Giętka w niskiej temperaturze żyła pojedyncza klasy 6 do urządzeń pomiarowych
Specjalna miękka izolacja PVC, elastyczna w niskiej temperaturze



CE RoHS

Info
Bardzo elastyczny/wyjątkowo drobno pleciony

Zakres zastosowania
Do użycia w oraz na urządzeniach mobilnych
Dla zespołów pomiarowych w szkoleniach technicznych, edukacji i laboratoriach elektrycznych

Budowa produktu
Linka miedziana
Izolacja żyły: na bazie PVC

Normy i aprobaty
Według VDE 0682/ 0683 i DIN 46438/ 46440

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Budowa żyły:	Bardzo drobno pleciony przewód IEC klasa 6: 0,07 mm
Napięcie nominalne:	Wysoce giętkie przewody LiFY: do 1,0 mm²: U0 / U: 300/500 V, od 1,5 mm²: U0 / U: 450/750 V
Zakres temperatury:	Połączenia giętkie: od -15°C do +70°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	Indeks miedzi [kg/km]	Jednostka dostawy (PU)
4560017S	0,75	2,5	zielony/żółty	7.2	100
4560013S	0,75	2,5	czarny	7.2	100
4560014S	0,75	2,5	niebieski	7.2	100
4560016S	0,75	2,5	Czerwony	7.2	100
4560027S	1	2,9	zielony/żółty	9.6	100
4560023S	1	2,9	czarny	9.6	100
4560024S	1	2,9	niebieski	9.6	100
4560026S	1	2,9	Czerwony	9.6	100
4560037S	1,5	3,7	zielony/żółty	14.4	100
4560033S	1,5	3,7	czarny	14.4	100
4560034S	1,5	3,7	niebieski	14.4	100
4560036S	1,5	3,7	Czerwony	14.4	100
4560057S	2,5	4,2	zielony/żółty	24.0	50
4560053S	2,5	4,2	czarny	24.0	50
4560054S	2,5	4,2	niebieski	24.0	50
4560056S	2,5	4,2	Czerwony	24.0	50
4560063	4	5,1	czarny	38.4	100
4560067	4	5,1	zielony/żółty	38.4	100
4560064	4	5,1	niebieski	38.4	100
4560077	6	6.0	zielony/żółty	57.6	50
4560073	6	6.0	czarny	57.6	50
4560074	6	6.0	niebieski	57.6	50
4560076	6	6.0	Czerwony	57.6	50
4560087	10	7,4	zielony/żółty	96.0	50
4560083	10	7,4	czarny	107.5	50
4560086	10	7,4	Czerwony	96.0	50

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.