Łatwe w montażu
Wysoka odporność na wyrwanie
Dowolne wydłużanie wszystkich peszli



RoHS

Czas montażu

Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym
Wszystkie złącza metryczne do peszli

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	M75 Rozmiary PG
Materiał:	Mosiądz niklowany
Zakres temperatury:	W zależności od zastosowanej dławnicy

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Gwint przyłączeniowy M	Średnica zewn. [mm]	Długość całkowita C [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® BMC-M						
55510000	16	M16x1,5	22.0	22.5	20	10.0
55510010	20	M20x1,5	26,4	25.0	24	10.0
55510020	25	M25x1,5	31,9	30.0	29	10.0
55510030	32	M32x1,5	38,5	32.5	35	10.0
55510040	40	M40x1,5	53.0	34.0	48	2.0
55510050	50	M50x1,5	63,8	38.0	58	1.0
55510060	63	M63x1,5	77.0	45.0	70	1.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.