Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu

Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
Kolory żył: brązowy (1), niebieski (3), czarny (4)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny

Cechy produktu

Złącze 3-stykowe
Wersja wykonania: wtyczka z gwintem M8 na gniazdo z gwintem M8
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał styku:	CuSn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Stopień ochrony:	IP65/IP67/IP68
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -25 °C do +90 °C Przewód, połączenie nieruchome od -40 °C do +80 °C Przewód, połączenie nieruchome od -25 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Wskaźnik stanu	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta na gniazdo proste						
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	0.3	60	3	Nie	1
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	0.6	60	3	Nie	1
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	1	60	3	Nie	1
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	2	60	3	Nie	1
Wtyczka prosta na gniazdo kątowe						
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	0.3	60	3	Nie	1
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	0.6	60	3	Nie	1
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	1	60	3	Nie	1
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	2	60	3	Nie	1
Wtyczka prosta na gniazdo kątowe z LED						
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	0.3	24	3	2 LED	1
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	0.6	24	3	2 LED	1
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	24	3	2 LED	1
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	24	3	2 LED	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.