Ekonomiczne i wydajne okablowanie instalacji PROFIBUS
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Czas montażu

Prowadnice łańcuchowe

Info
Przewód do sieci PROFIBUS, gotowy do podłączenia

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu
Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Struktura: 19 x 0,13 mm
Kolory żył: czerwony, zielony
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy, ekranowany
Kolor płaszcza zewnętrznego: fioletowy RAL 4001
Ekranowanie przeprowadzane nad nakrętką radełkowaną

Cechy produktu
2 żyłowy przewód ekranowany PROFIBUS
5-stykowa wtyczka M12 kodowane B (odwrócone), szybkie zamykanie
Wersja: wtyk na gniazdo
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Niestandardowe odcinki na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna przewodu:	7,8 mm
Kodowanie:	B - odwrotnie
Przekrój przewodu:	0,25 mm²
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał styku:	CuSn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Liczba styków:	2
Ekranowanie:	Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
Stopień ochrony:	IP65/IP67/IP69K
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -25 °C do +90 °C Kable, połączenie nieruchome od -40 °C do +80 °C Kable, połączenie ruchome od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Prąd nominalny IN [A]	Napięcie nominalne UN [V]	Liczba styków	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta na gniazdo proste						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0.2	4	250	2	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	4	250	2	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	4	250	2	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	4	250	2	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	4	250	2	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	4	250	2	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	4	250	2	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	4	250	2	1
Wtyczka kątowa na gniazdo kątowe						
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	4	250	2	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	4	250	2	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	4	250	2	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.