
Ekranowany, żyła pojedyncza w izolacji na bazie PVC
Zapobieganie zakłóceniom elektromagnetycznym, powodowanym przez inne komponenty



RoHS

Sygnały zakłócające

Zakres zastosowania
Okablowanie przyrządów pomiarowych, szaf sterowniczych, części elektrycznych oraz urządzeń nadawczych i odbiorczych
W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne

Budowa produktu
Linka z cynowanych drucików miedzianych
Izolacja żyły: na bazie PVC
Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przezroczysty

Normy i aprobaty
Według VDE 0812

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: Krążek
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Szczytowe napięcie robocze:	350 V (nie dla celów zasilania)
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Napięcie próbne:	800 V
Zakres temperatury:	Sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C Połączenia nieruchome: od -30°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Liczba drutów x średnica drutu w [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4530101	0,14	18 x 0,1	2.8	7.0	13
4530102	0,25	14 x 0,15	3.3	9.0	18
4530103	0,5	16 x 0,2	3.6	15.0	20
4530104	0,75	24 x 0,2	3.9	18.0	31
4530105	1	32 x 0,2	4.7	25.0	35.9
4530106	1,5	30 x 0,25	4.7	30.0	39
4530107	2,5	50 x 0,25	6.0	35.0	55.3

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.