System CC-Link® został opracowany w Japonii przez Mitsubishi Electric Automation.
Przewód magistrali bus CC-Link® przeszedł pomyślnie test zatwierdzający w Japonii - CC-Link® Conformance Test.



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Info
Lapp Kabel jest stałym członkiem organizacji użytkowników sieci CC-Link - CC-Link Partner Association (CLPA), Japonia.

Zakres zastosowania
CC-Link® (Control & Communication Link) = sieć magistrali Fieldbus, która przesyła dane sterujące i informacyjne, aby zapewnić skuteczną realizację procesów produkcji
Okablowanie nieruchome sieci CC-Link®

Normy i aprobaty
Aprobata CM UL/CSA, 75°C lub PLTC, odporność na działanie promieniowania UV

Cechy produktu
Odporny na działanie promieniowania UV
Niepodtrzymywanie płomieni według CSA FT4
UL Vertical-Tray Flame Test - test w pionowym korycie kablowym
Szybkość transmisji w stosunku do odległości
156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 600 m
2,5 Mbit/s 200 m
5,0 Mbit/s 110-150 m
10 Mbit/s 50-100 m

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
CC-Link® jest zastrzeżoną marką CC-Link Partner Association, Japonia (CLPA)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Szczytowe napięcie robocze:	300 V
Rezystancja żyły:	11 Om/1000 stóp (305 m) przy 20°C
Minimalny promień gięcia:	15 x średnica zew.
Napięcie próbne:	2000 V
Zakres temperatury:	Od -40°C do +70°C
Impedancja falowa:	110 Om 1 MHz

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba żył i rozmiar AWG	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® BUS CC					
2170360	UNITRONIC® BUS CC	3 x 1 x AWG20	7.7	38.8	76.6

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.