Karta produktu
Parametry

LUFN20
blok styków pomocniczych LUF - 2 NO



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Opis skrócony	LUFN
Typ produktu	Dodatkowy styk

Parametry Uzupełniające

Wbudowane styki pomocnicze	2 NO
[Ue] znamionowe napięcie pracy	<= 250 V DC <= 250 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V zgodnie z UL 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1 250 V zgodnie z CSA
[Ith] znamionowy prąd cieplny	5 A
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Masa produktu	0.05 kg

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.