Karta produktu
Parametry

XSEC107130
czujnik induk. XSE 26x26x45 - plastik - Sn10mm - 12...48 V DC - zaciski



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	OsiSense XS
Nazwa serii	Uniwersalny
Rodzaj czujnika	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy
Specjalne zastosowanie produktu	-
Nazwa czujnika	XSE
Konstrukcja czujnika	Typ 26 x 26 x 45
Rozmiar	89.5 mm
Typ korpusu	Stacjonarny
Materiał obudowy	Plastikowy
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Metoda okablowania	2-przewodowy
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	10 mm
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NO
Połączenie elektryczne	Zaciski śrubowe
[Us] znamionowe napięcie zasilania	12...48 V DC
Zdolność łączeniowa w mA	3...100 mA
Stopień ochrony IP	IP68

Parametry Uzupełniające

Możliwy montaż kryty detektora	Czoło zabudowane
Materiał	Plastikowy
Materiał przedni	Plastikowy
Rodzaj obwodu wyjściowego	DC
Wejście kablowe	1 wlot gwintowany dla dławika kablowego Pg 13.5
Graniczne napięcie zasilające	10...58 V DC
Częstość łączeń	<= 1000 Hz
Oznaczenie	CE
Głębokość	26 mm
Wysokość	84 mm
Szerokość	26 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty	CCC
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Will be Compliant on 3Q2013

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.