PRZEKAŹNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

MODUŁOWE NA SZYNĘ TH-35


PK-1P 1 styk przełączny (NO/NC) 16A.
PK-2P 2 styki przełączne (NO/NC) 2×8A.
PK-3P 3 styki przełączne (NO/NC) 3×8A.
PK-4PZ 2 styki przełączne (NO/NC) 2×8A + 2 styki zwierne (NO) 2×8A.
PK-4PR 2 styki przełączne (NO/NC) 2×8A + 2 styki rozwierne (NC) 2×8A.




Przykład znakowania przy zamówieniu: PK-2P 48V napięcie zasilania

zasilanie	
PK-xP 230V	230V AC
PK-xP 110V	110V AC/DC
PK-xP 48V	48V AC/DC
PK-xP 24V	24V AC/DC
PK-xP 12V	12V AC/DC
prąd obciążenia	
PK-1P	<16A
PK-2P	2×(<8A)
PK-3P	3×(<8A)
PK-4PZ	2×(<8A), 2×(<8A)
PK-4PR	2×(<8A), 2×(<8A)
styki	
PK-1P	1×NO/NC
PK-2P	2×NO/NC
PK-3P	3×NO/NC
PK-4PZ	2×NO/NC, 2×NO
PK-4PR	2×NO/NC, 2×NC
trwałość mechaniczna	min. 5×10^6 cykli
pobór prądu	25mA
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm^2
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20


PK-1P




PK-2P




PK-3P



PK-4PZ



PK-4PR




DO PUSZEK PODTYNKOWYCH Ø60

PP-1P 1 styk przełączny (NO/NC) <16A 250V AC.
PP-1Zi 1 styk zwierny (NO) <16A (160A/20 ms)
PP-2Z 2 styki zwierne (NO) <16A 250V AC
PP-1Zi 1 styk zwierny (NO) <16A (160A/20ms) 250V AC
PP-2Zi 2 styki zwierne (NO) <16A (160A/20ms) 250V AC

NOWOŚĆ!









Wersja przekaźnika „i" jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp..


zasilanie	
PP-1P 24V	7÷30V AC / 9÷40V DC
PP-1P 230V	100÷265V AC
PP-1Zi 24V	7÷30V AC / 9÷40V DC
PP-1Zi 230V	100÷265V AC
PP-2Z 24V	7÷30V AC / 9÷40V DC
PP-2Z 230V	100÷265V AC
PP-2Zi 24V	7÷30V AC / 9÷40V DC
PP-2Zi 230V	100÷265V AC
styki / prąd obciążenia	
PP-1P 24V	1CO / <16A 250V AC
PP-1P 230V	1CO / <16A 250V AC
PP-1Zi 24V	1NO / <16A (160A/20ms) 250V AC
PP-1Zi 230V	1NO / <16A (160A/20ms) 250V AC
PP-2Z 24V	2NO / <16A 250V AC
PP-2Z 230V	2NO / <16A 250V AC
PP-2Zi 24V	2NO / <16A (160A/20ms) 250V AC
PP-2Zi 230V	2NO / <16A (160A/20ms) 250V AC
trwałość mechaniczna	min. 5×10^6 cykli
pobór mocy	<0,6W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm^2
moment dokręcający	0,4Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	Ø54 (□48×43mm), h=25mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20




PP-1P 24V




PP-1Zi 24V




PP-1P 230V




PP-1Zi 230V




PP-2Z 24V



PP-2Zi 24V



PP-2Z 230V



PP-2Zi 230V