24. WSKAŹNIKI ZASILANIA


LAMPKI SYGNALIZACYJNE

LK-712 JEDNOFAZOWA

PRZEZNACZENIE

Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.





Typ	Kolory LED
LK-712 G	1×zielona
LK-712 Y	1×żółta
LK-712 R	1×czerwona
LK-712 K	1×niebieska

zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie)	5÷10V AC/DC
	10÷30V AC/DC
	30÷130V AC/DC
	130÷260V AC/DC
kontrola zasilania	1×LED Ø5
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (17,5mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20


Przykład znakowania przy zamówieniu: LK-712 [B] [30÷130V] — napięcie zasilania; kolor

LK-713 TRÓJFAZOWA

PRZEZNACZENIE

Służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej LED zielonej włączonej w obwód tej fazy.





Typ	Kolory LED
LK-713 G	3×zielona
LK-713 Y	3×żółta
LK-713 R	3×czerwona
LK-713 K	żółta-czerwona-zielona

zasilanie	3×230V+N
prąd znamionowy	1,7mA
pobór mocy	1,1W
sygnalizacja obecności napięcia	3×LED Ø5
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20


Przykład znakowania przy zamówieniu: LK-713 [K] — kolor

LK-714 DWUSTANOWA

PRZEZNACZENIE

Służy do optycznej sygnalizacji stanów pracy odbiornika, np. praca-przerwa, otwarte-zamknięte, itp. Posiada dwa oddzielne obwody sygnalizacyjne: LED zielona i LED czerwona.





zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie)	5÷10V AC/DC
	10÷30V AC/DC
	30÷130V AC/DC
	130÷260V AC/DC
kontrola stanów	1×LED zielona Ø5
	1×LED czerwona Ø5
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Przykład znakowania przy zamówieniu: LK-714 [130÷260V] — napięcie zasilania