Karta produktu
Parametry

VW3A4505
dławik DC - 3,2 mH - 14,3A



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dławik DC
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71
Specjalne zastosowanie produktu	Redukcja harmonicznych prądu
Wartość indukcyjności	3.2 mH
[In] prąd znamionowy	14.3 A
Straty cieplne	32 W
Kompatybilność produktu	ATV61HU15M3 ATV61HU55N4 ATV71HU15M3 ATV71HU55N4 ATV71PU55N4Z ATV71WU55N4
Połączenie elektryczne	Zasilanie zacisk, zdolność łączeniowa: 2.5 mm² (AWG 12) Obwód uziemienia zacisk, zdolność łączeniowa: 10 mm² (AWG 6)

Parametry Uzupełniające

Liczba faz w sieci	3 fazy
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym	4...6 %
Maksymalna wartość prądu	1.65 x prąd znamionowy dla 60 s
Moment dokręcania	Zasilanie 0.4...0.6 N.m Obwód uziemienia 1.2...1.4 N.m
Wysokość	134 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	120 mm
Masa produktu	2.2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	<= 95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C bez zmniejszania wartości znamionowej prądu > 50...60 °C zmniejszenie wartości prądu o 2,2% na °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wysokość pracy	1000...3000 m zmniejszenie wartości prądu o 1% na 100 m <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.