Karta produktu
Parametry

VW3A5101
dławik silnikowy - 12 A - do przemiennika częstotliwości ATV61/71



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dławik silnikowy du/dt
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71
Specjalne zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
[In] prąd znamionowy	12 A
Kompatybilność produktu	ATV71WU40N4 ATV71WU30N4 ATV71WU22N4 ATV71WU15N4 ATV71W075N4 ATV71PU40N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU15N4Z ATV71P075N4Z ATV71HU40N4 ATV71HU30N4 ATV71HU22N4 ATV71HU22M3 ATV71HU15N4 ATV71HU15M3 ATV71H075N4 ATV71H075M3 ATV71H037M3 ATV61WU40N4C ATV61WU40N4 ATV61WU30N4C ATV61WU30N4 ATV61WU22N4C ATV61WU22N4 ATV61WU15N4C ATV61WU15N4 ATV61W075N4C ATV61W075N4 ATV61HU40N4 ATV61HU30N4 ATV61HU22N4 ATV61HU22M3 ATV61HU15N4 ATV61HU15M3 ATV61H075N4 ATV61H075M3
Potrzebna ilość	1
Połączenie elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 10 mm² / AWG 6

Parametry Uzupełniające

Długość przewodu zasilającego silnik	<= 90 m przewód nieekranowany P silnika 0.75...4 kW przy 380...480 V 1 <= 75 m przewód ekranowany P silnika 0.75...4 kW przy 380...480 V 1 <= 300 m przewód nieekranowany P silnika <= 2.2 kW przy 200...240 V 1 <= 150 m przewód ekranowany P silnika <= 2.2 kW przy 200...240 V 1
DV/Dt	500 V/µs maks przy 400 V
Moment dokręcania	1.5 N.m
Maks. częstotliwość wyjściowa napędu	100 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne przez łącznik sterowany temperaturą, temperatura wyzwalania: 125 °C dla <= 250 V AC, <= 0.5 A
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	5.5 kg

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00 IP20 z zestawami VW3A9612,613
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Gwarancja

Period	18 months