Karta produktu
Parametry

VW3A5102
dławik silnikowy - 48 A - do przemiennika częstotliwości ATV61/71



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dławik silnikowy du/dt
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71
Specjalne zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
[In] prąd znamionowy	48 A

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kompatybilność produktu	ATV71WU75N4 ATV71WU55N4 ATV71WD18N4 ATV71WD15N4 ATV71WD11N4 ATV71PU75N4Z ATV71PU55N4Z ATV71PD11N4Z ATV71HU75Y ATV71HU75S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75M3 ATV71HU55Y ATV71HU55S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55M3 ATV71HU40Y ATV71HU40S6X ATV71HU40M3 ATV71HU30Y ATV71HU30S6X ATV71HU30M3 ATV71HU22Y ATV71HU22S6X ATV71HU15S6X ATV71HD18N4 ATV71HD15N4 ATV71HD11Y ATV71HD11N4 ATV61WU75N4C ATV61WU75N4 ATV61WU55N4C ATV61WU55N4 ATV61WD18N4C ATV61WD18N4 ATV61WD15N4C ATV61WD15N4 ATV61WD11N4C ATV61WD11N4 ATV61HU75Y ATV61HU75S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75M3 ATV61HU55Y ATV61HU55S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55M3 ATV61HU40Y ATV61HU40S6X ATV61HU40M3 ATV61HU30Y ATV61HU30S6X ATV61HU30M3 ATV61HU22S6X ATV61HD18N4 ATV61HD15N4 ATV61HD11Y ATV61HD11N4 ATV71WU40N4 ATV71WU30N4 ATV71WU22N4 ATV71WU15N4 ATV71W075N4 ATV71PU40N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU15N4Z ATV71P075N4Z ATV71HU40N4 ATV71HU30N4 ATV71HU22N4 ATV71HU15N4 ATV71H075N4 ATV61WU40N4C ATV61WU40N4 ATV61WU30N4C ATV61WU30N4 ATV61WU22N4C ATV61WU22N4 ATV61WU15N4C ATV61WU15N4 ATV61W075N4C ATV61W075N4 ATV61HU40N4 ATV61HU30N4

Potrzebna ilość	1
Połączenie elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 10 mm² / AWG 6

Parametry Uzupełniające

Długość przewodu zasilającego silnik	<= 70 m przewód nieekranowany P silnika 2.2...11 kW przy 500...690 V 1 <= 45 m przewód ekranowany P silnika 2.2...11 kW przy 500...690 V 1 <= 100 m przewód nieekranowany P silnika 2.2...7.5 kW przy 500...600 V 1 <= 50 m przewód ekranowany P silnika 2.2...7.5 kW przy 500...600 V 1 <= 95 m przewód nieekranowany P silnika 0.75...18.5 kW przy 380...480 V 1 <= 85 m przewód ekranowany P silnika 0.75...18.5 kW przy 380...480 V 1 <= 260 m przewód nieekranowany P silnika 2.2...7.5 kW przy 200...240 V 1 <= 200 m przewód ekranowany P silnika 2.2...7.5 kW przy 200...240 V 1
DV/Dt	1000 V/µs maks przy 690 V 750 V/µs maks przy 500 V 500 V/µs maks przy 400 V
Moment dokręcania	1.5 N.m
Maks. częstotliwość wyjściowa napędu	100 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne przez łącznik sterowany temperaturą, temperatura wyzwalania: 125 °C dla <= 250 V AC, <= 0.5 A
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	8 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00 IP20 z zestawami VW3A9612,613
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Gwarancja

Period	18 months