Karta produktu
Parametry

VW3A3309
karta komunikacyjna DeviceNet - do Altivar 61, Altivar 71 - 125/250/500 kbps



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Karta komunikacyjna
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protokół portu komunikacyjnego	DeviceNet
Typ złącza	1 zacisk śrubowy 5 styków w odtępach 5.08
Prędkość transmisji	125 kbps 250 kbps 500 kbps

Parametry Uzupełniające

Liczba adresów	1...63
Tryb wymiany	Wejścia: odpytywane, zmiana stanu, cyklicznie Wyjścia: odpytywane
Obsługa komunikacji	Profil CIP Napęd AC (02) Profil CiA 402: "Urządzenia napędowe i sterownie ruchem" Allen-Bradley profil napędu Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane Profil Wej/Wyj
Typ wyświetlacza	Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane 1 dwukolorowy LED dla MNS (stan)
Masa produktu	0.3 kg

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.