Karta produktu
Parametry

XZCP29P11L5
konektor okablowany XZ - prosty żeński M12 - 8-pinowe - przew. PVC 5 m



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Wyposażenie — okablowanie
Akcesoria / oddzielny typ części	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Zastosowanie

Parametry Uzupełniające

Połączenie elektryczne	Straight female connector, connector type: M12 8 pins
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Stal nierdzewna 316L
Dioda sygnalizująca stan	Bez
Długość przewodu	5 m
Zewnętrzna średnica kabla	5.2 mm
Składanie kabli	8 x 0.25 mm²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie pracy	36 V DC 30 V AC
[In] prąd znamionowy	2 A
Rezystancja styku	<= 5000 µOm
Rezystancja izolacji	>= 1 GΩ

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...90 °C (dopasowanie) -35...90 °C (statyczny)
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-35...100 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.