23. ZASILACZE I TRANSFORMATORY

ZS 1÷6 TRANSFORMATOROWE 12W



Typ	Napięcie wyj.	Prąd
ZS-1	5V DC	2A
ZS-2	12V DC	1A
ZS-3	18V DC	0,66A
ZS-4	24V DC	0,5A
ZS-5	15V DC	0,8A
ZS-6	48V DC	0,25A

napięcie wejściowe	230V AC
moc wyjściowa	12W
tętnienie	<3mV RMS
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	6 modułów (105mm)
waga	550g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Przy długotrwałym przeciążeniu nastąpi zanik napięcia na wyjściu spowodowany zadziałaniem bezpiecznika termicznego wewnątrz stabilizatora. Po ostygnięciu zasilacz automatycznie powraca do pracy.

ZI-20-21 IMPULSOWY 12W



Typ	Napięcie wyj.	Prąd
ZI-20	12V DC	1,0A
ZI-21	24V DC	0,5A

napięcie wejściowe	100÷264V AC
moc wyjściowa	12W
ograniczenie prądowe	Imax=110% Iwyj
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczowania	70KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	1 moduły (18mm)
waga	80g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

ZI-22-24 IMPULSOWE 30W



Typ	Napięcie wyj.	Prąd
ZI-22	12V DC	2,5A
ZI-24	24V DC	1,25A

napięcie wejściowe	100÷264V AC
moc wyjściowa	30W
ograniczenie prądowe	Imax=110% Iwyj
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczowania	70KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	3 moduły (52,5mm)
waga	190g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

ZI 1÷6 IMPULSOWE 50W



Typ	Napięcie wyj.	Prąd
ZI-1	5V DC	10A
ZI-2	12V DC	4A
ZI-3	18V DC	3A
ZI-4	24V DC	2A
ZI-5	15V DC	3,3A
ZI-6	48V DC	1A

napięcie wejściowe	85÷264V AC
moc wyjściowa	50W
ograniczenie prądowe	Imax=110% Iwyj.
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczowania	70KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	6 modułów (105mm)
waga	190g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

ZT 1÷4 TRANSFORMATOROWE ZE STABILIZATOREM IMPULSOWYM



Typ	Napięcie wyj.	Prąd
ZT-1	5V DC	3A
ZT-2	12V DC	2A
ZT-4	24V DC	1A

napięcie wejściowe Uin	180÷264V AC
moc wyjściowa	25W
ograniczenie prądowe	Imax=110% Iwyj.
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczowania	52KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	6 modułów (105mm)
waga	742g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20