WSKAŹNIKI NAPIĘCIA

PRZEZNACZENIE

Wskaźniki napięcia służą do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej lub trójfazowej.

SŁUPKOWE

WN-711 JEDNOFAZOWY
WN-723 TRÓJFAZOWY







zasilanie WN-711	230V AC
WN-723	3×400V+N
wskaźnik napięcia WN-711	11×LED
WN-723	3×(11xLED)
zakres wskazań	205÷245V
podziałka	5V
dokładność odczytu	2,5V
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary WN-711	1 moduł (17,5mm)
WN-723	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

CYFROWE

DMV-1 **DMV-1 TrueRMS** JEDNOFAZOWE
DMV-3 **DMV-3 TrueRMS** TRÓJFAZOWE









zasilanie	100÷300V AC
częstotliwość zasilania	45÷55Hz
zakres wskazań	100÷300V
dokładność wskazań	
DMV-1; DMV-3	1%
DMV-1 True RMS; DMV-3 True RMS	0,5%
wyświetlacz dla jednej fazy	3×segmentowy LED 10×6mm
pobierana moc	4W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	3 moduły (52,5mm)
montaż	na szynie TH-35

* pomiar napięć fazowych.
* obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.
* wskaźniki z oznaczeniem **True RMS** wyposażone w przetwornik wartości skutecznej, podają poprawną wartość napięcia przy przebiegach odkształconych.

CYFROWE PANELOWE

DMV-1T JEDNOFAZOWE
DMV-3T TRÓJFAZOWE









zasilanie	230V AC
zakres wskazań DMV-1T	12÷600V
DMV-3T	3×12÷400V
dokładność wskazań	1%
wyświetlacz	
DMV-1T	4×segmentowy LED 14×8mm
DMV-3T	3×(4×segmentowy LED 14×8mm)
pobierana moc	3VA
temperatura pracy	-5÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 1,5mm²
wymiary	
DMV-1T	72×72×92mm
DMV-3T	96×96×92mm
otwór montażowy	
DMV-1T	66×66mm
DMV-3T	92×92mm
stopień ochrony	IP20