

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Rapid 80 System kanałów podparapetowych wykonanych z blachy stalowej

	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 110 mm	278
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 130 mm	285
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 130 mm, asymetryczny	292
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 170 mm	299
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 170 mm, asymetryczny	306
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 170 mm, podwójny, pokrywa 80/50 mm	313
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 210 mm, asymetryczny	320
	Wysokość kanału 70 mm Wysokość kanału 90 mm	Szerokość kanału 210 mm, podwójny, pokrywa 80/80 mm	327
	Kanał biurkowy	-	334
	Akcesoria kanału podparapetowego	-	365
	Montaż osprzętu	-	420

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 110 mm

Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S70110RW	czysta biel	2000		12	258,000	**6277 00 0**
GS-S70110CW	kremowy	2000		12	258,000	**6277 00 1**
GS-S70110LGR	jasnoszary	2000		12	258,000	**6277 00 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S90110RW	czysta biel	2000		10	290,000	**6277 10 0**
GS-S90110CW	kremowy	2000		10	290,000	**6277 10 1**
GS-S90110LGR	jasnoszary	2000		10	290,000	**6277 10 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Złączka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Złączka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Puszka instalacyjna, pojedyncza



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Puszka instalacyjna, podwójna

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.





Odciążenie ciągu

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.





Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.





Uchwyt blokujący

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 110 mm

Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70110RW	czysta biel	–	–		1	4,800	**6279 76 0**
G-SVS70110CW	kremowy	–	–		1	4,800	**6279 76 1**
G-SVS70110LGR	jasnoszary	–	–		1	4,800	**6279 76 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90110RW	czysta biel	–	–		1	5,600	**6279 77 6**
G-SVS90110CW	kremowy	–	–		1	5,600	**6279 77 7**
G-SVS90110LGR	jasnoszary	–	–		1	5,600	**6279 77 8**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70110RW	czysta biel	130,5		1	15,000	**6274 21 0**
GK-AH70110CW	kremowy	130,5		1	15,000	**6274 21 1**
GK-AH70110LGR	jasnoszary	130,5		1	15,000	**6274 21 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA70110RW	czysta biel		1	172,000	**6277 01 0**
GS-SA70110CW	kremowy		1	172,000	**6277 01 1**
GS-SA70110LGR	jasnoszary		1	172,000	**6277 01 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA90110RW	czysta biel		1	199,000	**6277 11 0**
GS-SA90110CW	kremowy		1	199,000	**6277 11 1**
GS-SA90110LGR	jasnoszary		1	199,000	**6277 11 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70110RW	czysta biel	152,5		1	15,100	**6274 22 0**
GK-FH70110CW	kremowy	152,5		1	15,100	**6274 22 1**
GK-FH70110LGR	jasnoszary	152,5		1	15,100	**6274 22 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS70110RW	czysta biel		1	127,000	**6277 02 0**
GS-SFS70110CW	kremowy		1	127,000	**6277 02 1**
GS-SFS70110LGR	jasnoszary		1	127,000	**6277 02 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.

Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże płaskie, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS90110RW	czysta biel		1	143,000	**6277 12 0**
GS-SFS90110CW	kremowy		1	143,000	**6277 12 1**
GS-SFS90110LGR	jasnoszary		1	143,000	**6277 12 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.

Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 110 mm

Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70110RW	czysta biel		1	14,200	**6274 24 0**
GK-IH70110CW	kremowy		1	14,200	**6274 24 1**
GK-IH70110LGR	jasnoszary		1	14,200	**6274 28 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI70110RW	czysta biel		1	55,000	**6277 04 0**
GS-SI70110CW	kremowy		1	55,000	**6277 04 1**
GS-SI70110LGR	jasnoszary		1	55,000	**6277 04 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI90110RW	czysta biel		1	72,000	**6277 14 0**
GS-SI90110CW	kremowy		1	72,000	**6277 14 1**
GS-SI90110LGR	jasnoszary		1	72,000	**6277 14 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Trójnik, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST70110RW	czysta biel		1	127,000	**6277 06 0**
GS-ST70110CW	kremowy		1	127,000	**6277 06 1**
GS-ST70110LGR	jasnoszary		1	127,000	**6277 06 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Trójnik, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST90110RW	czysta biel		1	142,000	**6277 16 0**
GS-ST90110CW	kremowy		1	142,000	**6277 16 1**
GS-ST90110LGR	jasnoszary		1	142,000	**6277 16 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Końcówka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70110RW	czysta biel		1	9,600	**6277 07 0**
GS-E70110CW	kremowy		1	9,600	**6277 07 1**
GS-E70110LGR	jasnoszary		1	9,600	**6277 07 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.





Końcówka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90110RW	czysta biel		1	12,500	**6277 17 0**
GS-E90110CW	kremowy		1	12,500	**6277 17 1**
GS-E90110LGR	jasnoszary		1	12,500	**6277 17 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.





Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.





Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 110 mm



Klamra kanału

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S70130RW	czysta biel	2000		12	289,000	**6277 20 0**
GS-S70130CW	kremowy	2000		12	289,000	**6277 20 1**
GS-S70130LGR	jasnoszary	2000		12	289,000	**6277 20 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S90130RW	czysta biel	2000		8	321,000	**6277 30 0**
GS-S90130CW	kremowy	2000		8	321,000	**6277 30 1**
GS-S90130LGR	jasnoszary	2000		8	321,000	**6277 30 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Złączka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Złączka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Puszka instalacyjna, pojedyncza

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Puszka instalacyjna, podwójna



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.



Odciążenie ciągu



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.



Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.



Uchwyt blokujący



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70130RW	czysta biel		1	5,200	**6279 76 4**
G-SVS70130CW	kremowy		1	5,200	**6279 76 5**
G-SVS70130LGR	jasnoszary		1	5,200	**6279 76 6**



St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90130RW	czysta biel		1	6,000	**6279 78 0**
G-SVS90130CW	kremowy		1	6,000	**6279 78 1**
G-SVS90130LGR	jasnoszary		1	6,000	**6279 78 2**



St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70130RW	czysta biel	130,5		1	16,100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	kremowy	130,5		1	16,100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	jasnoszary	130,5		1	16,100	**6274 41 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA70130RW	czysta biel		1	193,000	**6277 21 0**
GS-SA70130CW	kremowy		1	193,000	**6277 21 1**
GS-SA70130LGR	jasnoszary		1	193,000	**6277 21 2**



St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA90130RW	czysta biel		1	221,000	**6277 31 0**
GS-SA90130CW	kremowy		1	221,000	**6277 31 1**
GS-SA90130LGR	jasnoszary		1	221,000	**6277 31 2**



St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70130RW	czysta biel	172,5		1	17,100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	kremowy	172,5		1	17,100	**6274 42 1**
GK-FH70130LGR	jasnoszary	172,5		1	17,100	**6274 42 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS70130RW	czysta biel		1	137,000	**6277 22 0**
GS-SFS70130CW	kremowy		1	137,000	**6277 22 1**
GS-SFS70130LGR	jasnoszary		1	137,000	**6277 22 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS90130RW	czysta biel		1	152,000	**6277 32 0**
GS-SFS90130CW	kremowy		1	152,000	**6277 32 1**
GS-SFS90130LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 32 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70130RW	czysta biel		1	14,900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	kremowy		1	14,900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	jasnoszary		1	14,900	**6274 44 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI70130RW	czysta biel		1	57,000	**6277 24 0**
GS-SI70130CW	kremowy		1	57,000	**6277 24 1**
GS-SI70130LGR	jasnoszary		1	57,000	**6277 24 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI90130RW	czysta biel		1	77,000	**6277 34 0**
GS-SI90130CW	kremowy		1	77,000	**6277 34 1**
GS-SI90130LGR	jasnoszary		1	77,000	**6277 34 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 130 mm

Trójnik, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST70130RW	czysta biel		1	142,000	**6277 26 0**
GS-ST70130CW	kremowy		1	142,000	**6277 26 1**
GS-ST70130LGR	jasnoszary		1	142,000	**6277 26 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Trójnik, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST90130RW	czysta biel		1	157,000	**6277 36 0**
GS-ST90130CW	kremowy		1	157,000	**6277 36 1**
GS-ST90130LGR	jasnoszary		1	157,000	**6277 36 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Końcówka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70130RW	czysta biel		1	10,800	**6277 27 0**
GS-E70130CW	kremowy		1	10,800	**6277 27 1**
GS-E70130LGR	jasnoszary		1	10,800	**6277 27 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90130RW	czysta biel		1	13,800	**6277 37 0**
GS-E90130CW	kremowy		1	13,800	**6277 37 1**
GS-E90130LGR	jasnoszary		1	13,800	**6277 37 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Klamra kanału

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 130 mm, asymetryczny

Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A70130RW	czysta biel	2000		12	289,000	**6277 40 0**
GS-A70130CW	kremowy	2000		12	289,000	**6277 40 1**
GS-A70130LGR	jasnoszary	2000		12	289,000	**6277 40 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A90130RW	czysta biel	2000		8	321,000	**6277 50 0**
GS-A90130CW	kremowy	2000		8	321,000	**6277 50 1**
GS-A90130LGR	jasnoszary	2000		8	321,000	**6277 50 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Złączka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Złączka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Puszka instalacyjna, pojedyncza



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Puszka instalacyjna, podwójna

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.





Odciążenie ciągu

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.





Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.





Uchwyt blokujący

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 130 mm, asymetryczny



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70130RW	czysta biel		1	5,200	**6279 76 4**
G-SVS70130CW	kremowy		1	5,200	**6279 76 5**
G-SVS70130LGR	jasnoszary		1	5,200	**6279 76 6**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90130RW	czysta biel		1	6,000	**6279 78 0**
G-SVS90130CW	kremowy		1	6,000	**6279 78 1**
G-SVS90130LGR	jasnoszary		1	6,000	**6279 78 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70130RW	czysta biel	130,5		1	16,100	**6274 41 0**
GK-AH70130CW	kremowy	130,5		1	16,100	**6274 41 1**
GK-AH70130LGR	jasnoszary	130,5		1	16,100	**6274 41 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA70130RW	czysta biel		1	193,000	**6277 41 0**
GS-AA70130CW	kremowy		1	193,000	**6277 41 1**
GS-AA70130LGR	jasnoszary		1	193,000	**6277 41 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA90130RW	czysta biel		1	221,000	**6277 51 0**
GS-AA90130CW	kremowy		1	221,000	**6277 51 1**
GS-AA90130LGR	jasnoszary		1	221,000	**6277 51 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70130RW	czysta biel	172,5		1	17,100	**6274 42 0**
GK-FH70130CW	kremowy	172,5		1	17,100	**6274 42 1**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS70130RW	czysta biel		1	137,000	**6277 42 0**
GS-AFS70130CW	kremowy		1	137,000	**6277 42 1**
GS-AFS70130LGR	jasnoszary		1	137,000	**6277 42 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS90130RW	czysta biel		1	152,000	**6277 52 0**
GS-AFS90130CW	kremowy		1	152,000	**6277 52 1**
GS-AFS90130LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 52 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF70130RW	czysta biel		1	137,000	**6277 43 0**
GS-AFF70130CW	kremowy		1	137,000	**6277 43 1**
GS-AFF70130LGR	jasnoszary		1	137,000	**6277 43 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 130 mm, asymetryczny

Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF90130RW	czysta biel		1	152,000	**6277 53 0**
GS-AFF90130CW	kremowy		1	152,000	**6277 53 1**
GS-AFF90130LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 53 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70130RW	czysta biel		1	14,900	**6274 44 0**
GK-IH70130CW	kremowy		1	14,900	**6274 44 1**
GK-IH70130LGR	jasnoszary		1	14,900	**6274 44 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI70130RW	czysta biel		1	57,000	**6277 44 0**
GS-AI70130CW	kremowy		1	57,000	**6277 44 1**
GS-AI70130LGR	jasnoszary		1	57,000	**6277 44 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI90130RW	czysta biel		1	77,000	**6277 54 0**
GS-AI90130CW	kremowy		1	77,000	**6277 54 1**
GS-AI90130LGR	jasnoszary		1	77,000	**6277 54 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Trójnik, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT70130RW	czysta biel		1	142,000	**6277 46 0**
GS-AT70130CW	kremowy		1	142,000	**6277 46 1**
GS-AT70130LGR	jasnoszary		1	142,000	**6277 46 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Trójnik, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT90130RW	czysta biel		1	157,000	**6277 56 0**
GS-AT90130CW	kremowy		1	157,000	**6277 56 1**
GS-AT90130LGR	jasnoszary		1	157,000	**6277 56 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Końcówka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70130RW	czysta biel		1	10,800	**6277 27 0**
GS-E70130CW	kremowy		1	10,800	**6277 27 1**
GS-E70130LGR	jasnoszary		1	10,800	**6277 27 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 130 mm, asymetryczny

Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90130RW	czysta biel		1	13,800	**6277 37 0**
GS-E90130CW	kremowy		1	13,800	**6277 37 1**
GS-E90130LGR	jasnoszary		1	13,800	**6277 37 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Klamra kanału



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.



Zacisk uziemiający



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S70170RW	czysta biel	2000		8	352,000	**6277 60 0**
GS-S70170CW	kremowy	2000		8	352,000	**6277 60 1**
GS-S70170LGR	jasnoszary	2000		8	352,000	**6277 60 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-S90170RW	czysta biel	2000		6	384,000	**6277 70 0**
GS-S90170CW	kremowy	2000		6	384,000	**6277 70 1**
GS-S90170LGR	jasnoszary	2000		6	384,000	**6277 70 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Złączka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Złączka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Puszka instalacyjna, pojedyncza

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Puszka instalacyjna, podwójna



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.



Odciążenie ciągu



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.



Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.



Uchwyt blokujący



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70170RW	czysta biel		1	6,000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	kremowy		1	6,000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	jasnoszary		1	6,000	**6279 77 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90170RW	czysta biel		1	6,700	**6279 78 4**
G-SVS90170CW	kremowy		1	6,700	**6279 78 5**
G-SVS90170LGR	jasnoszary		1	6,700	**6279 78 6**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70170RW	czysta biel	130,5		1	18,500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	kremowy	130,5		1	18,500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	jasnoszary	130,5		1	18,500	**6274 61 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA70170RW	czysta biel		1	236,000	**6277 61 0**
GS-SA70170CW	kremowy		1	236,000	**6277 61 1**
GS-SA70170LGR	jasnoszary		1	236,000	**6277 61 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SA90170RW	czysta biel		1	265,000	**6277 71 0**
GS-SA90170CW	kremowy		1	265,000	**6277 71 1**
GS-SA90170LGR	jasnoszary		1	265,000	**6277 71 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm

Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70170RW	czysta biel	212,5		1	21,600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	kremowy	212,5		1	21,600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	jasnoszary	212,5		1	21,600	**6274 62 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS70170RW	czysta biel		1	152,000	**6277 62 0**
GS-SFS70170CW	kremowy		1	152,000	**6277 62 1**
GS-SFS70170LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 62 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SFS90170RW	czysta biel		1	167,000	**6277 72 0**
GS-SFS90170CW	kremowy		1	167,000	**6277 72 1**
GS-SFS90170LGR	jasnoszary		1	167,000	**6277 72 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70170RW	czysta biel		1	16,300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	kremowy		1	16,300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	jasnoszary		1	16,300	**6274 64 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI70170RW	czysta biel		1	67,000	**6277 64 0**
GS-SI70170CW	kremowy		1	67,000	**6277 64 1**
GS-SI70170LGR	jasnoszary		1	67,000	**6277 64 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-SI90170RW	czysta biel		1	86,000	**6277 74 0**
GS-SI90170CW	kremowy		1	86,000	**6277 74 1**
GS-SI90170LGR	jasnoszary		1	86,000	**6277 74 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm

Trójnik, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST70170RW	czysta biel		1	172,000	6277 66 0
GS-ST70170CW	kremowy		1	172,000	6277 66 1
GS-ST70170LGR	jasnoszary		1	172,000	6277 66 2

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Trójnik, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-ST90170RW	czysta biel		1	186,000	6277 76 0
GS-ST90170CW	kremowy		1	186,000	6277 76 1
GS-ST90170LGR	jasnoszary		1	186,000	6277 76 2

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Końcówka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70170RW	czysta biel		1	12,900	6277 67 0
GS-E70170CW	kremowy		1	12,900	6277 67 1
GS-E70170LGR	jasnoszary		1	12,900	6277 67 2

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90170RW	czysta biel		1	16,300	6277 77 0
GS-E90170CW	kremowy		1	16,300	6277 77 1
GS-E90170LGR	jasnoszary		1	16,300	6277 77 2

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	6277 09 0

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	6277 09 5

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Klamra kanału

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, asymetryczny

Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A70170RW	czysta biel	2000		8	352,000	**6277 80 0**
GS-A70170CW	kremowy	2000		8	352,000	**6277 80 1**
GS-A70170LGR	jasnoszary	2000		8	352,000	**6277 80 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A90170RW	czysta biel	2000		6	384,000	**6277 90 0**
GS-A90170CW	kremowy	2000		6	384,000	**6277 90 1**
GS-A90170LGR	jasnoszary	2000		6	384,000	**6277 90 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Złączka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Złączka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Puszka instalacyjna, pojedyncza



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Puszka instalacyjna, podwójna

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.





Odciążenie ciągu

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.





Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.





Uchwyt blokujący

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, asymetryczny



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70170RW	czysta biel		1	6,000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	kremowy		1	6,000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	jasnoszary		1	6,000	**6279 77 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90170RW	czysta biel		1	6,700	**6279 78 4**
G-SVS90170LGR	jasnoszary		1	6,700	**6279 78 6**
G-SVS90170CW	kremowy		1	6,700	**6279 78 5**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70170RW	czysta biel	130,5		1	18,500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	kremowy	130,5		1	18,500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	jasnoszary	130,5		1	18,500	**6274 61 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA70170RW	czysta biel		1	237,000	**6277 81 0**
GS-AA70170CW	kremowy		1	237,000	**6277 81 1**
GS-AA70170LGR	jasnoszary		1	237,000	**6277 81 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA90170RW	czysta biel		1	265,000	**6277 91 0**
GS-AA90170CW	kremowy		1	265,000	**6277 91 1**
GS-AA90170LGR	jasnoszary		1	265,000	**6277 91 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Narożе płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70170RW	czysta biel	212,5		1	21,600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	kremowy	212,5		1	21,600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	jasnoszary	212,5		1	21,600	**6274 62 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Narożе płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Narożе płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS70170RW	czysta biel		1	152,000	**6277 82 0**
GS-AFS70170CW	kremowy		1	152,000	**6277 82 1**
GS-AFS70170LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 82 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Narożе płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS90170RW	czysta biel		1	167,000	**6277 92 0**
GS-AFS90170CW	kremowy		1	167,000	**6277 92 1**
GS-AFS90170LGR	jasnoszary		1	167,000	**6277 92 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Narożе płaskie, opadające, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF70170RW	czysta biel		1	152,000	**6277 83 0**
GS-AFF70170CW	kremowy		1	152,000	**6277 83 1**
GS-AFF70170LGR	jasnoszary		1	152,000	**6277 83 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, asymetryczny

Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF90170RW	czysta biel		1	167,000	**6277 93 0**
GS-AFF90170CW	kremowy		1	167,000	**6277 93 1**
GS-AFF90170LGR	jasnoszary		1	167,000	**6277 93 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70170RW	czysta biel		1	16,300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	kremowy		1	16,300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	jasnoszary		1	16,300	**6274 64 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI70170RW	czysta biel		1	67,000	**6277 84 0**
GS-AI70170CW	kremowy		1	67,000	**6277 84 1**
GS-AI70170LGR	jasnoszary		1	67,000	**6277 84 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI90170RW	czysta biel		1	86,000	**6277 94 0**
GS-AI90170CW	kremowy		1	86,000	**6277 94 1**
GS-AI90170LGR	jasnoszary		1	86,000	**6277 94 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Trójnik, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT70170RW	czysta biel		1	172,000	**6277 86 0**
GS-AT70170CW	kremowy		1	172,000	**6277 86 1**
GS-AT70170LGR	jasnoszary		1	172,000	**6277 86 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Trójnik, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT90170RW	czysta biel		1	186,000	**6277 96 0**
GS-AT90170CW	kremowy		1	186,000	**6277 96 1**
GS-AT90170LGR	jasnoszary		1	186,000	**6277 96 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Końcówka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70170RW	czysta biel		1	12,900	**6277 67 0**
GS-E70170CW	kremowy		1	12,900	**6277 67 1**
GS-E70170LGR	jasnoszary		1	12,900	**6277 67 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, asymetryczny

Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90170RW	czysta biel		1	16,300	**6277 77 0**
GS-E90170CW	kremowy		1	16,300	**6277 77 1**
GS-E90170LGR	jasnoszary		1	16,300	**6277 77 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Klamra kanału



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.



Zacisk uziemiający



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-D70170RW	czysta biel	2000		8	382,000	**6278 20 0**
GS-D70170CW	kremowy	2000		8	382,000	**6278 20 1**
GS-D70170LGR	jasnoszary	2000		8	382,000	**6278 20 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-D90170RW	czysta biel	2000		6	423,300	**6278 30 0**
GS-D90170CW	kremowy	2000		6	423,300	**6278 30 1**
GS-D90170LGR	jasnoszary	2000		6	423,300	**6278 30 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Złączka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Złączka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Puszka instalacyjna, pojedyncza

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Puszka instalacyjna, podwójna



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.



Odciążenie ciągu



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.



Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.



Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 50 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OT50RW	czysta biel	2000		2	45,550	**6279 88 0**
GS-OT50CW	kremowy	2000		2	45,550	**6279 88 1**
GS-OT50LGR	jasnoszary	2000		2	45,550	**6279 88 2**

St stal zł/m

Pokrywa do zamknięcia kanałów podparapetowych GEK-S.
Wykonanie z blachy stalowej.



Uchwyt blokujący



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70170RW	czysta biel		1	6,000	**6279 76 8**
G-SVS70170CW	kremowy		1	6,000	**6279 76 9**
G-SVS70170LGR	jasnoszary		1	6,000	**6279 77 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90170RW	czysta biel		1	6,700	**6279 78 4**
G-SVS90170CW	kremowy		1	6,700	**6279 78 5**
G-SVS90170LGR	jasnoszary		1	6,700	**6279 78 6**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70170RW	czysta biel	130,5		1	18,500	**6274 61 0**
GK-AH70170CW	kremowy	130,5		1	18,500	**6274 61 1**
GK-AH70170LGR	jasnoszary	130,5		1	18,500	**6274 61 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DA70170RW	czysta biel		1	270,000	**6278 21 0**
GS-DA70170CW	kremowy		1	270,000	**6278 21 1**
GS-DA70170LGR	jasnoszary		1	270,000	**6278 21 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.

Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DA90170RW	czysta biel		1	312,000	**6278 31 0**
GS-DA90170CW	kremowy		1	312,000	**6278 31 1**
GS-DA90170LGR	jasnoszary		1	312,000	**6278 31 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.

Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 50 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OT50ARW	czysta biel		1	14,700	**6279 89 0**
GS-OT50ACW	kremowy		1	14,700	**6279 89 1**
GS-OT50ALGR	jasnoszary		1	14,700	**6279 89 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, podwójny

Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70170RW	czysta biel	212,5		1	21,600	**6274 62 0**
GK-FH70170CW	kremowy	212,5		1	21,600	**6274 62 1**
GK-FH70170LGR	jasnoszary	212,5		1	21,600	**6274 62 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFS70170RW	czysta biel		1	180,000	**6278 22 0**
GS-DFS70170CW	kremowy		1	180,000	**6278 22 1**
GS-DFS70170LGR	jasnoszary		1	180,000	**6278 22 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFS90170RW	czysta biel		1	203,000	**6278 32 0**
GS-DFS90170CW	kremowy		1	203,000	**6278 32 1**
GS-DFS90170LGR	jasnoszary		1	203,000	**6278 32 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFF70170RW	czysta biel		1	175,000	**6278 23 0**
GS-DFF70170CW	kremowy		1	175,000	**6278 23 1**
GS-DFF70170LGR	jasnoszary		1	175,000	**6278 23 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFF90170RW	czysta biel		1	196,600	**6278 33 0**
GS-DFF90170CW	kremowy		1	196,600	**6278 33 1**
GS-DFF90170LGR	jasnoszary		1	196,600	**6278 33 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 50 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OT50FRW	czysta biel		1	34,400	**6279 99 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 50 mm





Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70170RW	czysta biel		1	16,300	**6274 64 0**
GK-IH70170CW	kremowy		1	16,300	**6274 64 1**
GK-IH70170LGR	jasnoszary		1	16,300	**6274 64 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DI70170RW	czysta biel		1	63,000	**6278 24 0**
GS-DI70170CW	kremowy		1	63,000	**6278 24 1**
GS-DI70170LGR	jasnoszary		1	63,000	**6278 24 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DI90170RW	czysta biel		1	71,000	**6278 34 0**
GS-DI90170CW	kremowy		1	71,000	**6278 34 1**
GS-DI90170LGR	jasnoszary		1	71,000	**6278 34 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 170 mm, podwójny

Trójnik, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DT70170RW	czysta biel		1	188,100	**6278 26 0**
GS-DT70170CW	kremowy		1	188,100	**6278 26 1**
GS-DT70170LGR	jasnoszary		1	188,100	**6278 26 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Trójnik, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DT90170RW	czysta biel		1	207,000	**6278 36 0**
GS-DT90170CW	kremowy		1	207,000	**6278 36 1**
GS-DT90170LGR	jasnoszary		1	207,000	**6278 36 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Końcówka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70170RW	czysta biel		1	12,900	**6277 67 0**
GS-E70170CW	kremowy		1	12,900	**6277 67 1**
GS-E70170LGR	jasnoszary		1	12,900	**6277 67 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90170RW	czysta biel		1	16,300	**6277 77 0**
GS-E90170CW	kremowy		1	16,300	**6277 77 1**
GS-E90170LGR	jasnoszary		1	16,300	**6277 77 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Klamra kanału

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, asymetryczny

Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A70210RW	czysta biel	2000		8	415,000	**6278 00 0**
GS-A70210CW	kremowy	2000		8	415,000	**6278 00 1**
GS-A70210LGR	jasnoszary	2000		8	415,000	**6278 00 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-A90210RW	czysta biel	2000		6	447,000	**6278 10 0**
GS-A90210CW	kremowy	2000		6	447,000	**6278 10 1**
GS-A90210LGR	jasnoszary	2000		6	447,000	**6278 10 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Złączka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Złączka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Puszka instalacyjna, pojedyncza



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Puszka instalacyjna, podwójna

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.





Odciążenie ciągu

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.





Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.





Uchwyt blokujący

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.





Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, asymetryczny



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70210RW	czysta biel	–	–		1	6,700	**6279 77 2**
G-SVS70210CW	kremowy	–	–		1	6,700	**6279 77 3**
G-SVS70210LGR	jasnoszary	–	–		1	6,700	**6279 77 4**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90210RW	czysta biel	–	–		1	7,500	**6279 78 8**
G-SVS90210CW	kremowy	–	–		1	7,500	**6279 78 9**
G-SVS90210LGR	jasnoszary	–	–		1	7,500	**6279 79 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.



Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70210RW	czysta biel	130,5		1	20,700	**6273 91 0**
GK-AH70210CW	kremowy	130,5		1	20,700	**6273 91 1**
GK-AH70210LGR	jasnoszary	130,5		1	20,700	**6273 91 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA70210RW	czysta biel		1	279,000	**6278 01 0**
GS-AA70210CW	kremowy		1	279,000	**6278 01 1**
GS-AA70210LGR	jasnoszary		1	279,000	**6278 01 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AA90210RW	czysta biel		1	309,000	**6278 11 0**
GS-AA90210CW	kremowy		1	309,000	**6278 11 1**
GS-AA90210LGR	jasnoszary		1	309,000	**6278 11 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Narożе płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70210RW	czysta biel	252,5		1	26,600	**6273 92 0**
GK-FH70210CW	kremowy	252,5		1	26,600	**6273 92 1**
GK-FH70210LGR	jasnoszary	252,5		1	26,600	**6273 92 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Narożе płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Narożе płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS70210RW	czysta biel		1	162,000	**6278 02 0**
GS-AFS70210CW	kremowy		1	162,000	**6278 02 1**
GS-AFS70210LGR	jasnoszary		1	162,000	**6278 02 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Narożе płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFS90210RW	czysta biel		1	175,000	**6278 12 0**
GS-AFS90210CW	kremowy		1	175,000	**6278 12 1**
GS-AFS90210LGR	jasnoszary		1	175,000	**6278 12 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Narożе płaskie, opadające, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF70210RW	czysta biel		1	162,000	**6278 03 0**
GS-AFF70210CW	kremowy		1	162,000	**6278 03 1**
GS-AFF70210LGR	jasnoszary		1	162,000	**6278 03 2**

St stal zł/szt.

Narożе płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, asymetryczny

Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AFF90210RW	czysta biel		1	175,000	**6278 13 0**
GS-AFF90210CW	kremowy		1	175,000	**6278 13 1**
GS-AFF90210LGR	jasnoszary		1	175,000	**6278 13 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70210RW	czysta biel		1	16,800	**6273 94 0**
GK-IH70210CW	kremowy		1	16,800	**6273 94 1**
GK-IH70210LGR	jasnoszary		1	16,800	**6273 94 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI70210RW	czysta biel		1	75,000	**6278 05 0**
GS-AI70210CW	kremowy		1	75,000	**6278 05 1**
GS-AI70210LGR	jasnoszary		1	75,000	**6278 05 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AI90210RW	czysta biel		1	95,000	**6278 14 0**
GS-AI90210CW	kremowy		1	95,000	**6278 14 1**
GS-AI90210LGR	jasnoszary		1	95,000	**6278 14 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.





Trójnik, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT70210RW	czysta biel		1	202,000	**6278 06 0**
GS-AT70210CW	kremowy		1	202,000	**6278 06 1**
GS-AT70210LGR	jasnoszary		1	202,000	**6278 06 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Trójnik, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-AT90210RW	czysta biel		1	216,000	**6278 16 0**
GS-AT90210CW	kremowy		1	216,000	**6278 16 1**
GS-AT90210LGR	jasnoszary		1	216,000	**6278 16 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Końcówka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70210RW	czysta biel		1	14,900	**6278 07 0**
GS-E70210CW	kremowy		1	14,900	**6278 07 1**
GS-E70210LGR	jasnoszary		1	14,900	**6278 07 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, asymetryczny

Końcówka, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90210RW	czysta biel		1	18,800	**6278 17 0**
GS-E90210CW	kremowy		1	18,800	**6278 17 1**
GS-E90210LGR	jasnoszary		1	18,800	**6278 17 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Klamra kanału



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.



Zacisk uziemiający



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-D70210CW	kremowy	2000		8	420,000	**6278 40 1**
GS-D70210RW	czysta biel	2000		8	420,000	**6278 40 0**
GS-D70210LGR	jasnoszary	2000		8	420,000	**6278 40 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Kanał podparapetowy, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-D90210RW	czysta biel	2000		6	462,000	**6278 50 0**
GS-D90210CW	kremowy	2000		6	462,000	**6278 50 1**
GS-D90210LGR	jasnoszary	2000		6	462,000	**6278 50 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.





Złączka, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP70	120		1	6,400	**6277 29 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Złączka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GS-KUP90	120		1	8,200	**6277 29 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/VPE

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.





Puszka instalacyjna, pojedyncza

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, podwójny

Puszka instalacyjna, podwójna



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.



Odciążenie ciągu



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .
Zakres zacisku kabla do 14 mm.



Pokrywa kanału z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.



Uchwyt blokujący



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana, otwór systemowy 80 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa styku, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS70210RW	czysta biel	–	–		1	6,700	**6279 77 2**
G-SVS70210CW	kremowy	–	–		1	6,700	**6279 77 3**
G-SVS70210LGR	jasnoszary	–	–		1	6,700	**6279 77 4**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Pokrywa styku, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar h mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
G-SVS90210RW	czysta biel	–	–		1	7,500	**6279 78 8**
G-SVS90210CW	kremowy	–	–		1	7,500	**6279 78 9**
G-SVS90210LGR	jasnoszary	–	–		1	7,500	**6279 79 0**

St stal zł/szt.

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów.





Naroże zewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-AH70210RW	czysta biel	130,5		1	20,700	**6273 91 0**
GK-AH70210CW	kremowy	130,5		1	20,700	**6273 91 1**
GK-AH70210LGR	jasnoszary	130,5		1	20,700	**6273 91 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 100°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DA70210RW	czysta biel		1	394,000	**6278 41 0**
GS-DA70210CW	kremowy		1	394,000	**6278 41 1**
GS-DA70210LGR	jasnoszary		1	394,000	**6278 41 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Naroże zewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DA90210RW	czysta biel		1	336,000	**6278 51 0**
GS-DA90210CW	kremowy		1	336,000	**6278 51 1**
GS-DA90210LGR	jasnoszary		1	336,000	**6278 51 2**

St stal zł/szt.

Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTARW	czysta biel		1	21,400	**6279 87 0**
GS-OTACW	kremowy		1	21,400	**6279 87 1**
GS-OTALGR	jasnoszary		1	21,400	**6279 87 2**

St stal zł/szt.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, podwójny

Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGARW	czysta biel		2	9,500	**6274 79 0**
GK-OTGACW	kremowy		2	9,500	**6274 79 1**
GK-OTGALGR	jasnoszary		2	9,500	**6274 79 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża zewnętrznego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKARW	czysta biel		2	10,500	**6274 89 0**
GK-OTKACW	kremowy		2	10,500	**6274 89 1**
GK-OTKALGR	jasnoszary		2	10,500	**6274 89 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, ryflowana.



Naroże płaskie, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-FH70210RW	czysta biel	252,5		1	26,600	**6273 92 0**
GK-FH70210CW	kremowy	252,5		1	26,600	**6273 92 1**
GK-FH70210LGR	jasnoszary	252,5		1	26,600	**6273 92 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFS70210RW	czysta biel		1	177,000	**6278 42 0**
GS-DFS70210CW	kremowy		1	177,000	**6278 42 1**
GS-DFS70210LGR	jasnoszary		1	177,000	**6278 42 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, wznoszące, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFS90210RW	czysta biel		1	197,700	**6278 52 0**
GS-DFS90210CW	kremowy		1	197,700	**6278 52 1**
GS-DFS90210LGR	jasnoszary		1	197,700	**6278 52 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFF70210RW	czysta biel		1	177,000	**6278 43 0**
GS-DFF70210CW	kremowy		1	177,000	**6278 43 1**
GS-DFF70210LGR	jasnoszary		1	177,000	**6278 43 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Naroże płaskie, opadające, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DFF90210RW	czysta biel		1	197,400	**6278 53 0**
GS-DFF90210CW	kremowy		1	197,400	**6278 53 1**
GS-DFF90210LGR	jasnoszary		1	197,400	**6278 53 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.





Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej, otwór systemowy 80 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-OTFRW	czysta biel		1	47,600	**6279 86 0**
GS-OTFCW	kremowy		1	47,600	**6279 86 1**
GS-OTFLGR	jasnoszary		1	47,600	**6279 86 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTGFRW	czysta biel		1	17,000	**6274 49 0**
GK-OTGFCW	kremowy		1	17,000	**6274 49 1**
GK-OTGFLGR	jasnoszary		1	17,000	**6274 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka.



Pokrywa naroża płaskiego z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-OTKFRW	czysta biel		1	20,000	**6274 59 0**
GK-OTKFCW	kremowy		1	20,000	**6274 59 1**
GK-OTKFLGR	jasnoszary		1	20,000	**6274 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, ryflowana.



Naroże wewnętrzne, ruchome, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GK-IH70210RW	czysta biel		1	16,800	**6273 94 0**
GK-IH70210CW	kremowy		1	16,800	**6273 94 1**
GK-IH70210LGR	jasnoszary		1	16,800	**6273 94 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 70 i 90 mm, Szerokość kanału 210 mm, podwójny

Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DI70210RW	czysta biel		1	77,000	**6278 44 0**
GS-DI70210CW	kremowy		1	77,000	**6278 44 1**
GS-DI70210LGR	jasnoszary		1	77,000	**6278 44 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



Naroże wewnętrzne, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DI90210RW	czysta biel		1	86,000	**6278 54 0**
GS-DI90210CW	kremowy		1	86,000	**6278 54 1**
GS-DI90210LGR	jasnoszary		1	86,000	**6278 54 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.



Trójnik, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DT70210RW	czysta biel		1	207,000	**6278 46 0**
GS-DT70210CW	kremowy		1	207,000	**6278 46 1**
GS-DT70210LGR	jasnoszary		1	207,000	**6278 46 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Trójnik, Wysokość kanału 90 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-DT90210RW	czysta biel		1	226,000	**6278 56 0**
GS-DT90210CW	kremowy		1	226,000	**6278 56 1**
GS-DT90210LGR	jasnoszary		1	226,000	**6278 56 2**

St stal zł/szt.

Trójnik do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Końcówka, Wysokość kanału 70 mm



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E70210RW	czysta biel		1	14,900	**6278 07 0**
GS-E70210CW	kremowy		1	14,900	**6278 07 1**
GS-E70210LGR	jasnoszary		1	14,900	**6278 07 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GS-E90210RW	czysta biel		1	18,800	**6278 17 0**
GS-E90210CW	kremowy		1	18,800	**6278 17 1**
GS-E90210LGR	jasnoszary		1	18,800	**6278 17 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.





Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 70 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW70	2000	70		2	58,650	**6277 09 0**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.





Przegroda z blachy stalowej, Wysokość kanału 90 mm

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-TW90	2000	90		2	74,400	**6277 09 5**

St stal zł/m

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu.



Klamra kanału

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL80A		20	0,680	**6288 64 0**

PA poliamid zł/szt.

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Kanał podparapetowy, biurkowy



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GEK-SA133110P	czysta biel	2000		8	332,000	**6282 70 0**
GEK-SA133110P	kremowy	2000		8	332,000	**6282 70 1**
GEK-SA133110P	jasnoszary	2000		8	332,000	**6282 70 2**

St stal zł/m

Kanał podparapetowy GEK-S z perforacją dna do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.



Złączka



Typ	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KUPP	105	132		1	14,800	**6288 68 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów.



Puszka instalacyjna, pojedyncza



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD6	stalowo-szary		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm.

Rozstaw montażowy 60 mm.



Puszka instalacyjna, podwójna



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
71GD7	stalowo-szary		2	11,000	**6288 61 1**

PA poliamid zł/szt.

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem.



Odciążenie ciągu



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
7ZE		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid zł/szt.

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD... .

Zakres zacisku kabla do 14 mm.



Pokrywa kanału z blachy stalowej



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GS-OTRW	czysta biel	2000		2	65,000	**6279 85 0**
GS-OTCW	kremowy	2000		2	65,000	**6279 85 1**
GS-OTLGR	jasnoszary	2000		2	65,000	**6279 85 2**

St stal zł/m

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Uchwyt blokujący

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RKV3V		20	0,085	**6288 70 0**

zł/szt.



Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.

Przy przycinaniu pokrywy należy przestrzegać następujących ilości minimalnych.
Długość<1000 mm: 4 szt
Długość=1000 - 2000 mm: 6 szt
Długość>2000 mm: 8 szt



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, gładka

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTGRW	czysta biel	2000		16	27,500	**6278 68 0**
GK-OTGCW	kremowy	2000		16	27,500	**6278 68 1**
GK-OTGLGR	jasnoszary	2000		16	27,500	**6278 68 2**

PCW polichlorek winylu zł/m



Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



Pokrywa kanału z tworzywa sztucznego, ryflowana

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GK-OTKRW	czysta biel	2000		16	27,000	**6278 78 0**
GK-OTKCW	kremowy	2000		16	27,000	**6278 78 1**
GK-OTKLGR	jasnoszary	2000		16	27,000	**6278 78 2**

PCW polichlorek winylu zł/m



Pokrywa kanału ryflowana, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80.



Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SA110133P	czysta biel		1	205,000	**6282 71 0**
GEK-SA110133P	kremowy		1	205,000	**6282 71 1**
GEK-SA110133P	jasnoszary		1	205,000	**6282 71 2**

St stal zł/szt.



Naroże zewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża zewnętrznego z blachy stalowej

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AOP3S80RW	czysta biel		1	39,000	**6287 05 0**
AOP3S80CW	kremowy		1	39,000	**6287 05 1**
AOP3S80LGR	jasnoszary		1	39,000	**6287 05 2**

St stal zł/szt.



Pokrywa naroża zewnętrznego.



Naroże płaskie, wznoszące

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SAFS133110P	czysta biel		1	169,000	**6282 72 0**
GEK-SAFS133110P	kremowy		1	169,000	**6282 72 1**
GEK-SAFS133110P	jasnoszary		1	169,000	**6282 72 2**

St stal zł/szt.



Naroże płaskie, wznoszące, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FOOP3SRW	czysta biel		1	41,000	**6287 06 0**
FOOP3CW	kremowy		1	41,000	**6287 06 1**
FOOP3LGR	jasnoszary		1	41,000	**6287 06 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego.



Naroże płaskie, opadające



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SAFF133110P	czysta biel		1	169,000	**6282 73 0**
GEK-SAFF133110P	kremowy		1	169,000	**6282 73 1**
GEK-SAFF133110P	jasnoszary		1	169,000	**6282 73 2**

St stal zł/szt.

Naroże płaskie, opadające, do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża płaskiego z blachy stalowej.

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FUOP3RW	czysta biel		1	41,000	**6287 07 0**
FUOP3CW	kremowy		1	41,000	**6287 07 1**
FUOP3LGR	jasnoszary		1	41,000	**6287 07 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża płaskiego.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SAIS133110P	czysta biel		1	188,300	**6282 74 0**
GEK-SAIS133110P	kremowy		1	188,300	**6282 74 1**
GEK-SAIS133110P	jasnoszary		1	188,300	**6282 74 2**

St stal zł/szt.

Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu na ścianie.
Powierzchnie widoczne kształtek są zafoliowane.



Pokrywa naroża wewnętrznego z blachy stalowej

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
IOP3RW	czysta biel		1	39,000	**6287 08 0**
IOP3CW	kremowy		1	39,000	**6287 08 1**
IOP3LGR	jasnoszary		1	39,000	**6287 08 2**

St stal zł/szt.

Pokrywa naroża wewnętrznego.



Końcówka lewa



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SE133110P	czysta biel		1	24,000	**6282 87 0**
GEK-SE133110P	kremowy		1	24,000	**6282 87 1**
GEK-SE133110P	jasnoszary		1	24,000	**6282 87 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka prawa

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GEK-SE133110P	czysta biel		1	24,000	**6282 77 0**
GEK-SE133110P	kremowy		1	24,000	**6282 77 1**
GEK-SE133110P	jasnoszary		1	24,000	**6282 77 2**

St stal zł/szt.

Końcówka do kanału podparapetowego GS.
W komplecie z 2 złączkami.



Przegroda

Typ	Długość mm	Do głębokości kanału		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TWP	2000	133		2	87,000	**6288 26 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Przegroda do podziału kanałów biurkowych przy różnych poziomach napięcia.





Zacisk uziemiający

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających.
Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014