

Systemy rur elektroinstalacyjnych

	Rury stalowe pancerne i akcesoria	cynkowana galwanicznie	326 326
	Rury stalowe pancerne i akcesoria	Precyzyjny system, lakierowanie na kolor czarny	326 327
	Rury stalowe pancerne i akcesoria	Precyzyjny system, cynkowanie ogniowe	326 327
	Rury ze stali nierdzewnej i akcesoria	V2A, V4A	332 332
	Rury aluminiowe i akcesoria		332 333
	Osprzęt systemowy	Tulejka zakończeniowa, metryczna Tulejka zakończeniowa, PG	333 334
	System rur Quick-Pipe	Rurka Quick-Pipe Osprzęt systemowy do Quick-Pipe, trójnik Osprzęt systemowy do Quick-Pipe, kolanko	335 336 335



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




5 | 5 | 5 | 7 | 1

Rura stalowa pancerna, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SM16 W G	M16	3000	1,4		30	50,000	**2046 86 1**
SM20 W G	M20	3000	1,6		30	73,400	**2046 86 2**
SM25 W G	M25	3000	1,6		30	93,400	**2046 86 3**
SM32 W G	M32	3000	1,6		21	120,000	**2046 86 4**
SM40 W G	M40	3000	1,6		15	150,000	**2046 86 5**
SM50 W G	M50	3000	1,6		15	190,000	**2046 86 6**
SM63 W G	M63	3000	1,8		9	283,400	**2046 86 7**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.






Kolanko rurowe pancerne, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBM16 W G	M16	113	1,4	47		15	8,000	**2046 86 8**
SBM20 W G	M20	160	1,6	80		25	10,000	**2046 86 9**
SBM25 W G	M25	182,5	1,6	77,5		25	30,000	**2046 87 0**
SBM32 W G	M32	206	1,6	114		20	40,000	**2046 87 1**
SBM40 W G	M40	300	1,6	180		15	80,000	**2046 87 2**
SBM50 W G	M50	325	1,6	175		5	100,000	**2046 87 3**
SBM63 W G	M63	411,5	1,8	218,5		3	190,000	**2046 87 4**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.






Mufka łącząca rurowa pancerna, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SVM16 W G	M16	26	18,5	2		25	2,000	**2046 87 5**
SVM20 W G	M20	30	22,5	2		50	2,000	**2046 87 6**
SVM25 W G	M25	40	27,5	2		50	5,000	**2046 87 7**
SVM32 W G	M32	40	35,5	2,5		50	8,000	**2046 87 8**
SVM40 W G	M40	45	43,5	2,5		25	11,000	**2046 87 9**
SVM50 W G	M50	54	53,5	2,5		10	16,000	**2046 88 0**
SVM63 W G	M63	60	68	3,2		5	30,000	**2046 88 1**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





4 | 4 | 5 | 7 | 1

Rura stalowa pancerna, bez gwintu


Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16 W G	M16	3000	1		30	37,000	**2046 84 0**
S20 W G	M20	3000	1		30	38,000	**2046 84 1**
S25 W G	M25	3000	1,2		30	70,000	**2046 84 2**
S32 W G	M32	3000	1,2		21	90,000	**2046 84 3**
S40 W G	M40	3000	1,2		15	113,400	**2046 84 4**
S50 W G	M50	3000	1,2		15	143,400	**2046 84 5**
S63 W G	M63	3000	1,2		9	183,400	**2046 84 6**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Kolanko rurowe pancerne, bez gwintu

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16 W G	M16	114,3	1	50,7		15	8,000	**2046 84 7**
SB20 W G	M20	116,55	1,2	58,45		25	12,000	**2046 84 8**
SB25 W G	M25	144,05	1,2	65,95		25	18,000	**2046 84 9**
SB32 W G	M32	172,6	1,2	62,4		20	29,000	**2046 85 0**
SB40 W G	M40	271,9	1,5	148,1		15	71,000	**2046 85 1**
SB63 W G	M63	418,5	1,5	216,55		3	173,000	**2046 85 3**
SB50 W G	M50	320	1,5	173,05		5	108,000	**2046 85 2**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.







Mufka łącząca rurowa pancerna, bez gwintu

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16 W G	M16	50	18,6	1		25	2,000	**2046 85 4**
SV20 W G	M20	60	23,1	1,2		50	4,000	**2046 85 5**
SV25 W G	M25	60	28,1	1,2		50	5,000	**2046 85 6**
SV32 W G	M32	70	35,2	1,2		50	7,000	**2046 85 7**
SV40 W G	M40	80	43,8	1,5		25	13,000	**2046 85 8**
SV50 W G	M50	100	54	1,5		10	20,000	**2046 85 9**
SV63 W G	M63	100	67	1,5		5	26,000	**2046 86 0**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Rura stalowa pancerna precyzyjny system, z gwintem


Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Kolor		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SM16W SW	M16	3000	1,4	czarny		30	50,000	**2046 50 0**
SM20W SW	M20	3000	1,6	czarny		30	73,000	**2046 50 1**
SM25W SW	M25	3000	1,6	czarny		30	92,000	**2046 50 2**
SM32W SW	M32	3000	1,6	czarny		21	120,000	**2046 50 3**
SM40W SW	M40	3000	1,6	czarny		15	152,000	**2046 50 5**
SM50W SW	M50	3000	1,6	czarny		15	190,700	**2046 50 6**
SM63W SW	M63	3000	1,8	czarny		9	272,000	**2046 50 7**

St stal L lakierowany zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.



5 5 5 6 1



Kolanko rurowe pancerne precyzyjny system, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBM16W SW	M16	113	1,4	47	czarny		15	9,600	**2046 51 1**
SBM20W SW	M20	160	1,6	80	czarny		25	14,400	**2046 51 3**
SBM25W SW	M25	182,5	1,6	77,5	czarny		25	22,800	**2046 51 4**
SBM32W SW	M32	206	1,6	114	czarny		20	35,700	**2046 51 5**
SBM40W SW	M40	300	1,6	180	czarny		15	80,670	**2046 51 6**
SBM50W SW	M50	325	1,6	175	czarny		5	123,000	**2046 51 7**
SBM63W SW	M63	411,5	1,8	218,5	czarny		3	201,330	**2046 51 8**

St stal L lakierowany zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




Mufka łącząca rurowa pancerna, precyzyjny system, z gwintem



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SVM16W SW	M16	26	18,5	2		25	1,600	**2046 52 2**
SVM20W SW	M20	30	22,5	2		50	2,400	**2046 52 3**
SVM25W SW	M25	40	27,5	2		50	4,400	**2046 52 4**
SVM32W SW	M32	40	35,5	2,5		50	7,200	**2046 52 5**
SVM40W SW	M40	45	43,5	2,5		25	10,000	**2046 52 6**
SVM50W SW	M50	54	53,5	2,5		10	15,000	**2046 52 7**
SVM63W SW	M63	60	68	3,2		5	28,000	**2046 52 8**

St stal L lakierowany zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



Rura stalowa pancerna precyzyjny system, bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wymiar D mm	Wym. L mm	Wym. t mm	Kolor		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16W SW	M16	16	3000	1	czarny		30	37,000	**2046 56 5**
S20W SW	M20	20	3000	1	czarny		30	47,000	**2046 56 6**
S25W SW	M25	25	3000	1,2	czarny		30	70,000	**2046 56 7**
S32W SW	M32	32	3000	1,2	czarny		21	91,000	**2046 56 8**
S40W SW	M40	40	3000	1,2	czarny		15	114,700	**2046 56 9**
S50W SW	M50	50	3000	1,2	czarny		15	144,000	**2046 57 0**
S63W SW	M63	63	3000	1,2	czarny		9	182,700	**2046 57 1**

St stal L lakierowany zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




Kolanko rurowe pancerne precyzyjny system, bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16W SW	M16	114,3	1	50,7	czarny		15	8,000	**2046 57 5**
SB20W SW	M20	116,55	1,2	58,45	czarny		25	12,000	**2046 57 6**
SB25W SW	M25	144,05	1,2	65,95	czarny		25	18,400	**2046 57 7**
SB32W SW	M32	172,6	1,2	62,4	czarny		20	28,500	**2046 57 8**
SB40W SW	M40	271,9	1,5	148,1	czarny		15	70,670	**2046 57 9**
SB50W SW	M50	320	1,5	173,05	czarny		5	108,000	**2046 58 0**
SB63W SW	M63	418,5	1,5	216,55	czarny		3	173,340	**2046 58 1**

St stal L lakierowany zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




Mufka łącząca rurowa pancerna, precyzyjny system, bez gwintu




Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16W SW	M16	50	18,6	1	czarny		25	2,400	**2046 58 2**
SV20W SW	M20	60	23,1	1,2	czarny		50	4,000	**2046 58 3**
SV25W SW	M25	60	28,1	1,2	czarny		50	5,200	**2046 58 4**
SV32W SW	M32	70	35,2	1,2	czarny		50	7,200	**2046 58 5**
SV40W SW	M40	80	43,8	1,5	czarny		25	13,200	**2046 58 6**
SV50W SW	M50	100	54	1,5	czarny		10	20,000	**2046 58 7**
SV63W SW	M63	100	67	1,5	czarny		5	26,000	**2046 58 8**

St stal L lakierowany zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Rura stalowa pancerna precyzyjny system, z gwintem


Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SM16W FT	M16	3000	1,4		30	54,000	**2046 53 3**
SM20W FT	M20	3000	1,6		30	79,000	**2046 53 4**
SM25W FT	M25	3000	1,6		30	99,000	**2046 53 5**
SM32W FT	M32	3000	1,6		21	130,000	**2046 53 6**
SM40W FT	M40	3000	1,6		15	164,000	**2046 53 7**
SM50W FT	M50	3000	1,6		15	206,000	**2046 53 8**
SM63W FT	M63	3000	1,8		9	294,000	**2046 54 0**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.



5 5 5 7 1




Kolanko rurowe pancerne precyzyjny system, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBM16W FT	M16	113	1,4	47		15	10,000	**2046 54 5**
SBM20W FT	M20	160	1,6	80		25	21,000	**2046 54 6**
SBM25W FT	M25	182,5	1,6	77,5		25	37,600	**2046 54 8**
SBM32W FT	M32	206	1,6	114		20	42,000	**2046 54 9**
SBM40W FT	M40	300	1,6	180		15	78,000	**2046 55 0**
SBM50W FT	M50	325	1,6	175		5	106,000	**2046 55 1**
SBM63W FT	M63	411,5	1,8	218,5		3	223,330	**2046 55 2**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Mufka łącząca rurowa pancerna, precyzyjny system, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SVM16W FT	M16	26	18,5	2		25	2,000	**2046 55 3**
SVM20W FT	M20	30	22,5	2		50	3,000	**2046 55 4**
SVM25W FT	M25	40	27,5	2		50	5,000	**2046 55 6**
SVM32W FT	M32	40	35,5	2,5		50	9,000	**2046 55 7**
SVM40W FT	M40	45	43,5	2,5		25	12,000	**2046 55 8**
SVM50W FT	M50	54	53,5	2,5		10	18,000	**2046 55 9**
SVM63W FT	M63	60	68	3,2		5	32,000	**2046 56 0**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Rura stalowa pancerna precyzyjny system, bez gwintu

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16W FT	M16	3000	1		30	40,000	**2046 59 3**
S20W FT	M20	3000	1		30	51,000	**2046 59 4**
S25W FT	M25	3000	1,2		30	76,000	**2046 59 5**
S32W FT	M32	3000	1,2		21	98,000	**2046 59 6**
S40W FT	M40	3000	1,2		15	124,000	**2046 59 7**
S50W FT	M50	3000	1,2		15	156,000	**2046 59 8**
S63W FT	M63	3000	1,2		9	198,000	**2046 59 9**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



4 4 5 7 1

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015


Kolanko rurowe pancerne precyzyjny system, bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16W FT	M16	114,3	1	50,7		15	9,000	**2046 60 4**
SB20W FT	M20	116,55	1,2	58,45		25	13,000	**2046 60 5**
SB25W FT	M25	144,05	1,2	65,95		25	20,000	**2046 60 6**
SB32W FT	M32	172,6	1,2	62,4		20	31,000	**2046 61 0**
SB40W FT	M40	301,9	1,5	148,1		15	73,000	**2046 61 4**
SB50W FT	M50	320	1,5	173,05		5	105,000	**2046 61 5**
SB63W FT	M63	418,5	1,5	216,55		3	174,000	**2046 61 6**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




Mufka łącząca rurowa pancerna, precyzyjny system, bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16W FT	M16	50	18,6	1		25	2,000	**2046 62 0**
SV20W FT	M20	60	23,1	1,2		50	4,000	**2046 62 1**
SV25W FT	M25	60	28,1	1,2		50	5,000	**2046 62 2**
SV32W FT	M32	70	35,2	1,2		50	8,000	**2046 62 3**
SV40W FT	M40	80	43,8	1,5		25	14,000	**2046 62 4**
SV50W FT	M50	100	54	1,5		10	21,000	**2046 62 5**
SV63W FT	M63	100	67	1,5		5	28,000	**2046 62 6**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



Rura ze stali nierdzewnej V2A



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16 W V2A	M16	3000	1		30	36,700	**2046 72 0**
S20 W V2A	M20	3000	1		30	46,700	**2046 72 1**
S25 W V2A	M25	3000	1		30	60,000	**2046 72 2**
S32 W V2A	M32	3000	1,2		21	93,400	**2046 72 3**
S40 W V2A	M40	3000	1,2		15	116,700	**2046 72 4**
S50 W V2A	M50	3000	1,5		15	180,000	**2046 72 5**
S63 W V2A	M63	3000	1,5		9	230,000	**2046 72 6**

V2A Stal nierdzewna 1.4307 zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



5 5 5 7 1


Kolanko rurowe ze stali nierdzewnej V2A




Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16 W V2A	M16	153	1	46		15	10,000	**2046 73 0**
SB20 W V2A	M20	183	1	67		25	10,000	**2046 73 1**
SB25 W V2A	M25	208	1	82		25	20,000	**2046 73 2**
SB32 W V2A	M32	258	1,2	120		20	30,000	**2046 73 3**
SB40 W V2A	M40	276	1,2	130		15	50,000	**2046 73 4**
SB50 W V2A	M50	317	1,5	150		5	90,000	**2046 73 5**
SB63 W V2A	M63	376	1,5	191		3	120,000	**2046 73 6**

V2A Stal nierdzewna 1.4307 zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Mufa rurowa ze stali nierdzewnej V2A

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16 W V2A	M16	45	18,2	1,6		25	2,000	**2046 74 0**
SV20 W V2A	M20	50	22,2	1,6		50	2,000	**2046 74 1**
SV25 W V2A	M25	60	27,2	1,6		50	4,000	**2046 74 2**
SV32 W V2A	M32	70	34,6	1,8		50	10,000	**2046 74 3**
SV40 W V2A	M40	80	42,6	1,8		25	10,000	**2046 74 4**
SV50 W V2A	M50	100	53,2	2,1		10	20,000	**2046 74 5**
SV63 W V2A	M63	110	66,3	2,15		5	30,000	**2046 74 6**

V2A Stal nierdzewna 1.4307 zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Rura ze stali nierdzewnej V4A


Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16 W V4A	M16	3000	1		15	36,700	**2046 75 0**
S20 W V4A	M20	3000	1		15	46,700	**2046 75 1**
S25 W V4A	M25	3000	1		15	60,000	**2046 75 2**
S32 W V4A	M32	3000	1,2		15	93,400	**2046 75 3**
S40 W V4A	M40	3000	1,2		9	116,700	**2046 75 4**
S50 W V4A	M50	3000	1,5		9	180,000	**2046 75 5**
S63 W V4A	M63	3000	1,5		9	230,000	**2046 75 6**

V4A Stal nierdzewna 1.4571 zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



5 5 5 7 1




Kolanko rurowe ze stali nierdzewnej V4A

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16 W V4A	M16	153	1	46		5	10,000	**2046 76 0**
SB20 W V4A	M20	183	1	67		10	10,000	**2046 76 1**
SB25 W V4A	M25	208	1	82		10	20,000	**2046 76 2**
SB32 W V4A	M32	258	1,2	120		10	30,000	**2046 76 3**
SB40 W V4A	M40	276	1,2	130		5	50,000	**2046 76 4**
SB50 W V4A	M50	317	1,5	150		5	90,000	**2046 76 5**
SB63 W V4A	M63	376	1,5	191		3	120,000	**2046 76 6**

V4A Stal nierdzewna 1.4571 zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Mufa rurowa ze stali nierdzewnej V4A

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16 W V4A	M16	45	18,2	1,6		10	2,000	**2046 77 0**
SV20 W V4A	M20	50	22,2	1,6		15	2,000	**2046 77 1**
SV25 W V4A	M25	60	27,2	1,6		15	4,000	**2046 77 2**
SV32 W V4A	M32	70	34,6	1,8		15	10,000	**2046 77 3**
SV40 W V4A	M40	80	42,6	1,8		10	10,000	**2046 77 4**
SV50 W V4A	M50	100	53,2	2,1		5	20,000	**2046 77 5**
SV63 W V4A	M63	110	66,3	2,15		3	30,000	**2046 77 6**

V4A Stal nierdzewna 1.4571 zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




5 | 5 | 5 | 6 | 1

Rura aluminiowa z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SM16 W ALU	M16	3000	1,6		30	20,000	**2046 03 2**
SM20 W ALU	M20	3000	1,9		30	90,000	**2046 03 3**
SM25 W ALU	M25	3000	1,9		30	110,000	**2046 03 4**
SM32 W ALU	M32	3000	1,9		30	150,000	**2046 03 5**
SM40 W ALU	M40	3000	1,9		15	180,000	**2046 03 6**
SM50 W ALU	M50	3000	2,1		15	260,000	**2046 03 7**
SM63 W ALU	M63	3000	2,1		15	330,000	**2046 03 8**

Alu aluminium zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.






Kolanko rurowe z aluminium z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBM16 W ALU	M16	131	1,6	50		15	4,000	**2046 04 2**
SBM20 W ALU	M20	145	1,9	60		25	7,000	**2046 04 3**
SBM25 W ALU	M25	170	1,9	70		25	10,000	**2046 04 4**
SBM32 W ALU	M32	187	1,9	80		20	15,000	**2046 04 5**
SBM40 W ALU	M40	235	1,9	100		15	23,000	**2046 04 6**
SBM50 W ALU	M50	275	2,1	130		5	37,000	**2046 04 7**
SBM63 W ALU	M63	343	2,1	160		3	59,000	**2046 04 8**

Alu aluminium zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.






Mufa rurowa z aluminium z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SVM16 W ALU	M16	35	18,5	2,25		50	1,000	**2046 05 2**
SVM20 W ALU	M20	35	22,5	2,25		50	1,000	**2046 05 3**
SVM25 W ALU	M25	45	28	2,5		50	2,000	**2046 05 4**
SVM32 W ALU	M32	45	35	2,5		50	3,000	**2046 05 5**
SVM40 W ALU	M40	45	43,5	2,75		20	4,000	**2046 05 6**
SVM50 W ALU	M50	55	53,5	2,75		20	6,000	**2046 05 7**
SVM63 W ALU	M63	55	66,5	2,8		20	7,000	**2046 05 8**

Alu aluminium zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





4 | 4 | 5 | 6 | 1

Rura aluminiowa bez gwintu


Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16 W ALU	M16	3000	1,2		30	15,000	**2046 00 2**
S20 W ALU	M20	3000	1,2		30	19,000	**2046 00 3**
S25 W ALU	M25	3000	1,3		30	26,000	**2046 00 4**
S32 W ALU	M32	3000	1,3		30	34,000	**2046 00 5**
S40 W ALU	M40	3000	1,4		15	45,700	**2046 00 6**
S50 W ALU	M50	3000	1,4		15	57,700	**2046 00 7**
S63 W ALU	M63	3000	1,7		15	83,400	**2046 00 8**

Alu aluminium zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Kolanko rurowe z aluminium bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16 W ALU	M16	157	1,2	50		15	4,000	**2046 01 2**
SB20 W ALU	M20	176	1,2	60		25	6,000	**2046 01 3**
SB25 W ALU	M25	196	1,3	70		25	9,000	**2046 01 4**
SB32 W ALU	M32	218	1,3	80		20	12,000	**2046 01 5**
SB40 W ALU	M40	247	1,4	100		15	20,000	**2046 01 6**
SB50 W ALU	M50	297	1,4	130		5	31,000	**2046 01 7**
SB63 W ALU	M63	340	1,7	160		3	45,000	**2046 01 8**

Alu aluminium zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




Mufa rurowa z aluminium bez gwintu



Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16 W ALU	16	40	16,2	1,2		50	1,000	**2046 02 2**
SV20 W ALU	20	50	20,2	1,2		50	1,000	**2046 02 3**
SV25 W ALU	25	60	25,2	1,2		50	2,000	**2046 02 4**
SV32 W ALU	32	70	32,2	1,2		50	2,000	**2046 02 5**
SV40 W ALU	40	70	40,2	1,4		20	3,000	**2046 02 6**
SV50 W ALU	50	90	50,2	1,4		20	5,000	**2046 02 7**
SV63 W ALU	63	110	63,2	1,5		20	9,000	**2046 02 8**

Alu aluminium zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



Tulejka zakończeniowa rury, metryczna



Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 M16	M16	jasnoszary	1000		100	0,235	**2047 81 0**
129 M20	M20	jasnoszary	1200		100	0,326	**2047 82 9**
129 M25	M25	jasnoszary	600		50	0,614	**2047 83 7**
129 M32	M32	jasnoszary	600		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	jasnoszary	50		50	1,444	**2047 86 1**
129 M50	M50	jasnoszary	25		25	2,176	**2047 88 8**
129 M63	M63	jasnoszary	25		25	2,808	**2047 89 6**

PE Polietylen zł/100 szt.

Tulejka ochronna kabla do nałożenia na rurki elektroinstalacyjne.

Ważne wymiary rura-tulejka zakończeniowa

G	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm
M16	19,4	12,5	18	2
M20	23,4	16	22,5	2,5
M25	28,4	21	27,5	2,5
M32	35,4	27,5	34	3
M40	43,4	35	41	3
M50	53,4	44,5	48	3
M63	66,4	55	59	4

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Tulejka zakończeniowa rury, metryczna




Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 M16 SW	M16	czarny	1000		100	0,235	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	czarny	1200		100	0,326	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	czarny	600		50	0,614	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	czarny	600		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	czarny	50		50	1,444	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	czarny	25		25	2,176	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	czarny	25		25	2,808	**2047 99 3**

PE Polietylen zł/100 szt.

Tulejka ochronna kabla do nałożenia na rurki elektroinstalacyjne.

Ważne wymiary rura-tulejka zakończeniowa

G	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm
M16	19,4	12,5	18	2
M20	23,4	16	22,5	2,5
M25	28,4	21	27,5	2,5
M32	35,4	27,5	34	3
M40	43,4	35	41	3
M50	53,4	44,5	48	3
M63	66,4	55	59	4



Tulejka zakończeniowa rury, PG




Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 PG 9	Pg 9	jasnoszary	1200		100	0,235	**2044 09 9**
129 PG11	Pg 11	jasnoszary	1000		100	0,276	**2044 11 0**
129 PG13.5	Pg 13,5	jasnoszary	1200		100	0,326	**2044 13 7**
129 PG16	Pg 16	jasnoszary	1200		100	0,400	**2044 16 1**
129 PG21	Pg 21	jasnoszary	600		50	0,614	**2044 21 8**
129 PG29	Pg 29	jasnoszary	50		50	1,070	**2044 29 3**
129 PG36	Pg 36	jasnoszary	50		50	1,444	**2044 36 6**
129 PG42	Pg 42	jasnoszary	25		25	2,176	**2044 42 0**
129 PG48	Pg 48	jasnoszary	25		25	2,808	**2044 47 1**

PE Polietylen zł/100 szt.


Tulejka ochronna kabla do nałożenia na rurki, PG.

Ważne wymiary rura-tulejka zakończeniowa, PG

G	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm
PG9	18,3	12	20	4
PG11	21,7	15	22	4
PG13,5	23,5	16	24	4
PG16	25,6	18	26	4
PG21	31,6	24	30	4
PG29	40,3	32,5	38	4
PG36	50,8	40	44	4
PG42	58,2	46	50	4
PG48	63,9	50	56	4



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Rurka Quick-Pipe

Typ	Rozmiar	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2953 M16 LGR	M16	jasnoszary	2000		50	7,000	**2153 90 4**
2953 M20 LGR	M20	jasnoszary	2000		40	11,500	**2153 91 2**
2953 M25 LGR	M25	jasnoszary	2000		30	16,000	**2153 92 0**
2953 M32 LGR	M32	jasnoszary	2000		20	21,500	**2153 93 9**
2953 M16 RW	M16	czysta biel	2000		50	7,700	**2153 96 0**
2953 M20 RW	M20	czysta biel	2000		40	11,500	**2153 96 3**
2953 M25 RW	M25	czysta biel	2000		30	16,000	**2153 96 6**
2953 M32 RW	M32	czysta biel	2000		20	21,500	**2153 96 9**




PVC polichlorek winylu zł/100 m

Ilość minimalna karton!
Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. Taki system umożliwia wykonywanie czystych i bezpiecznych instalacji natynkowych z użyciem różnych kabli - wszystko w jednej rurce. Quick-Pipe dostępna jest w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32. Długość handlowa wynosi 2 m. System posiada atest VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Łączniki kształtowe są elementami składowymi systemu.

Podstawowe wymiary rurki Quick-Pipe

G	D mm	M mm	C mm	t mm
M16	15,6	13,2	8,2	1,2
M20	20	17	10	1,5
M25	25	21,8	13,6	1,6
M32	32	28,6	17	1,6



Kolanko Quick-Pipe 90°

Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2953 B M16 LGR	M16	jasnoszary	60		5	1,810	**2153 86 4**
2953 B M20 LGR	M20	jasnoszary	50		5	1,900	**2153 86 6**
2953 B M25 LGR	M25	jasnoszary	50		5	2,020	**2153 86 8**
2953 B M32 LGR	M32	jasnoszary	60		5	2,140	**2153 87 0**
2953 B M16 RW	M16	czysta biel	60		5	1,810	**2153 98 0**
2953 B M20 RW	M20	czysta biel	50		5	1,900	**2153 98 2**
2953 B M25 RW	M25	czysta biel	50		5	2,020	**2153 98 4**
2953 B M32 RW	M32	czysta biel	60		5	2,140	**2153 98 6**




PVC polichlorek winylu zł/szt.

Łuk 90° jest atestowany według VDE 0604 (system składa się z: rurki Quick-Pipe + kształtek + 2955 F/...).

Podstawowe wymiary łuku 90°

G	B mm	L mm	L1 mm	R mm
M16	20,4	68,4	28	20
M20	25,5	82,5	35	22
M25	31,2	91,2	38	22
M32	38,7	102,7	42	22



Mufa łącząca rurki Quick-Pipe

Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2953 M M16 LGR	M16	jasnoszary	150		10	0,910	**2153 82 9**
2953 M M20 LGR	M20	jasnoszary	100		10	1,020	**2153 83 1**
2953 M M25 LGR	M25	jasnoszary	120		10	1,130	**2153 83 3**
2953 M M32 LGR	M32	jasnoszary	100		10	1,250	**2153 83 5**
2953 M M16 RW	M16	czysta biel	150		10	0,910	**2153 97 1**
2953 M M20 RW	M20	czysta biel	100		10	1,020	**2153 97 3**
2953 M M25 RW	M25	czysta biel	120		10	1,130	**2153 97 5**
2953 M M32 RW	M32	czysta biel	100		10	1,250	**2153 97 7**



PVC polichlorek winylu zł/szt.

Mufa łącząca jest atestowana według VDE 0604 (system składa się z: rurki Quick-Pipe + kształtek + 2955 F/...).

Podstawowe wymiary mufy łączącej

G	R mm	B mm	L mm
M16	8	20,4	52
M20	10	25,5	65
M25	12,5	31,2	72
M32	16	38,7	80

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Teownik rurki Quick-Pipe




Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2953 T M16 LGR	M16	jasnoszary	60		5	2,210	**2153 87 2**
2953 T M20 LGR	M20	jasnoszary	50		5	2,320	**2153 87 4**
2953 T M25 LGR	M25	jasnoszary	50		5	2,440	**2153 87 6**
2953 T M32 LGR	M32	jasnoszary	50		5	2,560	**2153 87 8**
2953 T M16 RW	M16	czysta biel	60		5	2,210	**2153 99 2**
2953 T M20 RW	M20	czysta biel	50		5	2,320	**2153 99 4**
2953 T M25 RW	M25	czysta biel	50		5	2,440	**2153 99 6**
2953 T M32 RW	M32	czysta biel	50		5	2,560	**2153 99 8**

PVC polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik jest atestowany według VDE 0604 (system składa się z: rurki Quick-Pipe + kształtek + 2955 F/...).

Podstawowe wymiary trójnika

G	L mm	B mm	B2 mm	R mm
M16	57,4	20,4	94,4	20
M20	67,5	25,5	109,5	22
M25	77,2	31,2	123,2	22
M32	86,7	38,7	134,7	22




Nożyce Quick



Typ	zakres cięcia mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SQ 1632	16-32		1	40,000	**2153 57 2**

zł/szt.

Do dokładnego i precyzyjnego cięcia kanałów Quick i rurek Quick-Pipe o Ø 16-32 mm.




Zestaw obejmujący uchwyty Quick i rurki Quick-Pipe



Typ	Rozmiar	Kolor	Zestaw złożony z	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2954 M16 LGR	M16	jasnoszary	50 m Quick-Pipe i 156 sztuk uchwytów OBO Quick	1	444,000	**2154 50 1**
2954 M20 LGR	M20	jasnoszary	40 m Quick-Pipe i 120 sztuk uchwytów OBO Quick	1	508,000	**2154 52 8**
2954 M25 LGR	M25	jasnoszary	30 m Quick-Pipe i 96 sztuk uchwytów OBO Quick	1	517,000	**2154 53 6**
2954 M32 LGR	M32	jasnoszary	20 m Quick-Pipe i 60 sztuk uchwytów OBO Quick	1	479,000	**2154 54 4**

PVC polichlorek winylu zł/szt.

Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. Taki system umożliwia wykonywanie czystych i bezpiecznych instalacji natynkowych z użyciem różnych kabli - wszystko w jednej rurce. Quick-Pipe dostępna jest w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32. Długość handlowa wynosi 2 m. System posiada atest VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Łączniki kształtowe są elementami składowymi systemu.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015