

Systemy puszek odgałęźnych

	Termoplast	A-Seria Listwa zaciskowa	162 163
		T-Seria, dławik elastyczny	164
		T-Seria, ściany pełne	167
		Dławik elastyczny, T-Seria Płyta montażowa T-Serii Listwa zaciskowa, T-Seria Szyna profilowa TH35	169 170 171 172
		T-Seria, z odciążnikiem T 100 WB, wtyczka Wieland T 100 NL S, gniazda moduł 45 w pokrywie	173 173 178
		FireBox Przeciwnakrętka Dławik kablowy	180 181 181
		B 9/T Płytka montażowa Listwa zaciskowa	182 182 182
	Duroplast	B-Seria, bez gwintu Dławik elastyczny Listwa zaciskowa	183 184 184
		B-Seria, z gwintem Listwa zaciskowa Mufa kablowa	185 186 186
	Masa do wypełniania Aquasit	Pojemnik Końcówka miksująca Pistolet na naboje	187 187 187

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, A-Serii


Skrzynka rozgałęźna kablowa A 6



Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 6	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	10		10	2,500	**2000 00 1**
A 6 HF RW	–	czysta biel	10		10	2,500	**2000 00 5**
A 6 HF RO	–	czerwony	10		10	2,500	**2000 00 3**

PE Polietylen zł/100 szt.

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 6 wejść do kabli o śr. 7-14 mm i 4 wejścia do kabli o śr. 7-9 mm.
Pokrywa zaciskowa.
Wymiary: 80 x 43 x 34 mm
Wymiary wewnętrzne: 70 x 32 x 31 mm
Na 10 puszek 2 trzpienie przebijające



Skrzynka rozgałęźna kablowa A 8




Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 8 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	150		10	6,500	**2000 02 4**
A 8	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	150		10	5,140	**2000 01 6**
A8 HF RO	bez listwy zaciskowej	czerwony	150		10	5,140	**2000 05 9**
A8 HF RW	bez listwy zaciskowej	czysta biel	150		10	5,140	**2000 07 5**

PE Polietylen zł/100 szt.

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 7 wejść do kabli o śr. 8-14 mm.
Pokrywa zaciskowa.

Wymiary: 75 x 75 x 36.2 mm
Wymiary wewnętrzne: 65 x 65 x 32 mm
Na 10 puszek 2 trzpienie przebijające




Skrzynka rozgałęźna kablowa A 11



Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 11 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		10	7,640	**2000 32 6**
A 11	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	80		10	6,200	**2000 34 2**
A11 HF RO	bez listwy zaciskowej	czerwony	80		10	6,200	**2000 16 4**
A11 HF RW	bez listwy zaciskowej	czysta biel	80		10	6,200	**2000 18 0**

PE Polietylen zł/100 szt.

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 660V, przekrój znamionowy 2,5mm² , 12 wejść do kabli o śr. 8-14 mm.
Pokrywa zatrzaskowa.
Wymiar : 85 x 85 x 40 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle: 75 x 75 x 35 mm.
2 kolce przepychowe na każde 10 puszek.




Skrzynka rozgałęźna kablowa A 14




Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 14 5	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	10		10	5,855	**2000 38 2**
A 14	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	10		10	5,855	**2000 37 8**
A 14 HF RO	bez listwy zaciskowej	czerwony	10		10	5,855	**2000 38 6**
A 14 HF RW	bez listwy zaciskowej	czysta biel	10		10	5,855	**2000 39 0**

PE Polietylen zł/100 szt.

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 14 zamontowanych złączek do kabli o śr. 7-13 mm.
Pokrywa zaciskowa.
Wymiary: 100 x 100 x 40 mm
Wymiary wewnętrzne: 90 x 90 x 35 mm
Na 10 puszek 2 trzpienie przebijające



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa A 18

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 18 5	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	10		10	6,957	**2000 41 4**
A 18	bez listwy zaciskowej	jasnoszary	10		10	6,957	**2000 41 0**
A 18 HF RO	bez listwy zaciskowej	czerwony	10		10	6,957	**2000 41 8**
A 18 HF RW	bez listwy zaciskowej	czysta biel	10		10	6,957	**2000 42 2**

PE Polietylen zł/100 szt.

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 18 zamontowanych złączek do kabli o śr. 7-13 mm.
Pokrywa zaciskowa.
Wymiary: 125 x 100 x 40 mm
Wymiary wewnętrzne: 115 x 90 x 35 mm
Na 10 puszek 2 trzpienie przebijające





Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa A-Seria

Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
689	jasnoszary	5	0,8-2,5	660	500		50	1,420	**2017 34 2**

PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski mosiężne, niklowane, śruby stalowe, cynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy mm², napięcie znamionowe 660 V, 5-biegunowa, z zaciskami tulejkowymi, maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² lub 6 x 1 mm², niewykorzystane bieguny można oddzielać i wykorzystać jako zacisk pojedynczy.
Osprzęt systemowy do puszek odgałęźnych A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18



Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii

Skrzynka rozgałęźna kablowa T 25, uszczelka wtykowa




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 25	Standard	4 x M25	jasnoszary	125		5	4,190	**2007 02 9**
T 25 RW	–	4 x M25	czysta biel	125		5	4,190	**2007 50 9**
T 25 F	960 °C, niepodtrzymujący palenie	4 x M25	jasnoszary	125		5	4,190	**2007 31 2**
T 25 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	4 x M25	czerwono-szary	125		5	4,190	**2007 62 2**
T 25 HEB	–	4 x M25	jasna kość słoniowa	125		5	4,190	**2007 58 1**
T 25 KL	z listwą zaciskową	4 x M25	jasnoszary	125		5	6,400	**2007 43 0**

PP polipropylen zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 4 x M25, albo też dławik elastyczny można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można nakręcić zarówno na gwint M6, jak również zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: Ø63 x 45 mm
Pokrywa z polem opisowym.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 40, uszczelka wtykowa




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 40	Standard	7 x M25	jasnoszary	80		5	6,700	**2007 04 5**
T 40 RW	–	7 x M25	czysta biel	80		5	6,700	**2007 51 7**
T 40 F	960 °C, niepodtrzymujący palenie	7 x M25	jasnoszary	80		5	6,700	**2007 32 0**
T 40 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	7 x M25	czerwono-szary	80		5	6,700	**2007 63 0**
T 40 HEB	–	7 x M25	jasna kość słoniowa	80		5	6,700	**2007 58 4**
T 40 KL	z listwą zaciskową	7 x M25	jasnoszary	80		5	8,900	**2007 43 2**


PP polipropylen zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x M25, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 77 x 77 x 46 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 60, uszczelka wtykowa



Typ	Wyko-nanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 60	Standard	7 x M25	jasnoszary	60		5	12,300	**2007 06 1**
T 60 RW	–	7 x M25	czysta biel	60		5	12,300	**2007 52 5**
T 60 F	960 °C, niepod-trzymujący palenie	7 x M25	jasnoszary	60		5	12,300	**2007 33 9**
T 60 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	7 x M25	czerwono-szary	60		5	12,300	**2007 63 8**
T 60 HEB	–	7 x M25	jasna kość słoniowa	60		5	12,300	**2007 58 7**
T 60 KL	z listwą zaciskową	7 x M25	jasnoszary	60		5	16,700	**2007 43 4**

PP polipropylen zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x M25, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 100 x 100 x 48 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.

Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100, uszczelka wtykowa



Typ	Wyko-nanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100	Standard	10 x M25	jasnoszary	40		1	16,270	**2007 07 7**
T 100 RW	–	10 x M25	czysta biel	40		1	16,270	**2007 53 3**
T 100 M25-M32	duże wejście	8 x M25 2 x M32	jasnoszary	40		1	16,300	**2007 08 1**
T 100 F	960 °C, niepod-trzymujący palenie	10 x M25	jasnoszary	40		1	16,270	**2007 34 7**
T 100 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	10 x M25	czerwono-szary	40		1	16,270	**2007 64 4**
T 100 HEB	–	10 x M25	jasna kość słoniowa	40		1	16,270	**2007 59 0**
T 100 KL	z listwą zaciskową	10 x M25	jasnoszary	40		1	40,000	**2007 43 6**

PP polipropylen zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 10 x M25, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136 x 102 x 57 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.


Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii

Skrzynka rozgałęźna kablowa T 160, uszczelka wtykowa





Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 160	Standard	7 x M25 5 x M32	jasnoszary	20		1	30,000	**2007 09 3**
T 160 RW	–	7 x M25 5 x M32	czysta biel	20		1	30,000	**2007 54 1**
T 160 M32	duże wejście	10 x M32	jasnoszary	20		1	30,000	**2007 09 7**
T 160 F	960 °C, niepodtrzymujący palenie	7 x M25 5 x M32	jasnoszary	20		1	30,000	**2007 35 5**
T 160 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	7 x M25 5 x M32	czerwono-szary	20		1	30,000	**2007 64 9**
T 160 HEB	–	7 x M25 + 5 x M32	jasna kość słoniowa	20		1	30,000	**2007 59 3**
T 160 KL	z listwą zaciskową	7 x M25 5 x M32	jasnoszary	20		1	64,200	**2007 44 0**


PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x M25 + 5 x M32, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176 x 135 x 67 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.

Skrzynka rozgałęźna kablowa T 250, uszczelka wtykowa






Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 250	Standard	9 x M25 7 x M32	jasnoszary	8		1	50,000	**2007 10 9**
T 250 RW	–	9 x M25 7 x M32	czysta biel	8		1	50,000	**2007 55 4**
T 250 F	960 °C, niepodtrzymujący palenie	9 x M25 7 x M32	jasnoszary	8		1	50,000	**2007 36 3**
T 250 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	9 x M25 7 x M32	czerwono-szary	8		1	50,000	**2007 65 7**
T 250 HEB	–	9 x M25 + 7 x M32	jasna kość słoniowa	8		1	50,000	**2007 59 6**
T 250 KL	z listwą zaciskową	9 x M25 7 x M32	jasnoszary	8		1	79,500	**2007 44 4**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 9 x M25 + 7 x M32, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 225 x 173 x 86 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 350, uszczelka wtykowa


Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 350	Standard	16 x M32 8 x M40	jasnoszary	5		1	63,000	**2007 12 5**
T 350 RW	–	16 x M32 8 x M40	czysta biel	5		1	63,000	**2007 56 8**
T 350 F	960 °C, niepodtrzymujący palenie	16 x M32 8 x M40	jasnoszary	5		1	63,000	**2007 37 1**
T 350 RO-LGR	z czerwoną pokrywą	16 x M32 8 x M40	czerwono-szary	5		1	63,000	**2007 66 5**
T 350 HEB	–	16 x M32 + 8 x M40	jasna kość słoniowa	5		1	63,000	**2007 59 9**
T 350 KL	z listwą zaciskową	16 x M32 8 x M40	jasnoszary	5		1	120,000	**2007 44 8**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu, tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Tworzywo to jest miękkie, przez co można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 16 x M32 + 8 x M40, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpiecza się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 267 x 182 x 110 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.





Skrzynka rozgałęźna kablowa T 40, zamknięta


Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 40 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	80		5	6,300	**2007 22 3**

PP polipropylen zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 77 x 77 x 46 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C





Skrzynka rozgałęźna kablowa T 60, zamknięta

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 60 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	60		5	12,000	**2007 23 9**

PP polipropylen zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 100 x 100 x 46 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii


Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	40		1	16,200	**2007 25 5**

PP polipropylen zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136 x 102 x 57 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 160, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 160 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	20		1	30,000	**2007 27 1**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176 x 135 x 67 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 250, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 250 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	8		1	48,300	**2007 28 7**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 225 x 173 x 86 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 350, zamknięta




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 350 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	5		1	58,800	**2007 30 3**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 267 x 182 x 110 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Skrzynka rozgałęźna kablowa z wytłoczeniami pod otwory


Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 40 M20	zamknięty	7 x Ø20	jasnoszary	80		5	6,100	**2007 90 0**
T 40 M20 KL	z listwą zaciskową	7 x Ø20	jasnoszary	80		5	8,200	**2007 90 4**

PP polipropylen zł/100 szt.

Puszki odgałęźne wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego), natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x Ø20, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpieczą się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 77 x 77 x 46 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.





Skrzynka rozgałęźna kablowa z wytłoczeniami pod otwory


Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 60 M20	zamknięty	7 x Ø20	jasnoszary	60		5	12,100	**2007 91 0**
T 60 M20 KL	z listwą zaciskową	7 x Ø20	jasnoszary	60		5	16,500	**2007 91 4**

PP polipropylen zł/100 szt.

Puszki odgałęźne wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego), natomiast dławiki elastyczne wykonane są z octanu etylowinylu (EVA). Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem 7 x Ø20, albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które następnie zabezpieczą się od wewnątrz przeciwnakrętką.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 100 x 100 x 48 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenia, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.





Uszczelka wtykowa do kabli, skrzynka rozgałęźna kablowa T-seria

Typ	Rozmiar	do śr. mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EDK 25 LGR	M25	0-22	jasnoszary	1000		100	0,175	**2011 63 8**
EDK 32 LGR	M32	0-27	jasnoszary	300		50	0,260	**2011 64 6**
EDK 40 LGR	M40	0-34	jasnoszary	300		25	0,425	**2011 65 4**
EDK 25 RW	M25	0-22	czysta biel	1000		100	0,175	**2011 68 9**
EDK 32 RW	M32	0-27	czysta biel	300		50	0,260	**2011 69 7**
EDK 40 RW	M40	0-34	czysta biel	300		25	0,425	**2011 70 0**

EVA Octan etylowinylu (EVA) zł/100 szt.

Dławiki elastyczne poprzez stopniowe obcinanie można dopasować do odpowiedniej średnicy kabla.

Ważne wymiary dławika elastycznego

G	L mm	a mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm	D9 mm
M25	10,1	2,2	29,5	25,4	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22		
M32	11,4	2,2	36,4	32,3	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	
M40	13,4	2,2	44,1	40,2	0-5	4-10	9-15	14,5-18	18,5-22	24-27	31-34



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii



Uszczelka wtykowa do rur, skrzynka rozgałęźna kablowa T-seria


Typ	Rozmiar	do śr. mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EDR 25 16-20 LGR	M25	16 & 20	jasnoszary	50		50	0,520	**2011 50 6**
EDR 25 20-25 LGR	M25	20 & 25	jasnoszary	50		50	0,680	**2011 51 4**
EDR 32 20-25 LGR	M32	20 & 25	jasnoszary	50		50	1,020	**2011 52 2**
EDR 32 25-32 LGR	M32	25 & 32	jasnoszary	50		50	1,170	**2011 53 0**
EDR 40 25-32 LGR	M40	25 & 32	jasnoszary	25		25	1,950	**2011 53 8**
EDR 40 32-40 LGR	M40	32 & 40	jasnoszary	25		25	2,200	**2011 54 6**

PVC polichlorek winylu — zł/100 szt.

Dzięki dławikom elastycznym rury przylegają ściśle do puszki odgałęźnej.

Ważne wymiary dławika elastycznego

G	L mm	a mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm
M25	30	2,2	29,5	25,3	15,0	18,4
M25	30	2,2	29,5	25,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	36,4	32,3	18,5	24,2
M32	36	2,2	37	32,3	24	31,2
M40	49	2,2	44,4	40,3	24	31,2
M40	49	2,2	46	42,3	31	39,2






Płytka montażowa, wygięta

Typ	Wysokość mm	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MP WI KL. FS	210	120		20	20,200	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	20,200	**7085 11 1**

St stal — FS ocynkowane metodą Sendzimira — DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip — zł/szt.

Kątowa płyta montażowa do przytwierdzenia na ściance bocznej koryta kablowego.
Śrubę mocującą FRS B 6x12 proszę zamawiać oddzielnie.






Płytka montażowa do korytka kablowego

Typ	Wysokość mm	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MP UNI FS	115	170		40	13,300	**7084 77 3**

St stal — FS ocynkowane metodą Sendzimira — zł/szt.

Płyta montażowa do zamocowania na ścianie bocznej kablowych systemów nośnych.
Śrubę mocującą FRSB 6x12 proszę zamawiać oddzielnie.






Płyta montażowa do korytka siatkowego

Typ	Wymiar A mm	Wym. B mm	Wymiar x mm	Wymiar y mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPG 65 FT	81	65	–	–		30	9,200	**6006 48 6**

St stal — FT cynkowana metodą zanurzeniową — zł/szt.

Płyta montażowa do bezśrubowego montażu na korytkach siatkowych.






Element mocujący do korytka kablowego

Typ	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BE TS KR	10		10	2,800	**2007 83 5**


PC poliwęglan — zł/100 szt.

Przy użyciu elementu mocującego BE TS KR można kilkoma ruchami ręki - bez użycia narzędzi - zamocować rozgałęźne skrzynki kablowe OBO typu T60 i T100 do wszystkich stosowanych standardowo korytek kablowych.
Skrzynka rozgałęźna kablowa jest utrzymywana stabilnie w swoim położeniu. W razie potrzeby można ją szybko zdemontować. A to wszystko bez zastosowania narzędzi.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Element mocujący do korytka siatkowego




Typ	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BE TS GR	10		10	2,300	**2007 83 3**

PC poliwęglan zł/100 szt.

Przy użyciu elementu mocującego BE TS GR można kilkoma ruchami ręki - bez użycia narzędzi - zamocować rozgałęźne skrzynki kablowe OBO typu T60 i T100 do wszystkich stosowanych standardowo korytek siatkowych. A to wszystko bez zastosowania narzędzi.
Skrzynka rozgałęźna kablowa jest utrzymywana stabilnie w swoim położeniu. W razie potrzeby można ją szybko zdemontować.



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria




Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL-T 01-04	jasnoszary	5	1-4	400	100		10	2,100	**2016 18 0**

PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski i śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 1 - 4 mm², napięcie znamionowe 400 V, 5-biegunowe, z zaciskami tulejkowymi maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² lub 6 x 1 mm² .



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria



Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL-T 02-06	jasnoszary	5	1,5-6	400	120		10	4,380	**2016 18 5**


PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski i śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 1,5 - 6 mm², napięcie znamionowe 400 V, 5-biegunowe, z zaciskami tulejkowymi maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² lub 6 x 2,5 mm².

Osprzęt systemowy do rozgałęźnych skrzynek kablowych B9/T M; T 60



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria




Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL-T 06-16	jasnoszary	4	6-16	400	120		10		**2016 19 0**

PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski z mosiądzu, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 6 - 16 mm², napięcie znamionowe 400 V, 1-biegunowe, z zaciskami tulejkowymi maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² lub 12x4mm².



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria



Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL-T 16-35	jasnoszary	4	16-35	400	120		10		**2016 19 5**

PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski z mosiądzu, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 16 - 35 mm², napięcie znamionowe 400 V, 1-biegunowe, z zaciskami tulejkowymi maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² lub 12x10mm².



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii


Szyna kołpakowa profilowana, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria



Typ	Wykonanie	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
46277 T160 Q GTP	do T 160 poprzecznie T 100 wzdłużnie	99		10		**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	do T 250 poprzecznie T 160 wzdłużnie	139		10		**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	do T 250 wzdłużnie	189		10		**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	do T350 poprzecznie	161		10		**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	do T 350 wzdłużnie	168		10		**1115 28 6**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 szt.

Szyna profilowa 15 x 5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50045).




Szyna kołpakowa profilowana, skrzynka rozgałęźna kablowa T-Seria



Typ	Wykonanie	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2069 T60 GTP	do T 60 wzdłużnie i T 60 poprzecznie	89		10	3,070	**1115 38 0**
2069 T100 GTP	do T 100 wzdłużnie i T 160 poprzecznie	118		10	4,070	**1115 38 2**
2069 T160 GTP	do T 60 wzdłużnie i T 60 poprzecznie	157		10	5,520	**1115 38 4**
2069 T250 GTP	do T 60 wzdłużnie i T 60 poprzecznie	206		10	7,110	**1115 38 6**
2069 T350 GTP	do T 60 wzdłużnie i T 60 poprzecznie	245		10	8,450	**1115 38 8**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 szt.

Szyna kołpakowa profilowana 35 x 7,5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022).



Uszczelka wtykowa EDVS




Typ	Rozmiar	do śr. mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EDVS M20 LGR	M 20	0-17	jasnoszary	1200		100	0,125	**2012 37 5**

PE Polietylen zł/100 szt.


Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.

Podstawowe wymiary dławika elastycznego

G	L mm	a mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17		



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 40 ZE, wejścia z odciążeniem przewodu

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 40 ZE IP30	-	7	jasnoszary	80		5	5,600	**2007 80 1**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w specjalne wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem. Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 77 x 77 x 46 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 60 ZE, wejścia z odciążeniem przewodu

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 60 ZE IP30	-	7	jasnoszary	60		5	11,200	**2007 80 3**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w specjalne wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem. Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 100 x 100 x 48 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 ZE, wejścia z odciążeniem przewodu

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 ZE IP30	-	10	jasnoszary	40		1	14,600	**2007 80 5**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w specjalne wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem. Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136 x 102 x 57 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.





Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB3	bez złączy Wieland	4	jasnoszary	40		1	14,600	**2007 80 7**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii z odciążeniem ciągu


Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB5, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB5	–	4	jasnoszary	40		1	14,600	**2007 84 0**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 2S3, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 2S3	Złącze Wieland 2 s	4	jasnoszary	40		1	20,500	**2007 80 9**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB4S3, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 4S3	Złącze Wieland 4 s	4	jasnoszary	40		1	25,400	**2007 81 1**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB3S3, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 3S3	Złącze Wieland 3 s	4	jasnoszary	40		1	22,300	**2007 81 3**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB6S 3x2, złącze Wielanda




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 6S 3x2	Gniazdo W 3x2 ((ws; sw; rt)	4	jasnoszary	40		1	29,500	**2007 81 4**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 1W3 1S3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 1W3 1S3	Gniazdo W 1w+1s	4	jasnoszary	40		1	21,600	**2007 81 5**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 1W3 2S3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 1W3 2S3	Gniazdo W 1w+2s	4	jasnoszary	40		1	23,600	**2007 81 7**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 2W3 2S3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 2W3 2S3	Gniazdo W 2w+2s	4	jasnoszary	40		1	25,500	**2007 81 9**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 2W3 4S3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 2W3 4S3	Gniazdo W 2w+4s	4	jasnoszary	40		1	29,400	**2007 82 0**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.





Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 6S3, złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 6S3	Gniazdo W 6s	4	jasnoszary	40		1	29,400	**2007 82 2**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna / w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii z odciążeniem ciągu


Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 3S3 1S4, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 3S3 1S4	–	4	jasnoszary	40		1	25,500	**2007 84 4**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 2S4, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 2s4	–	4	jasnoszary	40		1	24,000	**2007 84 8**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 2S5, złącze Wielanda



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 2s5	–	4	jasnoszary	40		1	25,000	**2007 85 2**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WB 4S5, złącze Wielanda




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 WB 4s5	–	4	jasnoszary	40		1	28,000	**2007 85 6**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WS 1S3 3S3A, wtyczka i złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T100 WS 1S3 3S3A	–	4	jasnoszary	40		1	22,600	**2007 87 0**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WS 1S3 2S3D, wtyczka i złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T100 WS 1S3 2S3D	–	4	jasnoszary	40		1	20,700	**2007 87 6**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.






Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100 WS 1S4 2S3C, wtyczka i złącze Wielanda

Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T100 WS 1S4 2S3C	–	4	jasnoszary	40		1	24,500	**2007 87 4**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane są z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem oraz złącza przyłączeniowe Wieland typu GST-18-i3 (s = czarna/w = biała). Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów. Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywy z polem opisowym,plombowane.





Blokada, skrzynki rozgałęźne kablowe T 100 Wieland

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TV WB SW		100	0,048	**2007 86 0**
TV WB WS		100	0,048	**2007 86 5**

PA poliamid zł/szt.

Do późniejszego montażu w 3-, 4-, lub 5-biegunowych gniazdach wtykowych Wielanda. W ten sposób gniazda Wielanda można później wyposażyć w odciążenie ciągu.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii z odciążeniem ciągu


Pokrywa kablowej skrzynki rozgałęźnej T 100 MSD, 2 gniazda wtykowe Moduł 45 w pokrywie



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 2MSD WS	2 gniazda zasilające 33°, białe	10	jasnoszary	5		1	25,850	**2007 82 1**
T 100 2MSD RO	2 gniazda zasilające 33°, czerwone	10	jasnoszary	5		1	25,000	**2007 82 3**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem. Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów! Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
W zależności od typu pokrywa wyposażona jest w 2 lub 4 gniazda Moduł 45 z uziemieniem w kolorze czerwonym lub białym.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywa plombowana, przy podwójnych gniazdach wtykowych z polem opisowym.




Pokrywa kablowej skrzynki rozgałęźnej T 100 MSD, 4 gniazda wtykowe Moduł 45 w pokrywie



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 4MSD WS	4 gniazda zasilające 33°, białe	10	jasnoszary	5		1	35,200	**2007 82 5**

PP polipropylen zł/szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i wyposażone w wejścia zabezpieczające kable/przewody przed wyrwaniem. Wejścia te można przebijać bezpośrednio przewodem. Dzięki specjalnej strukturze otworu nie jest możliwe przypadkowe wyciągnięcie przewodów! Przeznaczone do kabli o średnicy od 7 do 21 mm.
W zależności od typu pokrywa wyposażona jest w 2 lub 4 gniazda Moduł 45 z uziemieniem w kolorze czerwonym lub białym.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Pokrywa plombowana, przy podwójnych gniazdach wtykowych z polem opisowym.




Skrzynka rozgałęźna kablowa T-100, bez wyposażenia do gniazd wtykowych Moduł 45



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 D MSD2A	do 2 urządzeń Moduł 45	–	jasnoszary	8		1	6,200	**2007 82 6**

PP polipropylen zł/szt.

Pokrywa puszki odgałęźnej T 100 z polipropylenu. W zależności od typu, dostępna z otworami pod gniazda Moduł 45 albo z zamontowanymi 2 lub 4 gniazdami z uziemieniem Moduł 45 w kolorze białym.
Pokrywa z możliwością plombowania oraz polem opisowym dla podwójnych gniazd.




Pokrywa kablowej skrzynki rozgałęźnej T-100, z 2 gniazdami wtykowymi Moduł 45



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 D 2MSD RO	2 gniazda zasilające 33°, białe	–	jasnoszary	4		1	15,600	**2007 82 4**

PP polipropylen zł/szt.

Pokrywa puszki odgałęźnej T 100 z polipropylenu. W zależności od typu, dostępna z otworami pod gniazda Moduł 45 albo z zamontowanymi 2 lub 4 gniazdami z uziemieniem Moduł 45 w kolorze białym.
Pokrywa z możliwością plombowania oraz polem opisowym dla podwójnych gniazd.




Pokrywa kablowej skrzynki rozgałęźnej T-100, z 4 gniazdami wtykowymi Moduł 45




Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 D 4MSD WS	4 gniazdo zasilające białe 33°	–	jasnoszary	4		1	24,900	**2007 82 9**

PP polipropylen zł/szt.

Pokrywa puszki odgałęźnej T 100 z polipropylenu. W zależności od typu, dostępna z otworami pod gniazda Moduł 45 albo z zamontowanymi 2 lub 4 gniazdami z uziemieniem Moduł 45 w kolorze białym.
Pokrywa z możliwością plombowania oraz polem opisowym dla podwójnych gniazd.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Element mocujący do korytka kablowego

Typ	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BE TS KR	10		10	2,800	**2007 83 5**

PC poliwęglan zł/100 szt.

Przy użyciu elementu mocującego BE TS KR można kilkoma ruchami ręki - bez użycia narzędzi - zamocować rozgałęźne skrzynki kablowe OBO typu T60 i T100 do wszystkich stosowanych standardowo korytek kablowych.
Skrzynka rozgałęźna kablowa jest utrzymywana stabilnie w swoim położeniu. W razie potrzeby można ją szybko zdemontować. A to wszystko bez zastosowania narzędzi.





Element mocujący do korytka siatkowego

Typ	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BE TS GR	10		10	2,300	**2007 83 3**

PC poliwęglan zł/100 szt.

Przy użyciu elementu mocującego BE TS GR można kilkoma ruchami ręki - bez użycia narzędzi - zamocować rozgałęźne skrzynki kablowe OBO typu T60 i T100 do wszystkich stosowanych standardowo korytek siatkowych. A to wszystko bez zastosowania narzędzi.
Skrzynka rozgałęźna kablowa jest utrzymywana stabilnie w swoim położeniu. W razie potrzeby można ją szybko zdemontować.




01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Skrzynka rozgałęźna kablowa z termoplastu seria T FireBox

Skrzynka rozgałęźna kablowa Firebox T 100



Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 E 4-5	pomarańczowy	17		1	27,400	**7205 51 0**



PP polipropylen zł/szt.

Bezhalogenowa skrzynka rozgałęźna kablowa, z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych
wg DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Z zamontowaną wstępnie jednostką przyłączeniową ze specjalnej ceramiki, odpornej na działanie wysokich temperatur i oznaczonym zaciskiem przewodu ochronnego. Dostawa z wkręcanymi kotwami przeciwpożarowymi do mocowania bez kołków.
Średnica znamionowa kabla elektroenergetycznego: 1,5 do 4 mm², kabla danych o średn. 0,8 mm. Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 1,5 mm² na punkt zaciskowy (usunąć ochronę drutów).
Wysoki stopień ochrony IP65, klasa odporności udarowej IK07. Testowany przez VDE.


Szczegóły dotyczące typów i producentów kabli znajdują się w ogólnym świadectwie z badań budowlanych Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW, Erwitte.

Liczba punktów zaciskowych z zaciskiem przewodu ochronnego
Średn. wewn.: 136 x 102 x 57 mm

Skrzynka rozgałęźna kablowa Firebox T 160



Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 160 E 10-5	pomarańczowy	5		1	48,700	**7205 52 4**
T 160 E 16-5	pomarańczowy	5		1	53,800	**7205 52 8**



PP polipropylen zł/szt.

Bezhalogenowa skrzynka rozgałęźna kablowa, z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych
wg DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Z zamontowaną wstępnie jednostką przyłączeniową ze specjalnej ceramiki, odpornej na działanie wysokich temperatur i oznaczonym zaciskiem przewodu ochronnego. Dostawa z wkręcanymi kotwami przeciwpożarowymi do mocowania bez kołków.
Średnica znamionowa kabla elektroenergetycznego: 10 mm², kabla danych o średn. 0,8 mm. Maksymalnie 2 sztywne przewody miedziane 4 mm² na punkt zaciskowy (usunąć ochronę drutów).
Wysoki stopień ochrony IP65, klasa odporności udarowej IK07. Testowany przez VDE.


Szczegóły dotyczące typów i producentów kabli znajdują się w ogólnym świadectwie z badań budowlanych Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW, Erwitte.

Liczba punktów zaciskowych z zaciskiem przewodu ochronnego
Średn. wewn.: 176 x 135 x 67 mm

Skrzynka rozgałęźna kablowa Firebox T 160 D



Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 160 E 4-8D	pomarańczowy	5		1	46,500	**7205 52 0**




PP polipropylen zł/szt.

Bezhalogenowa skrzynka rozgałęźna kablowa, z atestem dla instalacji z podtrzymaniem funkcji elektrycznych
wg DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.
Z zamontowaną wstępnie jednostką przyłączeniową ze specjalnej ceramiki, odpornej na działanie wysokich temperatur, z kotwami przeciwpożarowymi do zamocowania bez kołków.
Przekrój znamionowy: przewód teletechniczny o średn. żyły 0,8 mm.
Wysoki stopień ochrony IP65, klasa odporności udarowej IK06. Testowany przez VDE.

Szczegóły dotyczące typów i producentów kabli znajdują się w ogólnym świadectwie z badań budowlanych Instytutu Badań Materiałowych MPA NRW, Erwitte.

Liczna punktów zaciskowych bez zacisku przewodu ochronnego
Średn. wewn.: 176 x 135 x 67 mm

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Dławik kablowy do FireBox


Typ	Gwint	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC VM20 OR	M20 x 1,5	pomarań-czowy	600		50	0,856	**7205 59 4**
V-TEC VM25 OR	M25 x 1,5	pomarań-czowy	300		25	1,360	**7205 59 7**
V-TEC VM32 OR	M32 x 1,5	pomarań-czowy	240		20	2,235	**7205 60 0**
V-TEC VM40 OR	M40 x 1,5	pomarań-czowy	120		10	3,496	**7205 60 3**



PA poliamid zł/100 szt.

Wytrzymały dławik kablowy, o konstrukcji nakrętki kołpakowej z gwintem metrycznym wg IEC 423. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z polichloroprenu/kauczuku ABS Natryskiwana uszczelka na króćcu pośrednim, brak konieczności stosowania pierścienia uszczelniającego gwint.
Atest VDE wg DIN EN 50262, stopień ochrony IP 68 przy 5 barach/1h.
Do podtrzymania funkcji elektrycznych według DIN 4102, część 12 w połączeniu z rozgałęźnymi skrzynkami kablowymi z serii Firebox T

G	D mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm
20 x M1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	10	6
25 x M1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6
32 x M1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6
40 x M1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7



Przeciwnakrętka do FireBox

Typ	Gwint	Kolor	SW mm	Wym. E mm	Wym. L mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
116 M20 OR PA	M20 x 1,5	pomarań-czowy	26	29	6	1200		100	0,250	**7205 64 4**
116 M25 OR PA	M25 x 1,5	pomarań-czowy	32	36	6,5	1000		100	0,350	**7205 64 7**
116 M32 OR PA	M32 x 1,5	pomarań-czowy	41	46	7	500		50	0,570	**7205 65 0**
116 M40 OR PA	M40 x 1,5	pomarań-czowy	50	56	7,5	250		25	0,466	**7205 65 3**



PA poliamid zł/100 szt.

Nakrętka zabezpieczająca zgodnie z normą DIN 46319 z gwintem metrycznym zgodnie z normą IEC 423.
Do podtrzymania funkcji elektrycznych według DIN 4102, część 12 w połączeniu z rozgałęźnymi skrzynkami kablowymi z serii Firebox T.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Skrzynka rozgałęźna kablowa z termoplastu, B 9/T


Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/T, z membraną przepychową



Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 9 T M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	40		5	17,500	**2001 84 5**
B 9 T M	–	jasnoszary	40		5	13,100	**2001 85 3**
B 9 T M NL	3 dławiki kablowe	jasnoszary	40		5	17,100	**2001 86 1**
B 9 T M RO	–	czerwono-szary	40		5	13,100	**2001 88 8**

PP polipropylen zł/100 szt.

Skrzynka rozgałęźna kablowa hermetyczna do wilgotnych pomieszczeń jest zbudowana z dwóch bezhalogenowych elementów z tworzywa sztucznego, 8 wejść gwintowanych (M20 x 1,5), dodatkowo 1 wejście od spodu z membraną do przebicia (do kabli o śr. do 15 mm).
W przypadku zastosowania dławików kablowych (dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla) usunięcie membrany nie jest konieczne (oszczędność czasu). Stopień ochrony IP 67 zarówno przy przebijanej membranie jak i dławiku kablowym.
Napięcie znamionowe 400 V; Przekrój znamionowy 4 - 6 mm².
Pokrywę plombuje się za pomocą 4 zamocowanymi wstępnie mocowaniami, których nie można zgubić (180°). Otwory mocujące w dnie puszki są dodatkowo pokryte miękkim materiałem z tworzywa sztucznego, przeznaczone są do śrub o śr. 5 mm (odstęp 75 mm).
2 osłony śrub mocujących i 1 śruba mocująca.
Wymiary wewnętrzne: 98 x 98 x 40 mm




Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/T, bez membrany przepychowej



Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 9 T 5	–	jasnoszary	40		5	17,500	**2001 80 2**

PP polipropylen zł/100 szt.

Puszka odgałęźna OBO B 9/T składa się z dwóch elementów z bezhalogenowego termoplastu: miękkiego na uszczelkę i twardego na obudowę. Dwuelementowa technologia zapewnia doskonałą szczelność i stabilność. Stopień ochrony IP67 jest zagwarantowany nawet wówczas, gdy membrana jest bezpośrednio przebijana za pomocą kabli lub przewodów. Do nagwintowanych otworów w ściankach bocznych można dodatkowo wkręcić dławik kablowy w celu zabezpieczenia kabla przed wyrwaniem.
Gładkie ścianki zewnętrzne umożliwiają ułożenie obok siebie wielu puszek bez zachowywania odstępu między nimi – również w razie późniejszej modyfikacji instalacji. Wszystkie wymiary są zaznaczone na tylnej ściance pozwalając na dokładne zamocowanie.
B 9/T jest uniwersalną puszką rozwiązującą wiele problemów, o nieskończonych możliwościach zastosowania - również na obszarach stale zawilgoconych.




Płyta montażowa, skrzynka rozgałęźna kablowa B9/T



Typ	Wysokość mm	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MP WI KL. FS	210	120		20	20,200	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	20,200	**7085 11 1**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Kątowa płyta montażowa do przytwierdzenia na ściance bocznej koryta kablowego.
Śrubę mocującą FRS B 6x12 proszę zamawiać oddzielnie.



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa B 9 / T




Typ	Kolor	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL-T 02-06	jasnoszary	5	1,5-6	400	120		10	4,380	**2016 18 5**


PA poliamid zł/100 szt.

Zaciski i śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 1,5 - 6 mm², napięcie znamionowe 400 V, 5-biegunowe, z zaciskami tulejkowymi maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² lub 6 x 2,5 mm².

Osprzęt systemowy do rozgałęźnych skrzynek kablowych B9/T M; T 60



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa B 25 M, bez gwintu

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 25 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		5	13,100	**2001 12 8**
B 25 M	–	jasnoszary	80		5	10,400	**2001 13 6**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 otwory mocujące do śrub o śr. do 4,5 mm wewnątrz puszki (uszczelki i osłony są dołączone), gwint mocujący M6 i powierzchnia klejąca pod spodem, 1 śruba w pokrywie,
7 wyłamywalnych wejść o śr. 21 mm (M20), z 4 wejściami kabli EDVS 20 do kabli o śr. 7,5-14 mm. Wymiary wewnętrzne: 73 x 73 x 35 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 40 M, bez gwintu

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 40 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		5	16,500	**2001 16 0**
B 40 M	–	jasnoszary	80		5	12,000	**2001 17 9**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 4 mm², 2 otwory mocujące do śrub o śr. do 4,5 mm wewnątrz puszki, lecz poza przestrzenią zaciskową. Gwint mocujący M6 i powierzchnia klejona pod dnem. 2 śruby w pokrywie,
7 wyłamywalnych wejść o śr. 20,5 mm (M20), z 4 wejściami kabli EDVS 20 do kabli o śr. 7,5-15 mm. Wymiary wewnętrzne: 78 x 78 x 43 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 60 M, bez gwintu

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 60 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		5	18,300	**2001 20 9**
B 60 M	–	jasnoszary	80		5	14,700	**2001 21 7**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 6 mm², 2 otwory mocujące do śrub o śr. do 4,5 mm wewnątrz puszki (uszczelki i osłony są dołączone), gwint mocujący M6 i powierzchnia klejąca pod spodem, 4 śruby w pokrywie,
7 wyłamywalnych wejśćw o śr. 20,5 mm (M20), z 4 wejściami kabli EDVS 20 do kabli o śr. 7,5-15 mm. Wymiary wewnętrzne: 83 x 83 x 47 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 100 M, bez gwintu

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 100 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	30		5	38,000	**2001 24 1**
B 100 M	–	jasnoszary	30		5	31,000	**2001 26 8**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 10 mm², 4 otwory mocujące do śrub o śr. do 5 mm wewnątrz puszki, lecz poza przestrzenią łączeniową. 4 śruby pokrywy plombowane za pomocą dostarczonych grzybków plombujących,
6 wyłamywalnych wejść o śr. 25,5 mm (M25), z 4 wejściami kabli EDVS 25 do kabli o śr. 7,5-22 mm. Wymiary wewnętrzne: 108 x 108 x 51 mm.





Skrzynka rozgałęźna kablowa B 160 M, bez gwintu

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 160 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	10		1	70,000	**2001 29 2**
B 160 M	–	jasnoszary	10		1	55,000	**2001 30 6**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 16 mm², 4 otwory mocujące do śrub o śr. do 5,5 mm wewnątrz puszki, lecz poza przestrzenią łączeniową.
4 śruby pokrywy plombowane za pomocą dostarczonych grzybków plombujących,
8 wyłamywalnych wejść o śr. 32,5 mm (M32), z 4 wejściami kabli EDVS 32 do kabli o śr. 12-30 mm. Wymiary wewnętrzne: 150 x 125 x 61 mm.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z duroplastu, B-Serii


Skrzynka rozgałęźna kablowa B 250 M, bez gwintu



Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 250 M	–	jasnoszary	6		1	85,000	**2001 34 9**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 25 mm², 4 otwory mocujące do śrub o śr. do 5,5 mm wewnątrz puszki, lecz poza przestrzenią łączeniową.
4 śruby pokrywy plombowane za pomocą dostarczonych grzybków plombujących,
12 wyłamywalnych wejść o śr. 32,5 mm (M32), z 4 wejściami kabli EDVS 32 do kabli o śr. 12-30 mm. Wymiary wewnętrzne: 224 x 149 x 75 mm.



Uszczelka wtykowa, skrzynka rozgałęźna kablowa z serii B




Typ	Rozmiar	do śr. mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EDVS M20 LGR	M 20	0-17	jasnoszary	1200		100	0,125	**2012 37 5**
EDVS M25 LGR	M 25	0-22	jasnoszary	1200		100	0,185	**2012 38 3**
EDVS M32 LGR	M 32	0-28	jasnoszary	600		50	0,295	**2012 39 1**

PE Polietylen zł/100 szt.

Poprzez stopniowe odcinanie można dopasować go do danej średnicy kabla.

Podstawowe wymiary dławika elastycznego

G	L mm	a mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm
M20	12,8	3,4	24,8	20,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 17		
M25	14,5	4,3	29,5	25,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 22	
M32	17,8	4,4	36,3	32,3	0 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 20	19 - 25	24 - 28



Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa z serii B




Typ	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KL 100	5	4-10	660	60		5	7,000	**2016 12 5**


MF duroplast, żywica melaminowa typ 150 zł/100 szt.

Zaciski mosiężne, niklowane, śruby stalowe, cynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 4 - 10 mm², napięcie znamionowe 660 V, 5-biegunowa, z zaciskami kabłąkowymi, maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² lub 4 x 4 mm²

Osprzęt systemowy do puszek odgałęźnych B 100 M i T 100



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015




Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/K M pusta, z gwintem

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 9 K M	3 dławiki kablowe	jasnoszary	60		5	13,500	**2001 94 2**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, puszka pusta do zastosowania z pojedynczymi zaciskami, 4 śruby z tworzywa sztucznego w pokrywie, w pełni zabezpieczona przed korozją, 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 5 mm, 7 wyłamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5. 3 dławiki z poliamidu dla kabli o śr. 9-12 mm typu 106 M. Wymiary wewnętrzne: 84 x 84 x 34 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/B M, z gwintem

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 9 B M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		5	16,000	**2001 61 6**
B 9 B M	–	jasnoszary	80		5	9,960	**2001 63 2**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 5 mm na zewnątrz puszki, 4 śruby w pokrywie, 7 wyłamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, przede wszystkim do dławików z krótkim gwintem. Wymiary wewnętrzne: 73 x 73 x 35 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 10 M, z gwintem

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 10 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	80		5	22,480	**2002 14 0**
B 10 M	–	jasnoszary	80		5	17,360	**2002 16 7**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 - 4, w połączeniu z listwą zaciskową 700/6 M puszka ma przekrój znamionowy 4 mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 5 mm na zewnątrz puszki. 4 śruby w pokrywie, 7 wyłamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, przede wszystkim do dławików z krótkim gwintem. Wymiary wewnętrzne: 80 x 80 x 39 mm.






Skrzynka rozgałęźna kablowa B 11 M, z gwintem

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 11 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	24		1	39,700	**2002 32 9**
B 11 M	–	jasnoszary	24		1	32,200	**2002 34 5**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 10 mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 6 mm na zewnątrz puszki, 4 śruby w pokrywie, 10 wyłamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, przede wszystkim do dławików z krótkim gwintem. Wymiary wewnętrzne: 125 x 100 x 44 mm.





Skrzynka rozgałęźna kablowa B 12 M, z gwintem

Typ	Osprzęt	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
B 12 M 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary	12		1	96,700	**2002 50 7**
B 12 M	–	jasnoszary	12		1	65,500	**2002 52 3**

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 16 mm², 2 uchwyty mocujące do śrub o śr. do 6 mm na zewnątrz puszki. 4 śruby pokrywy, 10 wyłamywalnych wejść z gwintem M25 x 1,5. Wymiary wewnętrzne: 178 x 126 x 57 mm



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Puszki odgałęźne z duroplastu, B-Serii

Listwa zaciskowa, skrzynka rozgałęźna kablowa z serii B




Typ	Ilość zacisków	Przekrój znamionowy mm²	Napięcie znamionowe V	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
700 6	5	4-6	660	120		10	3,460	**2017 29 6**

MF duroplast, żywica melaminowa typ 150 zł/100 szt.

Zaciski mosiężne, niklowane, śruby stalowe, cynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, przekrój znamionowy 4 - 6 mm², napięcie znamionowe 660 V, 5-biegunowa, z zaciskami kabłąkowymi, maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 3 x 6 mm², 4 x 4 mm², 5 x 2,5 mm² lub 8 x 1,5 mm²

Wyposażenie systemowe dla puszek odgałęźnych B 10 M



Mufa kablowa




Typ	wloty	Wymiar D mm	Wym. L mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
117 5x2.5	Pg 16	28	64	jasnoszary	100		10	5,310	**2022 02 8**
117 5x6	Pg 21	33,5	82	jasnoszary	60		5	14,600	**2022 06 0**


PS polistyren zł/100 szt.

Stopień ochrony IP54, napięcie znamionowe 660 V. Mufy łączące zgodnie z normą VDE są przeznaczone wyłącznie do stacjonarnego układania kabli!

117/2,5 VDE / PG 16: przekrój znamionowy 2,5 mm², z 5-biegunową wkładką zaciskową 2,5 mm² i z wpustami do kabli z odciążnikami dla kabli o przekroju 9-14 mm.
117/6 VDE / PG 21: przekrój znamionowy 6 mm², z 5-biegunową wkładką zaciskową 6 mm² i z wpustami do kabli z odciążnikami dla kabli o przekroju 12-18 mm



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015



Pojemnik Aquasit

Typ	Spis treści		Opak.	Waga	Nr kat.
	ml		szt.	kg/100 szt.	
KVM	250		1	42,000	**2363 01 0**


zł/szt.



Aquasit jest dwuskładnikową masą do wypełniania, umieszczoną w pojemniku, do zastosowania w miejscach o dużej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.
Pojemnik może być stosowany za pomocą standardowych pistoletów budowlanych. Zamknięte opakowania aluminiowe można przechowywać w temperaturze pokojowej do 18 miesięcy. Po otwarciu pojemnika materiał należy zużyć w ciągu 24 godzin.
Właściwości Aquasit:
Stopień ochrony: IP68 przy 1,8 bar/1000 h
Napięcie znamionowe: 400 V
Wytrzymałość na przebicie: > 20 kV/mm wg VDE 0291 część 2
Temperatura pracy: > 50 MΩ
Temperatura przy wypełnianiu: -40 bis +90 °C
Temperatura obróbki: 0 bis +40 °C
Bezhalogenowy, nie zawiera silikonu ani izocyjanu
Ekologiczny, nie podlega obowiązkowi oznaczania

Zużycie materiału Aquasit

Tips	A6	A8	A11	A14	A18	T25	T40	T60	T100	B9/T
Ilość pojemników do wypełnienia puszki odgałęźnej	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	0,7	1,0	1,7	2,9	1,6




Rurka mieszająca AQUASIT

Typ		Opak.	Waga	Nr kat.
		VPE	kg/100 opak.	
KVM-M		1	17,000	**2363 01 5**

zł/VPE

10 rurek mieszających w zestawie.
Łatwe, automatyczne mieszanie OBO AQUASIT w pojemniku w trakcie wyciskaniu masy z pojemnika za pomocą pistoletu.



Pistolet do pojemników Aquasit

Typ		Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
KVM-P		2	100,000	**2363 01 9**

zł/szt.



Wysokiej jakości pistolet na naboje jednoskładnikowe do zastosowania z pojemnikami z masą AQUASIT. Pistolet na naboje może być używany również z normalnymi nabojami 300 ml.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015