
EC
Termokurczliwy kaptur uszczelniający

Do uszczelnienia wyjść z rur osłonowych nn i SN,
do stosowania zarówno w ziemi jaki na zewnątrz przy uszczelnieniach z rur osłonowych na słupach



Wymiary



Typ		D (mm)		d (mm)		Nr kat.
		max	min	max	min	
EC	75	80	55	34	22	**5-3015**
	90	98	70	40	25	**5-3012**
	110	118	85	54	31	**5-3011**
	125	133	95	66	42	**5-3013**
	140	148	110	85	49	**5-3015**
	160	168	120	95	54	**5-3014**

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury osłonowej Ø (mm)	Przekrój kabla w mm² (uwzględniono typy kabli: YKY, YAKY, YKXS, YAKXS)								
	16-35	50	70	95	120	150	185	240	300
32	EC 75								
50	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
75	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
110				EC 110	EC 110	EC 110	EC 125	EC 125	EC 125
160								EC 160	EC 160

SKHM
Kaptur uszczelniający
z uszczelnieniem butylowym

Do uszczelnienia końców słupów wirowanych przed wnikaniem wody



Typ		Średnica wewnętrzna (mm)		Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)	Długość L (mm)	Nr kat.
		przed obkurczeniem	po obkurczeniu			
SKHM	190/125	190	125	4,0	220	**5-3005**
	230/125	230	125	4,2	220	**5-3006**
	310/120	310	120	4,2	220	**5-3007**