
## BLOKI ROZDZIELCZE I ZACISKI
### TERMINAL BLOCKS AND CONNECTORS



| Dane techniczne / Technical data | |
|---|---|
| Mocowanie / Mounting | Do szyny TH-35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / To the mounting rail TH35, or to flat surfaces using low head cap screws |
| Niezbędne klucze / Essential mounting keys | Sześciokątne 6,5,4,3 mm / Hex keys 6,5,4,3 mm |
| Materiał / The material | Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione , Wkład - mosiądz MO-58 / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered , Input - brass MO-58 |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Rated impulse withstand voltage | 6 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage | 500V |
| Liczba biegunów / The number of poles | 1 |
| Wymiary bloków / Dimensions of the blocks | Dł./length 80mm, Szer. / width 40mm, Wys. / height 50mm |
| Wymiary zacisków / Dimensions of connectors | Dł. /length 70mm, Szer. / width 17,8mm, Wys. / height 45mm |

Zastosowanie / Application
Bloki do zastosowań w połączeniach elektrotechnicznych w rozdzielnicach niskiego napięcia. Elementy zaciskowe gwintowane. Zakończenie przewodów nieobrobione lub przewody giętkie zakończone tulejką. Locks for use in electrical connections in the low voltage distribution boxes. Clamping threaded elements. Ends of cable unworked , or flexible wires with sleeve at the ends.

| Zdjęcie / Photo | Nr kat. Cat No. | Kolor Colour | Nazwa name | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne Rigid | Giętkie Flexible |
|  | 48.11 | | DB1-N | 2 x 4-50 mm²<br>3 x 2,5-25 mm²<br>4 x 2,5-16 mm² | 2 x 6-50 mm²<br>3 x 4-25 mm²<br>4 x 2,5-16 mm² |
| | 48.14 | | DB1-S | | |
| | 48.17 | | DB1-Z | | |
|  | 48.20 | | DB2-N | 2 x 4-50 mm²<br>2 x 4-35 mm²<br>3 x 2,5-25 mm² | 2 x 6-50 mm²<br>2 x 6-25 mm²<br>3 x 2,5-16 mm² |
| | 48.23 | | DB2-S | | |
| | 48.26 | | DB2-Z | | |
|  | 48.29 | | DB4-N | 4 x 4-70 mm² | 4 x 6-50 mm² |
| | 48.32 | | DB4-S | | |
| | 48.35 | | DB4-Z | | |
|  | 48.38 | | DB6-N | 2 x 4-70 mm²<br>2 x 4-50 mm²<br>1 x 4-25 mm² | 2 x 6-50 mm²<br>2 x 6-35 mm²<br>1 x 6-25 mm² |
| | 48.41 | | DB6-S | | |
| | 48.44 | | DB6-Z | | |
|  | 48.51 | | ZP50 Cu-N | 1 x 16-70 mm² | 1 x 25-50 mm² |
| | 48.55 | | ZP50 Cu-S | | |
| | 48.59 | | ZP50 Cu-Z | | |