Karta produktu
Parametry

TWDXCAISO
MODBUS TAP



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Twido
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesoria łączeniowe
Akcesoria / oddzielny typ części	Skrzynka odczepowa izolacyjna
Akcesoria / oddzielne przeznaczenie części	Skrzynka odczepowa izolacyjna
Akcesoria / oddzielne przeznaczenie części	Połączenie szeregowe RS485
Specjalne zastosowanie produktu	Adapter zakończenia linii (RC 120 Omów, 1 nF) Linie spolaryzowane (2 R.620 Ω) RS485 izolacja linii

Parametry Uzupełniające

Kompatybilność rodziny	Sterownik logiczny Modicon M238 Sterownik programowalny Twido
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V
Rodzaj obwodu zasilającego	DC
Dostawa/Zasilanie	Zewnętrzny
Połączenie elektryczne	2 złącza RJ45 do wtyczki odpływowej 1 blok zacisków śrubowych
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0.1 kg

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.