

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014


GES Kasety zasilające

	Prostokątna kaseta zasilająca	Wielkość znamionowa 2, 4 i 4 metal Wielkość znamionowa 6 i 6 metal Wielkość znamionowa 9 i 9 metal	322 323 324
	Prostokątna kaseta rewizyjna	Wielkość znamionowa 4 Wielkość znamionowa 6 Wielkość znamionowa 9	324 325 325
	Kaseta rewizyjna do montażu połówek kolumn	-	325
	Okrągła kaseta zasilająca	Wielkość znamionowa R4 i R7 Wielkość znamionowa R7 metal Wielkość znamionowa R9 i R9 metal	325 326 327
	Akcesoria do kaset zasilających	Przedłużenie drabinki montażowej Kątownik montażowy kanału elastycznego Flex Prowadnica przewodu	328 328
	Okrągła kaseta rewizyjna	Wielkość znamionowa R4 Wielkość znamionowa R7 Wielkość znamionowa R9	328 329 329
	Wkładka i płytka wypełniająca	Okrągła kaseta zasilająca	327
	Kaseta zasilająca GRAF9 do podłóg czyszczonych na mokro	Wykonanie z pierścieniami w pokrywie Wykonanie z wgłębieniem na wykładzinę podłogową Części zamienne i akcesoria	330 330 330
	Pokrywa montażowa do GRAF9	Zastosowanie standardowe Zastosowanie do wysokich obciążeń	330 331
	Uchwyty montażowe dla kaset zasilających	Uchwyty montażowe do podłóg systemowych Uniwersalne uchwyty montażowe	332 333 333
	Montaż osprzętu - wysokość systemu 55 mm	Kaseta zasilająca, prostokątna Kaseta zasilająca, okrągła Ramka montażowa Gniazdo zasilające z uziemieniem, 0° Gniazdo zasilające z uziemieniem, 33° Płytka montażowa do montażu gniazd teleinformatycznych Systemy teleinformatyczne i multimedia	335 335 335 337 336 338

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

GES Kasety zasilające do podłóg czyszczonych na sucho

Kaseta zasilająca GES2 uniwersalna




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES2 U 7011	stalowo-szary	5		1	61,300	**7405 11 6**
GES2 U 9011	grafitowoczarny	5		1	61,300	**7405 12 0**
GES2 U 1019	beżowo-szary	5		1	61,300	**7405 12 4**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca na 2 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 1 puszce instalacyjnej GB2 do zastosowania w systemach kanałów. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi.
Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 3 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES2DB




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES2 DB 7011	stalowo-szary	5		1	66,400	**7405 10 0**
GES2 DB 9011	grafitowoczarny	5		1	66,400	**7405 10 4**
GES2 DB 1019	beżowo-szary	5		1	66,400	**7405 10 8**

PA poliamid zł/szt.


Kaseta zasilająca na 2 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 1 puszce instalacyjnej GB2 do zastosowania w podłogach technicznych. Uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 50 mm.
Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 3 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES4 uniwersalna




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES4-2U10T 7011	stalowo-szary	10		1	124,000	**7405 14 5**
GES4-2U10T 9011	grafitowoczarny	10		1	124,000	**7405 14 6**
GES4-2U10T 1019	beżowo-szary	10		1	124,000	**7405 14 7**

PA poliamid zł/szt.


Kaseta zasilająca na 4 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Uniwersalny uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 65 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES4M10 uniwersalna




Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES4M 10U	V2A	10		1	180,000	**7405 19 2**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.


Kaseta zasilająca wykonana z metalu na 4 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w systemach kanałów. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi.
Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.


Do montażu maksymalnie 6 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Kaseta zasilająca GES4M10DB




Typ	Materiał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES4M 10DB	V2A	10		1	180,000	**7405 18 8**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.


Kaseta zasilajaca wykonana z metalu na 4 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w podłogach technicznych. Uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 50 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES6 uniwersalna




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES6-2U10T 7011	stalowo-szary	10		1	138,000	**7405 32 1**
GES6-2U10T 9011	grafitowoczarny	10		1	138,000	**7405 32 2**
GES6-2U10T 1019	beżowo-szary	10		1	138,000	**7405 32 3**

PA poliamid


Kaseta zasilająca na 6 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Uniwersalny uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 65 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES6M10 uniwersalna




Typ	Materiał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES6M 10U	V2A	10		1	220,000	**7405 30 4**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.


Kaseta zasilająca wykonana z metalu na 6 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w systemach kanałów. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES6M10DB



Typ	Materiał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES6M 10DB	V2A	10		1	220,000	**7405 30 0**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Kaseta zasilająca wykonana z metalu na 6 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB2 do zastosowania w podłogach technicznych. Uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 50 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.


Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

GES Kasety zasilające do podłóg czyszczonych na sucho

Kaseta zasilająca GES9 uniwersalna




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES9-2 U10T 7011	stalowo-szary	10		1	151,500	**7405 05 0**
GES9-2 U10T 9011	grafitowoczarny	10		1	151,500	**7405 05 2**
GES9-2 U10T 1019	beżowo-szary	10		1	151,500	**7405 05 4**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3 do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Uniwersalny uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 65 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES9M10 uniwersalna




Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES9M 10U	V2A	10		1	250,000	**7405 38 4**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Kaseta zasilająca wykonana z metalu na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3 do zastosowania w systemach kanałów. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GES9M10DB




Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES9M 10DB	V2A	10		1	250,000	**7405 38 0**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Kaseta zasilająca wykonana z metalu na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3 do zastosowania w podłogach technicznych. Uchwyt montażowy do podłóg o grubości płyty 50 mm. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu ze stali nierdzewnej V2A, widoczne powierzchnie szczotkowane. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.




Przedłużenia drabinki montażowej




Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES RV	PA		2	0,800	**7407 53 6**

PA poliamid zł/szt.

Do dodatkowego opuszczenia puszki instalacyjnej o maksymalnie 25 mm.




Kaseta rewizyjna ZES4 uniwersalna




Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZES4-2 U10T 7011	stalowo-szary	10		1	158,000	**7406 70 1**
ZES4-2 U10T 9011	grafitowoczarny	10		1	158,000	**7406 70 2**
ZES4-2 U10T 1019	beżowo-szary	10		1	158,000	**7406 70 3**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta rewizyjna do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego wilekości znamionowej 4 w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014





Kaseta rewizyjna ZES6 uniwersalna

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZES6-2 U10T 7011	stalowo-szary	10		1	150,000	**7406 74 9**
ZES6-2 U10T 9011	grafitowoczarny	10		1	150,000	**7406 75 0**
ZES6-2 U10T 1019	beżowo-szary	10		1	150,000	**7406 75 1**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta rewizyjna do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego wilekości znamionowej 6 w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.







Kaseta rewizyjna ZES9 uniwersalna

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZES9-2 U10T 7011	stalowo-szary	10		1	206,300	**7406 67 2**
ZES9-2 U10T 9011	grafitowoczarny	10		1		**7406 67 4**
ZES9-2 U10T 1019	beżowo-szary	10		1		**7406 67 6**

PA poliamid

Kaseta rewizyjna do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego wilekości znamionowej 9 w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.







Kaseta rewizyjna do montażu połówek kolumn HSM45

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZES9U HSM45 7011	stalowo-szary	5		1	188,600	**7406 68 0**
ZES9U HSM45 9011	grafitowoczarny	5		1	188,600	**7406 68 2**
ZES9U HSM45 1019	beżowo-szary	5		1	188,600	**7406 68 4**

PA poliamid zł/szt.

Pokrywa rewizyjna wielkości znamionowej 9 z otworem montażowym na kolumnę zasilającą. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi.
Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej 5 mm.







Kaseta rewizyjna do montażu połówek kolumn HS140

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZES9U HS140 7011	stalowo-szary	5		1	162,100	**7406 69 0**
ZES9U HS140 9011	grafitowoczarny	5		1	162,100	**7406 69 2**
ZES9U HS140 1019	beżowo-szary	5		1	162,100	**7406 69 4**

PA poliamid zł/szt.

Pokrywa rewizyjna wielkości znamionowej 9 z otworem montażowym na kolumnę zasilającą. Z uniwersalnymi uchwytami montażowymi.
Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej 5 mm.





Kaseta zasilająca GESR4 uniwersalna

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESR4 U 7011	stalowo-szary	5		1	140,000	**7405 43 6**
GESR4 U 9011	grafitowoczarny	5		1	140,000	**7405 44 0**
GESR4 U 1019	beżowo-szary	5		1	140,000	**7405 44 4**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 4 sztuki osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

GES Kasety zasilające do podłóg czyszczonych na sucho



Kaseta zasilająca GESR7 uniwersalna


Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESR7 10U 7011	stalowo-szary	10		1	250,500	**7405 45 2**
GESR7 10U 9011	grafitowoczarny	10		1	250,500	**7405 45 6**
GESR7 10U 1019	beżowo-szary	10		1	250,500	**7405 46 0**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 7 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 i 1 puszce instalacyjnej GB3 do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 lub 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 10 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.





Kaseta zasilająca GESRA7D


Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESRA7D U 7011	stalowo-szary		1	188,660	**7405 55 2**
GESRA7D U 9011	grafitowoczarny		1	188,660	**7405 55 6**
GESRA7D U 1019	beżowo-szary		1	188,660	**7405 56 0**

AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 7 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 i 1 puszce instalacyjnej GB3 do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych.
Pokrywa strukturalna z współśrodkowymi pierścieniami. Powierzchnia metaliczna, z drobnymi rowkami, zagłębienia lakierowane. Ochronna ramka dywanowa i pokrywa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, wyjście przewodu z poliamidu.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 10 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.





Kaseta zasilająca GESRA7/DM


Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESRA7DM U 7011	stalowo-szary		1	188,530	**7405 56 8**
GESRA7DM U 9011	grafitowoczarny		1	188,530	**7405 57 2**

AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 7 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 i 1 puszce instalacyjnej GB3 do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Pokrywa strukturalna z współśrodkowymi pierścieniami. Powierzchnia z alumunium w kolorze naturalnym, miejsca wypukłe czystometaliczne. Ochronna ramka dywanowa i pokrywa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, wyjście przewodu z poliamidu.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 10 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.





Kaseta zasilająca GESRA7/10


Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESRA7 10U	AlG	10		1	206,500	**7405 54 4**

AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/szt.


Kaseta zasilająca okrągła na 7 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 puszkach instalacyjnych GB2 i 1 puszce instalacyjnej GB3, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa i pokrywa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, wyjście przewodu z poliamidu RAL 9011.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie redukowane za pomocą załączonej wkładki z 10 mm na 5 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 10 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Kaseta zasilająca GESR9 uniwersalna


Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESR9-2U12T 7011	stalowo-szary	12		1	244,000	**7405 46 5**
GESR9-2U12T 9011	grafitowoczarny	12		1	244,000	**7405 46 6**
GESR9-2U12T 1019	beżowo-szary	12		1	244,000	**7405 46 7**


PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych.
Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z poliamidu. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 10 lub 12 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.





Kaseta zasilająca GESR9 z ochronną ramką dywanową

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESR9 SR U 7011	stalowo-szary	5		1	270,000	**7405 51 2**
GESR9 SR U 9011	grafitowoczarny	5		1	270,000	**7405 51 6**
GESR9 SR U 1019	beżowo-szary	5		1	270,000	**7405 52 0**


PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Z dodatkową ochronną ramką dywanową w pokrywie.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.





Kaseta zasilająca GESRA9/10

Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESRA9 10U	AlG	10		1	120,500	**7405 58 0**


AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/szt.

Kaseta zasilająca okrągła na 9 sztuk osprzętu elektroinstalacyjnego w 3 puszkach instalacyjnych GB3 do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych. Ochronna ramka dywanowa, pokrywa i wyjście przewodu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 10 mm.

Do zastosowania również z wspornikami montażowymi MT, ilość osprzętu zależna jest od rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.






Wkładka do okrągłej kasety zasilającej GESR7 10U

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FS R7 10 5	–		1	21,500	**7407 20 8**

HP Tektura twarda zł/szt.

Wkładka do redukcji wgłębienia w pokrywie kasety zasilającej GESR(A)7/10 na 5 mm.
Jednostronne pokrycie dwustronną powierzchnią klejącą.





Płytka wypełniająca do okrągłej kasety zasilającej GESR7 10U

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EP QR R7	Al		1	190,950	**7407 18 4**

Al aluminium zł/szt.

Płyta wkładana równo z powierzchnią, do kaset zasilających. Powierzchnia z blachy ryflowanej, faktura podłużna. Do zastosowania w kasetach zasilających z wgłębieniem dla wykładziny podłogowej 10 mm, tylko z odpowiednim wypełniaczem.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

GES Kasety zasilające do podłóg czyszczonych na sucho





Wkładka do okrągłej kasety zasilającej GESRA9 10U

Typ	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FS RA9 10 5	HP		1	23,500	**7407 21 6**

HP Tektura twarda zł/szt.

Wkładka do redukcji wgłębienia w pokrywie kasety zasilającej GESRA9/10 na 5 mm. Jednostronne pokrycie dwustronną powierzchnią klejącą.






Płytka wypełniająca do okrągłej kasety zasilającej GESRA9 10U

Typ	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
EP QR RA9 10	Al		1	226,000	**7407 19 6**

Al aluminium zł/szt.

Płyta wkładana równo z powierzchnią, do kaset zasilających. Powierzchnia z blachy ryflowanej, faktura podłóżna. Do zastosowania wyłącznie w połączeniu z odpowiednią wkładką.






Prowadnica przewodu GESR9 SR U

Typ	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KFB R9	PA		10	0,520	**7407 56 8**

PA poliamid zł/szt.

Do prowadzania przewodów wychodzących z kasety zasilającej GESR9 SR U.






Przedłużenia drabinki montażowej

Typ	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES RV	PA		2	0,800	**7407 53 6**

PA poliamid zł/szt.

Do dodatkowego opuszczenia puszki instalacyjnej o maksymalnie 25 mm.






Zestaw montażowy dla GESR7 z wgłębieniem na wykładzinę podłogową 10 mm

Typ	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UDB	St		4	0,400	**7408 55 0**

St stal G cynkowane galwanicznie zł/szt.

Śruby montażowe do płyty nośnej, niezbędne przy zmianie rozmiaru wgłębienia dla wykładziny podłogowej z 5 na 10 mm.






Kaseta rewizyjna ZESR4


Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZESR4 U 7011	stalowo-szary	5		1	140,000	**7406 77 2**
ZESR4 U 9011	grafitowoczarny	5		1	140,000	**7406 77 6**
ZESR4 U 1019	beżowo-szary	5		1	140,000	**7406 78 0**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta rewizyjna do zamknięcia okrągłego otworu montażowego wielkości znamionowe R4 w systemach kanałów oraz w podłogach technicznych. Z uniwersalnym uchwytem montażowym. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu.
Wgłębienie dla wykładziny podłogowej 5 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




Kaseta rewizyjna ZESR7

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZESR7 10U 7011	stalowo-szary	10		1	225,800	**7406 78 8**
ZESR7 10U 9011	grafitowoczarny	10		1	225,800	**7406 79 2**
ZESR7 10U 1019	beżowo-szary	10		1	225,800	**7406 79 6**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta rewizyjna do zamknięcia okrągłego otworu montażowego wielkości znamionowe R7 w systemach kanałów oraz w podłogach technicznych. Z uniwersalnym uchwtem montażowym. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu.






Kaseta rewizyjna ZESRA7

Typ	Mate-riał	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZESRA7 10U	AlG	10		1	225,800	**7406 82 4**

AlG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/szt.

Kaseta rewizyjna do zamknięcia okrągłego otworu montażowego wielkości znamionowe R7 w systemach kanałów oraz w podłogach technicznych. Z uniwersalnym uchwtem montażowym. Ochronna ramka dywanowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium.





Kaseta rewizyjna ZESR9

Typ	Kolor	Wgłębienie w pokrywie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ZESR9-2 U12T7011	stalowo-szary	12		1	298,000	**7406 80 5**
ZESR9-2 U12T9011	grafitowoczarny	12		1	298,000	**7406 80 6**
ZESR9-2 U12T1019	beżowo-szary	12		1	298,000	**7406 80 7**

PA poliamid

Kaseta rewizyjna do zamknięcia okrągłego otworu montażowego wielkości znamionowe R9 w systemach kanałów oraz w podłogach technicznych. Z uniwersalnym uchwtem montażowym. Ochronna ramka dywanowa wykonana z poliamidu. Grubość wykładziny dywanowej maksymalnie 12 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Kasety zasilające do podłóg czyszczonych na mokro

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRAF9-2 U 7011	stalowo-szary		1		**7405 74 6**
GRAF9-2 U 9011	grafitowoczarny		1	234,000	**7405 75 0**
GRAF9-2 U 1019	beżowo-szary		1	234,000	**7405 75 4**

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Okrągła kaseta zasilająca z ochronną ramką wykładziny do montażu osprzętu w systemach kanałów podpodłogowych i podłogach technicznych czyszczonych na mokro.
Pokrywa strukturalna z współśrodkowymi pierścieniami. Powierzchnia metaliczna, z drobnymi rowkami, zagłębienia lakierowane. Ochronna ramka wykładziny podłogowej i pokrywa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, tubus z odlewanego ciśnieniowo cynku.
Minimalna wysokość montażowa wynosi 80 mm przy zastosowaniu GB3 lub MT4 oraz 65 mm przy zastosowaniu MT45V0.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.



Kaseta zasilająca GRAF9, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą z wgłębieniem dla wykładziny podłogowej




Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRAF9-2 BA4		1	236,000	**7405 81 2**

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy gołe

Okrągła kaseta zasilająca z ochronną ramką wykładziny do montażu osprzętu w systemach kanałów podpodłogowych i podłogach technicznych czyszczonych na mokro.
Pokrywa i tubus z wgłębieniem dla wykładziny podłogowej 4 mm. Ochronna ramka wykładziny podłogowej i pokrywa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, tubus z odlewanego ciśnieniowo cynku. Minimalna wysokość montażowa wynosi 80 mm przy zastosowaniu GB3 lub MT4 oraz 65 mm przy zastosowaniu MT45V0.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Modul 45®.




Okrągła uszczelka dla tubusa



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RD TUK2		1	0,200	**7407 09 7**

Silikon

Okrągła uszczelka dla tubusa TUK2 - element wymienny.




Wazelina dla uszczelki tubusa



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
PF S		1	0,800	**7407 11 1**

Silikon

Wazelina dla okrągłych uszczelek RD, płaskich FD.QNK i tubusa RDTUK2.




Pokrywa montażowa DUG350-3R9 do GRAF9




Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 R9	383	305		1	230,000	**7400 54 9**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń GRAF9



Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3R9SL70	383	305	70-105		1	283,000	**7400 48 7**
DUG 350-3R9SL100	383	305	100-140		1	283,000	**7400 49 1**
DUG 350-3R9SL130	383	305	130-170		1	283,000	**7400 49 5**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R9 lub GRAF9 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Uchwyty montazowe dla kaset zasilających




Cztery uchwyty montażowe dla GES do podłóg o grubości do 55 mm

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW4 55		4	11,300	7404 57 6

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 55 mm.






Cztery uchwyty montażowe dla GES do podłóg o grubości do 80 mm

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW4 80		4	13,000	7404 58 0

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 80 mm.






Cztery uchwyty montażowe dla GES do podłóg o grubości do 85 mm

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW4 85		4	14,000	7404 58 4

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 90 mm.






Sześć uchwytów montażowych dla GES do podłóg o grubości do 55 mm

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW6 55		6	16,500	7404 58 8

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 55 mm.






Sześć uchwytów montażowych dla GES do podłóg o grubości do 80 mm

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW6 80		6	19,400	7404 59 2

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 80 mm.






Sześć uchwytów montażowych dla GES do podłóg o grubości do 85 mm


Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BW6 85		6	20,800	7404 59 6

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Uchwyty montażowe do montażu kaset zasilających w podłogach o grubości do 90 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




Cztery uniwersale uchwyty montażowe

Typ		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GES UB4		1	3,300	**7407 55 8**

St stal zł/VPE

Cztery uniwersalne uchwyty montażowe do okrągłych kaset zasilających i rewizyjnych wielkości znamionowej R4 w systemie kanałów i w podłogach technicznych, do prostokątnych kaset zasilających i rewizyjnych wielkości znamionowej 4, 6 i 9 w systemie kanałów. Osiem uniwersalnych uchwytów montażowych do kaset zasilających GRAF9. Część zamienna.





Sześć uniwersalnych uchwytów montażowych

Typ		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GES UB6		1	4,800	**7407 56 2**

St stal zł/VPE

Uniwersalne uchwyty montażowe do okrągłych kaset zasilających i rewizyjnych w systemie kanałów i w podłogach technicznych, do prostokątnych kaset zasilających i rewizyjnych w systemie kanałów. Część zamienna.



Cztery uniwersale uchwyty montażowe typ 2

Typ		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GESUB2 4		1	0,432	**7407 55 9**

St stal zł/VPE

Cztery uniwersalne uchwyty montażowe dla kaset zasilających i rewizyjnych 2 generacji. Część zamienna.




Sześć uniwersalnych uchwytów montażowych typ 2

Typ		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GESUB2 6		1	0,648	**7407 56 1**

St stal zł/VPE

Sześć uniwersalnych uchwytów montażowych dla kaset zasilających i rewizyjnych 2 generacji. Część zamienna.






Uchwyty montażowe do podłóg technicznych

Typ		Opak. VPE	Waga kg/100 opak.	Nr kat.
GES4 BG DB		1	8,000	**7407 55 2**

Al aluminium zł/VPE

Cztery uchwyty montażowe dla prostokątnych kaset zasilających GES w podłogach technicznych lub puszkach podpodłogowych typu UDS. Zakres zacisku 65 mm.





Kątownik montażowy do kanałów elastycznych Flex w GES z wgłębieniem na wykładzinę dywanową 5 mm

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FKH GES5	St		1	1,800	**7407 86 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Kątownik montażowy do podłączenia kanału elastycznego Flex do kasety zasilającej GES z 5 mm wgłębieniem dla wykładziny podłogowej. Wymiar h = 43 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




Kątownik montażowy do kanałów elastycznych Flex w GES z wgłębieniem na wykładzinę dywanową 10 mm


Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FKH GES10	St		1	2,000	**7407 86 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Kątownik montażowy do podłączenia kanału elastycznego Flex do kasety zasilającej GES z 10 mm wgłębieniem dla wykładziny podłogowej. Wymiar h = 49 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014





Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wys. 55 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GES9 55U V 7011	stalowo-szary		1	206,700	**7405 03 7**
GES9 55U V 9011	grafitowoczarny		1	206,700	**7405 03 9**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości montażowej 55 mm. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterech odciążeń ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe.
Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalny zestaw montażowy.






Kaseta zasilająca okrągła, do wylewki o wys. 55 mm

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GESR9 55U V 7011	stalowo-szary		1	255,000	**7405 04 7**
GESR9 55U V 9011	grafitowoczarny		1	255,000	**7405 04 9**

PA poliamid zł/szt.

Kaseta zasilająca GESR9 o stałej wysokości montażowej 55 mm. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu Modul 45 i czterech odciążeń ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe.
Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalny zestaw montażowy.







Ramka montażowa dla czterech pojedynczych urządzeń Modul 45®

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 4	PA		5	1,200	**7408 67 0**

PA poliamid zł/szt.

Do montażu czterech pojedynczych sztuk osprzętu Modul 45 w kasecie zasilającej System 55. Ramka montażowa jest przeznaczona do zastosowania z gniazdami zasilającymi pod kątem 0° (normalna pozycja montażowa, otwory stykowe po prawej i po lewej stronie) i wtyczkami prostymi (nie kątowe).






Ramka montażowa dla trzech pojedynczych urządzeń Modul 45®

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 3	PA		5	1,400	**7408 67 2**

PA poliamid zł/szt.

Do montażu trzech pojedynczych sztuk osprzętu Modul 45 w kasecie zasilającej System 55. Ramka montażowa jest przeznaczona do zastosowania z gniazdami zasilającymi pod kątem 0° (kierunek montażu odwrócony o 90°, otwory stykowe na dole i na górze) i wtyczkami kątowymi lub prostymi.







Ramka montażowa dla potrójnego i pojedynczego urządzenia Modul 45®

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 3+1	PA		5	0,900	**7408 68 0**

PA poliamid zł/szt.

Do montażu kombinacji potrójnego i pojedynczego gniazda zasilającego Modul 45 w kasecie zasilającej System 55.
Ramka montażowa jest przeznaczona do zastosowania z gniazdami zasilającymi pod kątem 0° i wtyczkami prostymi (nie kątowe).





Ramka montażowa dla dwóch podwójnych urządzeń Modul 45®

Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 2+2	PA		5	0,900	**7408 68 2**

PA poliamid zł/szt.

Do montażu kombinacji dwóch podwójnych gniazd zasilających Modul 45 w kasecie zasilającej System 55. Ramka montażowa jest przeznaczona do zastosowania z gniazdami zasilającymi pod kątem 0° i wtyczkami prostymi (nie kątowe).



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014


Ramka montażowa do MT45V, wyposażona, z gniazdami Schuko



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 3 3WS V	grafitowoczarny		1	30,800	**7408 69 7**

PA poliamid zł/szt.

Wyposażona ramka montażowa z trzema pojedynczymi gniazdami zasilającymi, typ VDE, do montażu w MT45V.




Przegroda do puszki instalacyjnej, pionowa



Typ	Mate-riał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V TW	PA		10	0,400	**7408 69 3**

PA poliamid zł/szt.

Do rozdzielenia różnych instalacji w kasetach zasilających do pionowego montażu osprzętu Modul 45.




Płytka montażowa, 2 x moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typ A, System 55



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPMT45 2A		1	1,430	**7408 70 1**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Płytka montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL seria 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nieekranowany moduł; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: moduł LANmark z klipsem adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Wymiary otworu montażowego w mm: 20,10 x 14,80.




Płytka montażowa, 2 x moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typ B, System 55



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPMT45 2B		1	1,410	**7408 70 3**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Płytka montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: BTR: moduł E-DAT; Dätwyler: moduły MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Wymiary otworu montażowego w mm: 19,35/21,55 x 14,85.




Płytka montażowa, 2 x moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typ C, System 55



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPMT45 2C		1	1,440	**7408 70 5**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Płytka montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: moduł E-Stone; Dätwyler: moduł KS-T, MS-K i KU-T; R&M: moduł Snap-In i Keystone; Rutenbeck: moduł UM i UMflex; SETEC: moduł MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: moduł AMJ i UMJ.
Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.




Płytka montażowa, 2 x moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typ F, System 55




Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPMT45 2F		1	1,640	**7408 70 7**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Płytka montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu Avaya/Systimax: seria M.
Wymiary otworu montażowego w mm: 17,40 x 16,60.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




Płytka montażowa, 2 x moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typ LE, System 55

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MPMT45 2LE		1	1,370	**7408 70 9**

V2A stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

Płytka montażowa na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu LexCom 125 i 250. Wymiary otworu montażowego w mm: 18,30 x 17,20..






Wspornik montażowy do pionowego montażu urządzeń Modul 45®

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MT45V 0		1	29,000	**7408 69 8**

PA poliamid zł/szt.

Wspornik montażowy dla maksymalnie 8 urządzeń Modul 45 w pustej, standarowej kasecie zasilającej lub kasecie regulowanej w wielkości znamionowej 9 lub R9. Wspornik montowany jest w drabinkach montażowych.






Gniazdo zasilające 0°, Schuko, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D0 RW1	czysta biel		20	3,800	**6117 00 1**
SKS-D0 ROR1	pomarańczowy		20	3,800	**6117 00 3**
SKS-D0 MZGN1	miętowa zieleń		20	3,800	**6117 00 5**
SKS-D0 SRO1	czerwony		20	3,800	**6117 00 7**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.






Gniazdo zasilające 0°, Schuko, podwójne

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D0 RW2	czysta biel		10	7,500	**6117 01 2**
SKS-D0 ROR2	pomarańczowy		10	7,500	**6117 01 4**
SKS-D0 MZGN2	miętowa zieleń		10	7,500	**6117 01 6**
SKS-D0 SRO2	czerwony		10	7,500	**6117 01 8**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające podwójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.





Gniazdo zasilające 0°, Schuko, potrójne

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D0 RW3	czysta biel		4	12,000	**6117 02 3**
SKS-D0 ROR3	pomarańczowy		4	10,300	**6117 02 5**
SKS-D0 MZGN3	miętowa zieleń		4	10,300	**6117 02 7**
SKS-D0 SRO3	czerwony		4	10,300	**6117 02 9**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające potrójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Ramka teleinformatyczna typ A, szerokość modułu 1/1




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2A RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 20 2**

PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ A ma otwór systemowy 20,10 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ A do montażu modułów teleinformatycznych: AMP TYCO (bez osłony pyłowej): SL Seria 110Connect i SL Serie Toolless; Brand-Rex: moduł z nr katalogowym kończącym się na ...JAKS000CR i ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 z niebieskim adapterem zacisku, LANmark GG45 z metalowym zaciskiem.



Ramka teleinformatyczna typ B, szerokość modułu 1/1




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2B RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 20 8**

PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ B ma otwór systemowy 19,35/21,55 X 14,85, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ B do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (moduł): kat 6A moduł, E-DAT moduł i UAE moduł; Dätwyler: MS i MS-N.



Ramka teleinformatyczna typ C, szerokość modułu 1/1




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2C RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 21 4**

PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Bauform Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.



Ramka teleinformatyczna typ EP, szerokość modułu 1/1




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2EP RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 23 2**

PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ EP ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ EP do montażu modułów teleinformatycznych: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez przesłon przeciwpyłowych).



Ramka teleinformatyczna typ F, szerokość modułu 1/1




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2F RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 22 0**

PC poliwęglan zł/szt.


Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ F ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ F do montażu modułów teleinformatycznych: Avaya/Systimax: M-Seria.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Ramka teleinformatyczna typ PA, szerokość modułu 1/1



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2PA RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 22 6**


PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ PA ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ PA do montażu modułów teleinformatycznych: Panduit: Mini-Com.



Ramka teleinformatyczna typ LE, szerokość modułu 1/1



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-02LE RW1	czysta biel		1	0,900	**6119 30 4**


PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ LE ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ LE do montażu modułów teleinformatycznych: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 i Lexcom 500.



Moduł przyłączeniowy teleinformatyczny Snap-In, kat. 5e, nieekranowany




Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5 S		1	1,120	**6117 34 7**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowanie Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.



Moduł przyłączeniowy teleinformatyczny Snap-In, kat. 5e, ekranowany




Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5 GS		1	1,920	**6117 34 3**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Sap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.



Moduł przyłączeniowy teleinformatyczny Snap-In, kat. 6, nieekranowany




Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 S		1	1,060	**6117 34 9**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Sap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.



Moduł przyłączeniowy teleinformatyczny Snap-In, kat. 6, ekranowany



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 GS		1	1,850	**6117 34 5**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Sap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6 A (ISO), nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A		1	1,050	**6117 34 8**

Moduł przyłączeniowy kat 6 (ISO), nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.







Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6A (ISO), ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




VGA, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-VGA S RW1	czysta biel		1	2,400	**6104 61 0**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z gniazdem VGA, wyjście proste, z polem opisowym, gniazdo VGA (HD15) z zaciskami śrubowymi. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.






D-Sub9, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-DB9 S RW1	czysta biel		1	2,400	**6104 63 4**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z gniazdem D-Sub9, wyjście proste, z polem opisowym, gniazdo D-Sub9 (RS232) z zaciskami śrubowymi. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.






VGA / D-Sub9, 1 moduł, wyjście proste

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-DB O RW1	czysta biel		1	0,700	**6104 70 6**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy VGA / D-Sub9, wyjście proste, z polem opisowym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.






DVI, 1 moduł, wyjście proste

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-DV O RW1	czysta biel		1	0,700	**6104 77 8**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy DVI, wyjście proste, z polem opisowym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.






USB 2.0, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-U2A S RW1	czysta biel		1	2,500	**6104 85 0**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z gniazdem USB 2.0, wyjście proste, z polem opisowym, gniazdo USB 2.0 typ A z zaciskami śrubowymi. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.





USB 3.0, 1 moduł, wyjście proste, zaciski śrubowe

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-U3A S RW1	czysta biel		1	2,500	**6104 87 4**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z gniazdem USB 3.0, wyjście proste, z polem opisowym, gniazdo USB 3.0 typ A z zaciskami śrubowymi. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014


Audio/Video-Cinch, 1 moduł, wyjście proste, połączenie lutowane



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-12R L RW1	czysta biel		1	3,200	**6105 16 2**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z trzema gniazdami cinch do Audio-Video, wyjście proste, z polem opisowym, trzy gniazda cinch (RCA) z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.




XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-X3F L RW1	czysta biel		1	3,000	**6105 21 0**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z jednym gniazdem XLR, wyjście proste, bez pola opisowego, gniazdo XLR 3-pin z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.




XLR, 1 moduł, wyjście proste, gniazdo 3-pin, połączenie lutowane



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-X3M L RW1	czysta biel		1	3,000	**6105 22 2**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy z jednym gniazdem XLR, wyjście proste, bez pola opisowego, gniazdo XLR 3-pin z połączeniem lutowanym. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.




XLR, 1 moduł, wyjście proste



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MTG-X O RW1	czysta biel		1	0,600	**6105 23 4**

PC poliwęglan

Wspornik montażowy XLR, wyjście proste, bez pola opisowego. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.



Gniazdo antenowe, 1/2 modułu, SAT




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ANT-1S RW0.5	czysta biel		1	2,250	**6117 60 6**

zł/szt.

Gniazdo pojedyncze do anten, instalacji kablowych i satelitarnych z przyłączem SAT.

Częstotliwość: do 1 GHz
Tłumienność: max 0,055 dB



Gniazdo antenowe, 1 moduł, TV / Radio




Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ANT-2E RW1	czysta biel		10	8,100	**6117 38 1**


zł/szt.

Gniazdo pojedyncze do anten, telewizji kablowych i satelitarnych z przyłączem do TV i radia.

Częstotliwość: 5-862 MHz
Tłumienność sprzężenia: 1 dB
Tłumienność kanału zwrotnego: 14 dB
Klasa ochrony EMS: A



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Gniazdo antenowe, 1 moduł, TV / Radio


Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ANT-2D RW1	czysta biel		10	8,100	**6117 38 7**

zł/szt.



Gniazdo przelotowe do anten, telewizji kablowych i satelitarnych z przyłączem do TV i radia.

Częstotliwość: 5-862 MHz
Tłumienność przejściowa: 4dB
Tłumienność sprzężenia: 14 dB
Klasa ochrony EMS: A



Gniazdo antenowe, 1 moduł, TV / Radio / SAT

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ANT-3E RW1	czysta biel		10	9,400	**6117 39 3**

zł/szt.



Gniazdo pojedyncze do anten, instalacji kablowych i satelitarnych z przyłączem do TV, Radio i SAT.

Częstotliwość: 5-2050 MHz
Tłumienność sprzężenia: 5-862 MHz - 1 dB
950-2050 MHz - 2 dB
Tłumienność kanału zwrotnego: 14 dB
Klasa ochrony EMS: A

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014