IP 44 PCV 650 °C 400 V


NOWOŚĆ

Rozdzielnica termoplastyczna PCV 32/25



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-32/25	Biały RAL 9003	1	1,82	**1851-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 320 x 250 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V


NOWOŚĆ

Rozdzielnica termoplastyczna PCV 42/42



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-42/42	Biały RAL 9003	1	2,64	**1852-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 440 x 423 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V


NOWOŚĆ

Rozdzielnica termoplastyczna PCV 1/3 fazowa



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F	Biały RAL 9003	1	2,96	**1853-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 436 x 274 x 230mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V


NOWOŚĆ

Rozdzielnica termoplastyczna PCV 1/3 fazowa z zabezp. Typ S



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F+S	Biały RAL 9003	1	4,56	**1854-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 615 x 340 x 230 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V


NOWOŚĆ

Rozdzielnica termoutwardzalna ZK-1



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,46	**1855-00**

Klamka patentowa na wyposażeniu.
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 614 x 398 x 250 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V

NOWOŚĆ

Fundament do rozdzielnicy typ ZK-1



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Fundament ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,30	**1856-00**

Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 822 x 398 x 250 mm

