WTYCZKI I GNIAZDA 250V
PLUGS AND SOCKETS

Zdjęcie / Photo	Nr kat./kol Cat No./col	Symbol	Opis / description
	☐ 51.10 ■ 51.11	AWA-5	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / kątowa, dwubiegunowa, z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V
	☐ 51.15 ■ 51.16	AWA-Ł	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem, kątowa, dwubiegunowa z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników klasy I (2P+Z), 16A250V
	☐ 51.20 ■ 51.21 ☒ 51.22	AWA-ŁK	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem i kontrolą załączania, kątowa, dwubiegunowa, z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl. I (2P+Z), 16A250V
	☐ 51.25 ■ 51.26 ▒ 51.27	AWA-ŁKB	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem i kontrolą załączania bryzgoszczelna, kątowa, dwubiegunowa z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V, IP-44 B (IP40 VDE)
	☐ 51.30	AWA-WG	Wtyczka gniazdo / Portable angle plug- socket / o stopniu ochrony IP 20, rozbieralna, prądu przemiennego z podwójnym układem styków ochronnych, do odbiorników kl. I (2P+Z) 16A250V
	☐ 51.35	AWA-WGB	Wtyczka gniazdo / Portable angle plug- socket / bryzgoszczelna o stopniu ochrony IP 44, rozbieralna, prądu przemiennego z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A/250V
	☐ 51.40 ☐ 51.95	AWA-GK AWA-GKM	Gniazdo wtyczkowe / Portable socket / o stopniu ochrony IP20, przenośne, rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym (2P+Z), 16A/250V
	☐ 51.45	AWA-GKB	Gniazdo wtyczkowe / Covered socket / z pokrywą o stopniu ochrony IP20, przenośne, rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym, (2P+Z), 16A/250V
	☐ 51.46 ■ 51.47 ☒ 51.48	AWA-WK	Wtyczka kątowa rozbieralna z uchwytem / angular plug / Kątowa, dwubiegunowa, ze stykiem ochronnym do odbiorników kl. I (2P+Z) 16A250V
	☐ 51.50 ■ 51.51	AWA-WS	Wtyczka kątowa / angular plug / rozbieralna, z uchwytem,dwubiegunowa, z układem ochronnym typu unischuko, do odbiorników kl. I (2P+Z), 16A250V
	☐ 51.55	AWA-WN	Wtyczka rozbieralna z uchwytem, kątowa, / angular plug / dwubiegunowa, z układem ochronnym typu schuko, do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V
	☐ 51.60	AWA-W1	Wtyczka prosta / plug / rozbieralna z zawieszką, dwubiegunowa, ze stykiem ochronnym do odbiorników kl I, (2P+Z), 16A/250V
	☐ 51.65	AWA-G1	Gniazdo wtyczkowe proste /socket / z zawieszką, rozbieralne, prądu przemiennego z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym (2P+Z), 16A/250V