PASSION FOR POWER.

# Dławnice wciskane do rur instalacyjnych, stopień ochrony IP 65



## EDR 16

- Dławnice wciskane do rur instalacyjnych
- do przetłoczeń M 16

IP 65 | RAL 7035 | TPE

- do montażu rury instalacyjnej M 16
- Otwór pod dławnicę Ø 16,5 mm
- Grubość ścianki 1,5-3,2 mm
- do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych
- temperatura otoczenia - 25° do + 35° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750°C
- Stopień ochrony: IP 65
- kolor: szary, RAL 7035

| | |
|---|---|
| Materiał: | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Masa | 0,002 kg |
| próba rozżarzonego drutu | IEC 60 695-2-11 750°C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania<br>- próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11:<br>- 650oC dla obudów i dławnic |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: -<br>trudnopalne<br>samogasnące |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: November 23. 2015