Wkładka izolująca typu WI

stosowana do dławnic: MWO i MWO...S

Materiał polietylen
Temperatura pracy -30 ÷ +80 °C

Stanowi część zamienną dla dławnicy MWO, MWO...S.

Uwaga! Do dławnic MWO z gwintem metrycznym wkładki WE dobieramy wg wielkości rury WO, WOT.



Typ	Art. nr	Typ dławnicy	szt
WI 7	E03DK-08050100101	MWO 7 MWO 12M/7 MWO 7 S	50
WI 9	E03DK-08050100201	MWO 9 MWO 16M/9 MWO 9 S	50
WI 11	E03DK-08050100301	MWO 11 MWO 20M/11 MWO 11 S	50
WI 13	E03DK-08050100401	MWO 13 MWO 20M/13 MWO 13 S	50
WI 16	E03DK-08050100501	MWO 16 MWO 25M/16 MWO 16 S	50
WI 21	E03DK-08050100601	MWO 21 MWO 25M/21 MWO 32M/21 MWO 21 S	25
WI 29	E03DK-08050100701	MWO 29 MWO 32M/29 MWO 40M/29 MWO 29 S	25
WI 36	E03DK-08050100801	MWO 36 MWO 40M/36 MWO 50M/36 MWO 36 S	10
WI 48	E03DK-08050100901	MWO 48 MWO 63M/48 MWO 48 S NFC	10