# SRMAHV
# Płat termokurczliwy

Do uszczelnienia i naprawy kabli.




**Kolory**
- Czarny

**Materiał**
- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu
- Spinka ze stali nierdzewnej

**Właściwości**
- Pogrubiony
- Wolny od halogenów
- Wolny od silikonów
- Z klejem termotopliwym
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo dobre właściwości chemiczne i elektryczne
- Odporne na promieniowanie UV

| Dane techniczne | Wartość | Certyfikat |
|---|---|---|
| **Właściwości fizyczne** | | |
| Gęstość | 1.05 g/cm$^3$ | DIN 53 479 |
| Twardość | > 50 Shore D | DIN 53 505 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 300 % | EN ISO 527-2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 13 MPa | EN ISO 527-2 |
| Skurcz wzdłużny | <10 % | CP-PM 1013* |
| Współczynnik skurczu | 3 : 1 | - |
| **Właściwości termiczne** | | |
| Zakres temperatury pracy | -40 °C do +120 °C | DIN 53 446 |
| Temperatura obkurczania | > 125 °C | CP-PM-1004* |
| Zachowanie palne | niesamogasnąca | ASTM-D 876 |
| Elastyczność w niskiej temp. -55°C | - 40 °C | ASTM-D 2671 C |
| Starzenie cieplne (168 h przy 150°C)<br>Wydłużenie przy zerwaniu<br>Wytrzymałość na rozciąganie | <br>350 %<br>14 MPa | EN ISO 527-2 |
| **Właściwości elektryczne** | | |
| Wytrzymałość dielektryczna | 12 kV/mm | DIN VDE 0303 P.2 |
| Rezystywność skrośna | $10^{14}$Ohm x cm | DIN VDE 0303 P.3 |
| Stała dielektryczna | ~5 | DIN VDE 0303 P.3 |
| **Właściwości chemiczne** | | |
| Korozja | brak | ASTM 2671 |
| Nasiąkliwość wodą | < 0.15% | DIN 53 495 1L |
| Odporność na grzyby i pleśnie | współczynnik 1 | ISO 846 Metoda A |

*Wewnętrzna specyfikacja zgodna z DIN ISO 9001.
Wszystkie wielkości pomiaru są wartościami minimalnymi.

| Typ | | Średnica wewnętrzna (mm) | | Zastosowanie (mm) | | Grubość ścianki po obkurczaniu | Długość (mm) | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | przed obkurczeniem | po obkurczeniu | min. średnica | max. średnica | | | |
| SRMAHV | 28-10 /250 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 250 | **143595** |
| | 28-10 /500 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 500 | **143601** |
| | 28-10 /750 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 750 | **143605** |
| | 28-10 /1000 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 1000 | **143592** |
| | 28-10 /1500 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 1500 | **143593** |
| | 28-10 /2000 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 | 2000 | **143594** |
| | 43-12 /250 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 250 | **165912** |
| | 43-12 /500 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 500 | **166012** |
| | 43-12 /750 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 750 | **166013** |
| | 43-12 /1000 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 1000 | **143608** |
| | 43-12 /1500 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 1500 | **143627** |
| | 43-12 /2000 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 | 2000 | **143609** |
| | 72-18 /250 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 250 | **143630** |
| | 72-18 /500 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 500 | **143632** |
| | 72-18 /750 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 750 | **143637** |
| | 72-18 /1000 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 1000 | **143628** |
| | 72-18 /1500 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 1500 | **143646** |
| | 72-18 /2000 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 | 2000 | **143629** |
| | 93-26 /250 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 250 | **143649** |
| | 93-26 /500 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 500 | **143650** |
| | 93-26 /750 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 750 | **143654** |
| | 93-26 /1000 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 1000 | **143647** |
| | 93-26 /1500 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 1500 | **143658** |
| | 93-26 /2000 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 | 2000 | **143648** |
| | 115-30 /250 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 | 250 | **143661** |
| | 115-30 /500 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 | 500 | **143663** |
| | 115-30 /750 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 | 750 | **143665** |
| | 115-30 /1000 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 | 1000 | **143659** |
| | 115-30 /1500 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 | 1500 | **143669** |
| | 125-32 /250 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 | 250 | **143671** |
| | 125-32 /500 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 | 500 | **143672** |
| | 125-32 /750 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 | 750 | **143673** |
| | 125-32 /1000 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 | 1000 | **143670** |
| | 125-32 /1500 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 | 1500 | **143679** |
| | 150-50 /500 | 180 | 50 | 50 | 150 | 2.3 | 500 | **143381** |
| | 150/50 /1000 | 180 | 50 | 50 | 150 | 2.3 | 1000 | **143680** |