Taśma izolacyjna wysokiego napięcia Nr 60 i Nr 62

wysoce elastyczna • samospajalna • na bazie EPR

Zastosowanie

- Odtwarzanie izolacji kabli polimerowych do 46 kV
- Naprawa i łączenie pomiędzy licznymi materiałami izolacyjnymi i pokryciem ochronnym, np.: PE, XLPE, EPR, PCV, butyl, neopren itp.
- Do tymczasowej izolacji i ochrony

Właściwości

- Doskonałe właściwości fizyczne i elektryczne, które gwarantują wysoką trwałość
- Dobre właściwości dielektryczne
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
- Plastyczna
- Spaja się szybko do jednorodnej / homogenicznej izolacji
- Nie jest kleista
- Łatwa w obsłudze i usuwaniu



Szczegóły zamówienia

Nr artykułu	Typ	Kolor	Grubość mm	Szerokość mm	Długość m
125533	Nr 60	czarny	0.5	19	10
145908	Nr 62	czarny	0.75	19	10

Dane techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie	3.0 N/mm^2
Wydłużenie przy zerwaniu	800 %
Nasiąkliwość wodą	0.05 %
Korozja elektrolityczna	Brak
Palność	~ jak polietylen
Wytrzymałość ozonowa	
Wytrzymałość dielektryczna	36 kV/mm
Stała dielektryczna (50 Hz)	2.8
Współczynnik mocy (50 Hz)	0.006
Rezystywność skośna (20^0C)	10^{13} Ohm-m
Zakres temperatury • w krótszym czasie do	40-100℃ 130℃