


# Leiterplatte Gehäuse, 2 Einbaustellen

**Typ** **M22-SWD-I2-LP01**
**Art.-Nr.** **115991**

Powering Business Worldwide™

## Lieferprogramm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundfunktion Zubehör | | | Leiterplatten |
| | | | Leiterplatten für Aufbaugehäuse M22-I…<br>integrierter, zuschaltbarer SWD-Netzwerkabschluss |
| Funktion | | | zur Aufnahme von Boden-Funktionselementen |
| Einbaustellen | | Anzahl | 2 |
| verwendbar für | | | EU5C-SWD-DP<br>EU5C-SWD-CAN<br>EU5E-SWD-8DX<br>EU5E-SWD-4D4D<br>EU5E-SWD-4D2R<br>M22-I... |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | ja |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | ja |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| UL File No. | E29184 |
| UL CCN | NKCR |
| CSA File No. | 2324643 |
| CSA Class No. | 3211-07 |
| NA Certification | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for NA | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ** | | | M22-SWD-I2-LP01 |

## Allgemeines

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normen und Bestimmungen | | | IEC/EN 61131-2<br>EN 50178 |

## Klimatische Umgebungsbedingungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Betauung | | | durch geeignete Maßnahmen verhindern |
| relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) | | % | 5 - 95 |

## SmartWire-DT Netzwerk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stromaufnahme | | mA | 17 |
| **Hinweise** | | | bei eingeschaltetem Abschlusswiderstand |

## CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: http://eaton-moeller.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/eaton-moeller

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|---|---|
| AWA1160-2511 | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25110309.pdf |
| Montageanweisungen | http://www.moeller.net/de/support/instructions_awa.jsp |
| SWD-Teilnehmer - English | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1613en.pdf |
| SWD-Teilnehmer - Deutsch | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1613de.pdf |
| Handbücher | http://www.moeller.net/de/support/index.jsp |


© 08/2011 by Eaton Industries GmbH