LG
uszczelniacz



Zastosowanie
- Komponent do uszczelniania przejść kabli,
- Wnętrzowe, napowietrzne i pod ziemią

Właściwości
- Wolna od halogenów żywica poliuretanowa dwuskładnikowa
- Doskonała przyczepność do metalu, tworzyw sztucznych (PCV, XLPE, (VPE) i PE), betonu i naturalnych kamieni
- Zachowuje elastyczność
- Wodoszczelny i gazoszczelny do 1,5 bar
- Mechanicznie usuwalny
- Przyjazny środowisku
- Pakowany w praktyczne i łatwe w użyciu torby dwukomorowe

Czas magazynowania
- Przy temperaturze otoczenia pomiędzy +5 a +25 °C: 20 miesięcy

Wskazówka
- Do centrowania kabli przy układaniu przez ścianę polecamy element centrujący KZ wykonany z pianki PE

Zawartość
- Uszczelniacz LG
- Szpachla

Dane techniczne	Wartość
Temperatura zapłonu	>200°C
Czas przygotowania 250ml 20 °C 30 °C	 15 min 12 min
Maks. temperatura reakcji	60°C
Gęstość	1.1 g/cm^3
Twardość	80 Shore A

Typ	Zawartość ml	Nr kat.
LG 250	250	**125198**
LG 500	500	**125199**

KZ
Element centrujący



Zastosowanie
- Do centrowania kabli

Materiał
- Pianka polietylenowa

Typ	Średnica mm	Długość mm	Nr kat.
KZ 20	20	1000	**143490**
KZ 30	30	1000	**143491**
KZ 40	40	1000	**143492**