Dane produktu
Charakterystyki

VW3S5101R30
Przewód zasilania BRS* 4x1,5 Konektor 3m



Główne

Akcesoria / oddzielne przeznaczenie części	Kabel elektroenergetyczny
Akcesoria / oddzielny typ części	Kabel łączący
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesoria łączeniowe
Akcesoria / oddzielne przeznaczenie części	Pomiędzy napędem krokowym SD3 a trójfazowym silnikiem krokowym
Kompatybilność rodziny	Lexium SD3
Rodzaj szynoprzewodu	Przewód ekranowany
Długość przewodu	3 m

Uzupełnienie

Składanie kabli	4 x 1.5 mm²
Połączenie elektryczne	1 złącze 6-biegunowy okrągłydokoniec silnika Końcówka kablowa otwartadoSD3

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (data: YYWW)	Compliant - since 0935 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.