

zekeringhouder, Lage spanning, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, DIN-railmontage

Powering Business Worldwide

Artikel nr. CHM3DU
Catalog No. CHM3DU

Leveringsprogramma

Assortiment			Zekeringtoebehoren
Basisfunctie			zekeringhouder
toepassingsgebied			Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	32
Nominale spanning			AC 690 V
Grootte			10 x 38 mm
Beschrijving			DIN-railmontage modulaire met kleurcode Bedoeld voor gebruik met 75°C of 90°C draad, soepele draad, klemmen en rail Gebruik een draad voor hogere temperatuur met geschikte derating.
Aantal polen			3P
toepasbaar voor grootte			voor cilindrische zekeringen
Standaard/goedkeuring			UL IEC
Normen/regelgeving			IEC cULus CCC CSA UR

Technische gegevens ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004])			
Voor zekeringsgrootte			10x38 mm
Aantal polen			3
Meeschakelende nul			Nein

Overige productinformatie (links)

Product datasheet (PDF)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH