Karta produktu
Parametry

A9C22813
Stycznik modułowy iCT — 3-biegunowy — 3 NO — 16 A — 220..240 V AC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zastosowanie	Silnik-ogrzewanie-oświetlenie
Rodzina produktów	ICT
Typ produktu	Stycznik
Opis skrócony	ICT
Liczba biegunów	3P
Kombinacja styków	3 NO
Rodzaj sieci	AC
Kategoria użytkowania	AC-7B zgodnie z IEC 61095 AC-7A zgodnie z IEC 61095 AC-5B zgodnie z IEC 61095 AC-5B zgodnie z IEC 60947-4 AC-5A zgodnie z IEC 61095 AC-5A zgodnie z IEC 60947-4 AC-3 zgodnie z IEC 60947-4 AC-1 zgodnie z IEC 60947-4
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Wartość napięcia sterującego	220...240 V AC 50 Hz

Parametry Uzupełniające

[Ie] znamionowy prąd pracy	6 A AC-7B 16 A AC-7A
Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	400 V AC 50 Hz
Maksymalna moc	3,6 kW 400 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Częstość łączeń	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	4.6 VA
Moc rozruchu w VA	34 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	4
Wysokość	81 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	200000 cykl AC 50 Hz zgodnie z IEC 1095 200000 cykl AC 50 Hz zgodnie z EN 61095
Rodzaj zacisków	Obwody sterowania: 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania: 2 zaciski typu tunelowego 2.5 mm² dla giętki kabel (kable) Obwód mocy: 1 zaciski typu tunelowego 6 mm² dla sztywny kabel (kable) Obwód mocy: 2 zaciski typu tunelowego 2.5 mm² dla giętki kabel (kable)

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Moment dokręcania	Obwód mocy: 1.2 N.m Obwody sterowania: 0.8 N.m
Kompatybilność produktu	IACTs

Środowisko pracy

Normy	EN 61095 IEC 61095
Poziom hałasu	30 dB
Rozpraszanie ciepła	1.6 W
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 1095 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z EN 60947-4-1
Wilgotność względna	95 % 55 °C
Wysokość pracy	2000 m
Temepratura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy