

Rail 3ph., voor Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. (1, 5PE), 80A

Type Z-SV-16/3P
Artikel nr. 271072

Leveringsprogramma

Assortiment			Zekeringonderdelen
Basisfunctie			Toebehoren
Basisfunctie			Railblok
			Voor zekeringhouder, 3-polig
Toepasbaar voor			D0…/3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	55

Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])

Aantal fasen			3
Aantal polen			3
Geschikt voor aantal apparaten			0
Delingsmaat		mm	0
Doorsnede		mm^2	16
Lengte		mm	1000
Aantal delingseenheden			3
Nom. continustroom Iu		A	63
Uitvoering elektrische aansluiting			Stift
Geïsoleerd			Ja
Toegekende stootspanning		kV	4
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq		kA	0
Max. nom. bedrijfsspanning Ue		V	500
Toegelaten korte-duur stroom Icw		kA	0
Geschikt voor apparaten met nulgeleider			Nein
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar			Nein

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH