Karta produktu
Parametry

VW3A3407
karta enkodera z otwartymi wyjściami push-pull - 24 VDC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Karta interfejsu enkodera z wyjściamu typu "push-pull"
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC (limity napięciowe: 20...30 V)
Liczba impulsów na obrót	<= 5000 dla ATV71H...N4 <= 5000 dla ATV71H...M3X <= 5000 dla ATV71H...M3 <= 5000 dla przetwornic częstotliwości typu ATV61 <= 10000 dla ATV71H.....383

Parametry Uzupełniające

Prąd zasilający	<= 0.175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarciem
Długość przewodu	<= 500 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B/AB/A
Impedancja wejściowa	1000 om
Stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 1.5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	> 11.5...< 25 V
Połączenie elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0,2 mm² (AWG 24) (maksymalny pobór prądu przez enkoder 100mA) przy 14 V

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.