# Karta produktu
## Parametry

# XACA2913
## kaseta sterownicza wisząca XAC-A - 2 przyciski 1 Awaryjny stop



### Główny

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | Harmony XAC |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowisko sterownicze podwieszone |
| Nazwa stacji sterującej | XACA |
| Typ stacji sterującej | Podówjnie izolowany |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Typ obwodu elektrycznego | Obdów sterowania |
| Typ obudowy | Komplet gotowy do użycia |
| Aplikacja stacji sterującej | Sterowanie 2 prędkościowym silnikiem podnośnika |
| Składanie stacji sterującej | 2 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego |
| Typ przycisku sterującego | Drugi przycisk 1 NZ + 2 NO lower, slow-fast<br>Pierwszy przycisk 1 NZ + 2 NO raise, slow-fast<br>Przycisk stop Ø 30 mm 1 NZ zatrzaskiwanie |
| Nazwa bloku styków | XENG1191 dla każdego kierunku<br>ZB2BE102 dla awaryjnego stopu |
| Blokowanie mechaniczne | Z blokadą mechaniczną |

### Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Kolor stacji sterującej | Żółty |
| Połączenia - zaciski | Zaciski śrubowe 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² z końcówką kablową |
| Wytrzymałość mechaniczna | 1000000 cycles |
| Wlot kablowy | Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 8...26 mm |
| Określenie kodu styku | A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta | 10 A |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V 3 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV IEC 60947-1 |
| Działanie styków | Otwarcie zwłoczne<br>Przesunięty |
| Rezystancja między zaciskami | ≤ 25 MOhm |
| Siła robocza | 8 N zatrzymanie awaryjne<br>18 N przycisk |
| Zabezpieczenie zwarciowe | 10 A ochrona bezpiecznikowa CARTRIDGE gG |
| Moc znamionowa w W | 40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C<br>48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C<br>65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Identyfikator zacisku | (11-12)NC<br>(13-14)NO |
| Masa produktu | 0,57 kg |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Normy | CSA C22-2 nr 14<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Certyfikacja produktu | CCC<br>GOST |
| Działanie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Odporność na wibracje | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny | Klasa II IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP65 IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 EN 50102 |
| RoHS EUR status | Will not be compliant |

## Gwarancja kontraktowa

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesięcy |