Karta produktu
Parametry

VVE0
rozłącznik VVE 25 A - 3 biegunowy - 690 V - uchwyt czerwony do blokowania



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Nazwa produktu	TeSys VARIO
Opis skrócony	VVE
Typ produktu	Emergency stop switch disconnector
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Liczba biegunów	3P
Typ styków i kompozycja	3 NO
Rodzaj sieci	AC DC
Typ sterowania	Dźwignia napędu obrotowego
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Bezpośredni
Kolor uchwytu	RED
Kolor uchwytu płyty czołowej	Żółty
Rotary handle padlocking	1 kłódka 4...6 mm

Parametry Uzupełniające

Oznaczenie	0 - 1
Pomoc do montażu	Płyta dlaswitch Szyna symetryczna dlaswitch
Mocowanie	Przez wkręty dla switch Przez zapinki dla switch
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	8 kV
[Ith] znamionowy prąd cieplny	25 A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	20 A
[Ie] znamionowy prąd pracy	14,5 A (AC-23)w 400 V
Moc znamionowa w W	7,5 kW 400...415 V (AC-23A) 5,5 kW 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW 500 V (AC-3) 5,5 kW 400...415 V (AC-3) 4 kW 230...240 V (AC-3) 15 kW 690 V (AC-23A) 11 kW 690 V (AC-3) 11 kW 500 V (AC-23A)
Klasa obciążenia pośredniego	30
Zdolność łączeniowa	250 A 400 V (AC-23A) 250 A 400 V (AC-22A) 250 A 400 V (AC-21A)
[Icm] znamionowy prąd zwarciowy	1 kA 400 V przy Iszczyt
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	300 A 400 V w czasie 1 s
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy	10 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 25 A gG 10 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 25 A aM
Zdolność wyłączania	200 A 400 V AC-23A 200 A 400 V AC-22A 200 A 400 V AC-21A
Składanie urządzenia	Uchwyt Łącznik

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl DC-1...5 100000 cykl AC-21
Funkcja izolacyjna	Tak
Rodzaj zacisków	Obwód mocy: zaciski śrubowe przewód 6 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe przewód 10 mm² - sztywność kabla: stały -
Moment dokręcania	Obwód mocy: 2.1 N.m - wł zaciski śrubowe
Wymiar płyty czołowej uchwytu	45 x 45 mm
Wysokość	74 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	106 mm
Masa produktu	0.25 kg
Kod kompatybilności	Rozłącznik główny

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty	CSA GL UL
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP65 IP20 zgodnie z IEC 60529
Odporność mechaniczna	Wstrząsy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27 Wibracje 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
Temepratura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Odpornośc ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Gwarancja

Period	18 miesiecy