Dane produktu
Charakterystyki

16362
ochronnik przeciwprzep. PRD1 Master - 3 bieg. - 350 V - z sygnalizacją



Główne

Rodzina produktów	PRD1 Master
Typ produktu	Ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk
Opis skrócony	PRD1 Master
Liczba biegunów	3P
Zdalna sygnalizacja	Z
Zestaw styków sygnałowych	1 SD (1 Z/O)
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego
System uziemiający	TN-C

Uzupełnienie

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 1
Technologia ochronnika przaciwprzep.	Iskiernik
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230 V[Spacja][Spacja](+/- 10 %) AC 50 Hz 400 V[Spacja][Spacja](+/- 10 %) AC 50 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy	Tryb wspólny : 25 kA L/PE
[Iimp] prąd impulsowy	Tryb wspólny : 25 kA L/PE 12.5 A.s
[Uc] największe napięcie trwałej pracy	Tryb wspólny[Spacja]:[Spacja] 350 V L/PE
[Up] napięciowy poziom ochrony	1.5 kV typ 2 tryb wspólny L/PE
[If] prąd przewodzenia	50 kA tryb wspólny L/PE
Typ urządzenia odłączającego	Powiązany bezpiecznik 315 A gG zgodnie z STANDARD Skojarzony wyłącznik Compact NSX160F 160 A Icu 36 kA krzywa C Skojarzony wyłącznik Compact NSX160N 160 A Icu 50 kA krzywa C
Sygnalizacja lokalna	Znacznik kolor: biały/czerwony
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	AC[Spacja]:[Spacja] 250 V 50/60 Hz
Prąd wyjściowy sygnalizacyjny	1 A
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	12
Wysokość	90 mm
Szerokość	106,9 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,909 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu)
Czas odpowiedzi	< 100 ns
Rodzaj zacisków	Zacisk typu tunelowego góra 2.5...35 mm² Zacisk typu tunelowego strona dolna 2.5...35 mm²
Moment dokręcania	4.5 N.m

Środowisko

normy	EN 61643-11[Spacja]:[Spacja]2012 IEC 61643-11[Spacja]:[Spacja]2011
certyfikaty	CE
etykiety jakościowe	KEMA-KEUR
stopień ochrony IP	Na przednim panelu[Spacja]:[Spacja] IP40 Wdudowany[Spacja]:[Spacja] IP20
stopień ochrony IK	IK05
wilgotność względna	5...90 %

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

wysokość pracy	2000 m
temepratura otoczenia dla pracy	-25...60 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (data: YYWW)	Zgodność - od 0601 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy