Dane produktu
Charakterystyki

NSYCAG12LPH1
Zawór przeciw skraplaniu IP68 ØM12 F16 litrów/godzinę przy 0,07 bar



Główne

Rodzina produktów	ClimaSys CA
Zakres	ClimaSys
Akcesoria / oddzielny typ części	Szczelny zawór przeciwkondensacyjny
Kompatybilność produktu	Wszystkie obudowy
Tryb mocowania	Przykręcony
Składanie urządzenia	1[Spacja]x[Spacja] zawór
Liczba na zestaw	Zestaw 10 szt.

Uzupełnienie

Materiał	PA6 Kopolimer akrylowy (membrana)
Średnica	10.2 mm
Ochrona przed płomieniami	V2
Temepratura otoczenia dla pracy	-40...150 °C
Przepuszczalność	16 l/h
Zakres nastaw ciśnienia	< 1 bar

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (data: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.