# Karta produktu
## Parametry

# A9L15687
## Ogranicznik przepięć iPF40 — 1 biegun + N — 340 V




### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | IPF |
| Typ produktu | Ochronnik przeciwprzepięciowy |
| Opis skrócony | IPF40 |
| Liczba biegunów | 1P + N |
| Zdalna sygnalizacja | Bez |
| Rodzaj ochronnika przeciwprzep. | Sieć rozdziału elektrycznego |
| System uziemiający | TN-S<br>TT |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Klasa ochronnika przeciwprzep. | Typ 2 |
| Technologia ochronnika przaciwprzep. | MOV + GDT |
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz |
| Znamionowy prąd wyładowczy | Tryb różnicowy: 15 kA L/N<br>Tryb wspólny: 15 kA N/PE<br>Tryb wspólny: 15 kA L/PE |
| Maksymalny prąd wyładowczy | Tryb różnicowy: 40 kA L/N<br>Tryb wspólny: 40 kA N/PE<br>Tryb wspólny: 40 kA L/PE |
| [Uc] największe napięcie trwałej pracy | Tryb różnicowy: 340 V L/N<br>Tryb wspólny: 260 V N/PE<br>Tryb wspólny: 340 V L/PE |
| [Up] napięciowy poziom ochrony | 1.5 kV typ 2 tryb różnicowy L/N<br>1.5 kV typ 2 tryb wspólny N/PE |
| Typ urządzenia odłączającego | Skojarzony wyłącznik iC60L 40 A Icu 25 kA krzywa C<br>Skojarzony wyłącznik iC60H 40 A Icu 15 kA krzywa C<br>Skojarzony wyłącznik iC60N 40 A Icu 10 kA krzywa C |
| Sygnalizacja lokalna | LED kolor: zielony/czerwony |
| Sposób montażu | Zatrzaskowy |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| 9 mm szerokość | 4 |
| Wysokość | 81,4 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Masa produktu | 0,182 kg |
| Kolor | Biały ( RAL 9003 ) |
| Czas odpowiedzi | <= 25 ns |
| Rodzaj zacisków | Zacisk typu tunelowego góra 2.5...35 mm²<br>Zacisk typu tunelowego strona dolna 2.5...35 mm² |
| Moment dokręcania | 2.5 N.m |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Etykiety jakościowe | NF<br>KEMA-KEUR<br>OVE |
| Stopień ochrony IP | Na zacisku: IP20<br>Na przednim panelu: IP40 |
| Stopień ochrony IK | IK03 |
| Wilgotność względna | 5...90 % |
| Wysokość pracy | 2000 m |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status Green Premium | Produkt nieoznaczony jako Green Premium |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |