Dane produktu
Charakterystyki

PKZ100
PratiKa — puszka — 16/32 A — 3/4/5 P — natynkowe — 90 x 100 mm — IP67



Główne

Zakres	PratiKa
Typ produktu	Skrzynka tylna
Opis skrócony	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Liczba biegunów	3 bieguny lub 4 bieguny 5P

Uzupełnienie

[In] prąd znamionowy	16 A 32 A
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa[Spacja]:[Spacja] samogasnący polimer konstrukcjny
Materiał styków	Śruba[Spacja]:[Spacja] stal nierdzewna
Montaż urządzeń	Powierzchnia
Sposób montażu	Montaż panelowy
Masa produktu	0.33 kg
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	89 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko

normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
wilgotność względna	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.