

TKJ Trójnik korytka H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie Rozgałęzienie trasy kablowej.
Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie: F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- stal kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor **Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd**

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKJ50H42	146205	50	0,23	20
TKJ100H42	146210	100	0,35	20
TKJ150H42	146215	150	0,57	10
TKJ200H42	146220	200	0,78	10
TKJ300H42	146230	300	1,40	10
TKJ400H42	146240	400	1,61	10
TKJ500H42	146250	500	1,93	10
TKJ600H42	146260	600	2,31	10

Produkty powiązane (25)

L.p.		Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)
1		KAJ	Korytko	1,0
2		KGL	Korytko	0,7
3		KGJ	Korytko	1,0
4		KGR	Korytko	0,5

Produkty powiązane (25)

L.p.		Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)
5		KCJ	Korytko	1,0
6		KCL	Korytko	0,7
7		KOL	Korytko	0,7
8		KOJ	Korytko	1,0
9		KBR	Korytko	0,5
10		KBL	Korytko	0,7
11		KBJ	Korytko	1,0
12		OPZJ	Obejście poziome	1,0
13		OPZBJ	Obejście poziome	1,0
14		OPNJ	Obejście pionowe	1,0
15		OPNBJ	Obejście pionowe	1,0
16		LUJ	Łuk 90°	1,0
17		LUBJ	Łuk 90°	1,0
18		LUMJ	Łuk 45°	1,0
19		LUMBJ	Łuk 45°	1,0
20		LUPJ	Łuk 90°	1,0
21		LUMPJ	Łuk 45°	1,0
22		TRSJ	Trójnik redukcyjny symetryczny	1,0
23		TRSBJ	Trójnik redukcyjny symetryczny	1,0
24		SG	Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	
25		SM	Śruba	



Produkty powiązane (25)

L.p.	Symbol	Nazwa	Grubośc blachy (mm)