WAGO online catalog / eShop

złączka trzypiętrowa; 6-przewodowa złączka PE; PE; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy żółto-zielony; z mostkowaniem wewnętrznym; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 2002-3207



złączka trzypiętrowa; 6-przewodowa złączka PE; PE; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy żółto-zielony; z mostkowaniem wewnętrznym; do zastosowań Ex e II

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-3207*
GTIN / EAN	*4044918691277*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*6*
łączna liczba potencjałów	*1*
Potentialkennzeichnung	*PE*
liczba poziomów	*3*
kolor	*żółto-zielony*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*2.5 mm²*

Dane techniczne	
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.314 [MJ]*
ciężar [g]	*20.5 [g]*
szerokość	*5.2 mm / 0.205 in*
wys. [mm]	*69.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*69.5 mm / 2.736 in*
gł.	*93.3 mm / 3.673 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy







Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.