DIODOWE LAMPKI SYGNALIZACYJNE
SIGNALLING LAMPS / СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ

Kolory kloszy *Colours of shades Цвет*

c z g n b

Napięcie znamionowe *Rated voltage Напряжение* **24-230 V AC/DC**

500 V AC

NOWOŚĆ

Otwór montażowy *Mounting hole Монтажное отверстие*

Ø 22


L22D, L22DB


L22KD, L22KDB


D22S, D22SB


D22P, D22PB


NOWOŚĆ




MD 22


L22G, L22GDB


L22WD, L22WDB


NEK22 MLD


NEK22 MLDS

Ø 30


NEF30LDS, NEF30LDSB


NEF30LD, NEF30-LDB


D30, D30B


D30S, D30SB



NOWOŚĆ

NEF 30 FLASH STROBOSKOPOWA

UNIWERSALNE WSKAŹNIKI DIODOWE
UNIVERSAL LED INDICATORS / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ДИОДНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

KOLOR *colours / цвет*

Otwór montażowy *Mounting hole Монтажное отверстие*

Ø 30


NEF30WP


NEF30WU


NEF30WPW


Nakładki kwadratowe do wskaźników NEF30

NEF30WF+NAKŁADKA

Napięcie znamionowe *Rated voltage Напряжение* **24-230 V AC/DC**


Ø 22


NEF22WP


NEF22WU


NEF22WPW


NEF22WF


NEK22 MWP


NEK22 MWU


NEK22 MWPW


NEK22MWF

PRZYCISKI STEROWNICZE NEF30
PUSH BUTTONS / КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Przyciski sterownicze NEF30 z korpusami metalowymi, są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory Ø30, 5 mm. Są one produkowane w dwóch wykonaniach klimatycznych N2 oraz W3. Przyciski NEF30 mają budowę członową – każdy przycisk składa się z: członu napedowego i członu łączeniowego składającego się z jednego, dwóch lub trzech elementów łączeniowych EF30 przymocowanych do napędu za pomocą wkrętów.

Control push-buttons NEF30 with metal housings are designed to be built into Ø30, 5 holes. There are produced two climatic versions N/2 and W/3. Each push-button NEF30 consists of the following units: a driving unit and one, two or three contact blocks EF30 fastened to drive.

Кнопки управления серии NEF30 выполнены из металла, предназначены для встройки в стандартные отверстия Ø30,5 мм. Данные кнопки выпускаются в двух климатических исполнениях: N/2 (стандартное исполнение) и W/3 (морское исполнение). Кнопки имеют блочную структуру. Данные кнопки состоят из: 1) приводного элемента, 2) одного, двух или трех коммутационных элементов типа EF30, прикрепленных к промежуточному корпусу винтами.

NAPĘD *DRIVE ПРИВОД*	**KRYTY** *COVERED ПЛОСКИЙ*	**WYSTAJĄCY** *PROTRUDING ВЫСТУПАЮЩИЙ*	**DŁONIOWY** *PALM ЛАДОННЫЙ*	**POKRĘTNY** *ROTATING ПОВОРОТНЫЙ*	**ZAMKOWY** *WITH LOCK С ЗАМКОМ*
Otwór montażowy *Mounting hole Монтажное отверстие* **Ø 30**	NEF30-K	NEF30-W	NEF30-D	NEF30-P	NEF30-Z
	USZCZELNIONE / *SEALED / УПЛОТНЕННЫЕ*				
	NEF30-UK	NEF30-UW	NEF30-UDR NEF30-UD	NEF30-WR	NEF30-B
	PODŚWIETLANE *ILLUMINATED / С ПОДСВЕТКОЙ*		**RYGLOWANE** *LOCKED / СТОПОРНЫЕ*		
	NEF30-KL, NEF30-KLD	NEF30-WL, NEF30-WLD	NEF30-DR/P NEF30-DR	NEF30-TP	NEF30-TZ
Element łączeniowy *Contact block EF30 Коммутационный элемент EF30*	X-zwierny *normally opened NO замыкающий*	Y-rozwierny *normally closed NC размыкающий*	X-Y-zwier.i roz. *NO and NC замыкающий и размыкающий*	2X – dwa zwierne *2 NO/2 замыкающих*	2Y – dwa rozwierne *2 NC/2 размыкающих*