Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU
14.12.2015

SLIP32.2

Nazwa:	**Zacisk przebijający izolację** Główny Al 16-150 lub Cu 16-150 odgałęźny Al 16-120 lub Cu 16-95 mm²
Typ:	SLIP32.2
GTIN:	6418677442001
Opis:	Zacisk SLIP 32.2 stosowany jest do łączenia izolowanych przewodów nn aluminiowych lub miedzianych w dowolnej konfiguracji. Konstrukcja zacisku umożliwia montaż zacisku pod napięciem. Zacisk wyposażony jest w śrubę z nakrętką z łbem zrywalnym. Łeb zrywalny jest odizolowany od śruby i korpusu zacisku.
Opakowanie:	50/3150
Jednostka:	szt.



Zdjęcie wyłącznie do celów poglądowych



Specyfikacje techniczne

Moment dokręcenia	17-19.5 Nm
Masa	0.15 kg
Żyła główna	Al 16-150 / Cu 16-150
Przewód rozgałęźny	Al 16-120 / Cu 16-95
Średnica żyły	7-19
Bolt	M8x75

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015