Praska ręczna uniwersalna PR 33



20% mniej wysiłku przy zachowaniu tej samej siły zaprasowania, dzięki zmienionej konstrukcji.

Praska uniwersalna do końcówek:
- bez izolacji i z izolacją od 0,5 ÷ 6 mm²
- tulejkowych od 0,5 ÷ 35 mm²

Cechy użytkowe:
- łatwo wymienne matryce (tabela poniżej)
- mechanizm zapadkowy, kontrolujący prawidłowe zaprasowanie
- wysoka powtarzalność oraz precyzja wykonanego zaprasowania
- dwukomponentowe rękojeści
- kompletacja matryc wg indywidualnych potrzeb Klienta
- możliwość zakupu praski z zestawem matryc w praktycznym opakowaniu

Długość: 220 mm; Masa (bez matryc): 0,5 kg







Zestaw PR 33-Z5



Zestaw PR 33-Z5 (zawiera 5 kpl. matryc):
PR 33-A6, PR 33-E6, PR 33-T6, PR 33-T16, PR 33-S6



Matryce do praski ręcznej uniwersalnej PR 33

Typ matrycy	Końcówka	Opis	Zakres [mm²]	Forma zaprasowania
 PR_33-A6		Do wszystkich typów końcówek i złączek bez izolacji (z wyjątkiem tulejkowych i konektorowych)	0,5÷6	
 PR_33-E6		Do wszystkich typów końcówek i złączek z izolacją (z wyjątkiem tulejkowych)	0,5÷6	
 PR_33-T6		Do końcówek tulejkowych bez izolacji i z izolacją	0,5÷6	
 PR_33-T16		Do końcówek tulejkowych bez izolacji i z izolacją	6÷16	
 PR_33-T35		Do końcówek tulejkowych bez izolacji i z izolacją	25÷35	
 PR_33-S6		Do końcówek konektorowych bez izolacji	0,5÷6	