Karta produktu
Parametry

81140
gniazdo PK - jasnoszare - 2P+PE - 10/16 A - francuskie - IP 55 - natynkowe



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	PratiKa
Typ produktu	Gniazdo
Opis skrócony	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Liczba biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	AC
Standard wypustu	Krajowy, domowy Francuski

Parametry Uzupełniające

[In] prąd znamionowy	10 A 16 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcjny
Materiał styków	Sprężyny: stal nierdzewna Piny: stal nierdzewna
Typ pokrywy	Pokrywa
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Montaż wtyczki, gniazda	Montowane na panelu
Połączenia - zaciski	Śruby uwięzione
Masa produktu	0.112 kg
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	45.2 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
Odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wilgotność względna	90 % (20 °C) 70 % (30 °C) 50 % (40 °C)
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.