Dane produktu
Charakterystyki

A9XPH224
Szyna łączeniowa — łatwa do cięcia — 2-biegunowa 24 moduły 100 A



Główne

Gama	Linergy
Nazwa produktu	Linergy FH
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesorium łączeniowe
Liczba biegunów	2P
Liczba dróg	12 żył, typ: 2 L[Spacja]z[Spacja]18 mm rozstaw
Odległość między drogami	36 mm
Oznaczenie	N L
Typ konektora	Ząb
Całkowita liczba modułów 18 mm	24

Uzupełnienie

Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
[In] prąd znamionowy	100 A (40 °C)
[Ue] znamionowe napięcie pracy	415 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC zgodnie z IEC 61439-2
Sposób montażu	Poziomy
9 mm szerokość	48
Szerokość	430 mm
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)
Kompatybilność rodziny	Acti 9
Kompatybilność produktu	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K Rozłącznik iSW

Środowisko

normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
odpornośc ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 1336 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.